





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]




STATENS JÄRNVÄGAR

Centralförvaltningen



Maskinavdelningen

Lokomotor litt Z3


Blad



Antal lokomotorer	2	Kraftöverföring	Elektrisk
Nummer	139, 140	Axeldrivning	Tasslager
Tillverkningsår	1934	Generatorfabrikat	ASEA
Tillverkare	Kockum	" typ	LJA 52
Övertagna från VBHJ	1941	Generatoreffekt	92 kW
Omlittererade från Zsc	1942	Antal traktionsmotorer	2
" " Z4	1956	Motorfabrikat	ASEA
Axelanordning	Bo	Motortyp	LJA 26-24
Tjänstevikt	17,0 ton	Total motoreffekt, 1 h	82
Adhensionsvikt	17,0 "	Utväxlingsförhållande	
Dynamisk vikt	20 "	Max dragkraft	
Bromsvikt	-	Dragkraft vid 1 h-drift	
Axellast, axel I	8,5 "	Max motorspänning	515 V
" " II	8,5 "	Max motorström	180 A
Max hastighet		Manöverspänning	
Max trånsporthastighet		Motorbränsle	
Längd över buffertar	5.900 mm	Bränsleförråd	
Hjulbas	2.500 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hjuldiameter	850 "	" typ	V 70/150
Hyttbredd		Huvudbehållarevolym	
Huvubredd		Automatbroms	Enb ledn
Max bredd	3.000 "	Förareventil	Knorr St 60
Takhöjd över rök	3.500 "	Direktbroms	Tryckluft
Minsta kurvradie	60 m	Mekanisk broms	Blockbroms
Antal motorer	1	Parkeringsbroms	Skruvbroms
Motorfabrikat	Frichs	Parkeringsbroms på axel	I och II
Motortyp	G 135 C-A	Avregistrerade år	1957
Antal cylindrar			
Cylinderdiameter			
Slaglängd			
Varvtal			
Effekt	88 kW		
Bearb.	19	Kont.	19
			Reg.nr



Antal lokomotorer	2	Antal motorer	1
Nummer	237, 238	Motortillverkare	Sc, Vabis
Tillverkningsår	1933	Motortyp	1664
Tillverkare	Västervik	Antal cylindrar	6
Omlittererade från Z år	1954-59	Cylinderdiameter	110 mm
Övertagna från GDJ	1948	Slaglängd	136 "
Axelanordning	B	Varvtal	2.200 rpm
Tjänstevikt	12,0 ton	Effekt	96 kW
Adhensionsvikt	12,0 "	Kraftöverföring	Mekanisk
Dynamisk vikt	12,5 "	Axeldrivning	Kedjor
Bromsvikt	-	Stegväxel, fabrikat	Friedrichsh.
Axellast, axel I	6,0 "	" , typ	K 60
" " II	6,0 "	Antal steg	5
Max hastighet	40 km/h	Riktningsväxel, fabrikat	Bjurström
Max transporthastighet	40 "	" , typ	
Längd över buffertar	5.710 mm	Max dragkraft	33 kN
Hjulbas	2.330 "	Motorbränsle	Bensin
Hjuldiameter	580 "	Bränsleförråd	
Hyttbredd	2.600 "	Belysningsspänning	24 V Ls
Huvbredd	1.860 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Max bredd	2.810 "	" , typ	V 32/60
Takhöjd över rök	2.850 "	Huvudbehållarevolym	
Minsta kurvradie	60 "	Direktbroms	Tryckl/Hävst
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I och II
		Avregistrerade år	1970-72



Antal lokomotorer	10	Antal dieselmotorer	1
Nummer	277-286	Motortillverkare	KHD
Tillverkningsår	1953	Motortyp	A8L 614
Tillverkare	KHD	Antal cylindrar	8
Omlittererade från Z4	1956	Cylinderdiameter	110 mm
" " Z42	1958	Slaglängd	140 "
Axelanordning	B	Varvtal	1.800 rpm
Tjänstevikt	20,0 ton	Effekt	96 kW
Adhensionsvikt	20,0 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Dynamisk vikt	21 "	Axeldrivning	Kedjor
Bromsvikt	9 "	Hydraulväxel, fabrikat	Voith
Axellast, axel I	10,0 "	" typ	L33ü U
" " II	10,0 "	Riktningsväxel, fabrikat	KHD
Max hastighet, växel 1	24 km/h	" typ	
" " " 2	55 "	Max, dragkraft, växel 1	60 kN
Max transporthastighet	40 "	" " " 2	36 "
Längd över buffertar	7.570 mm	Bränsleförråd	350 l
Hjulbas	2.980 "	Belysningsspänning	24 V Ls
Hjuldiameter	850 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hyttbredd	2.900 "	" typ	V 150/100
Huvbredd	1.350 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Max bredd	3.100 "	Automatbroms	Enb. ledn.
Takhöjd över rök	3.395 "	Förareventil	Knorr St 60
Minsta kurvradie	60 m	Direktbroms	Tryckluft
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I och II
		Avregistrerade år	1978, 1979
		Omlittererade till Qaz	1981

Technical drawing of a truck chassis showing dimensions in mm. The drawing includes a side view of the chassis with a central engine compartment and two side compartments. Dimensions are indicated by arrows and numbers: 650, 1800, 4000, 1700, 650 for the horizontal segments, and 8800 for the total length. A vertical dimension of 1040 is shown on the right side.




STATENS JÄRNVÄGAR

Centralförvaltningen

Maskinavdelningen

Lokomotor litt Z43

Blad



Antal lokomotorer	10	Antal dieselmotorer	1
Nummer	332-341	Motorfabrikat	Sc. Vabis
Tillverkningsår	1954	Motortyp	D 812
Tillverkare	Kockum	Antal cylindrar	8
Omlittererade från Z4	1956	Cylinderdiameter	115 mm
Axelanordning	B	Slaglängd	136 "
Tjänstevikt	20,0 ton	Varvtal	2.000 rpm
Adhensionsvikt	20,0 "	Effekt	118 kW
Dynamisk vikt	21 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Bromsvikt G	15 "	Axeldrivning	Kedjor
Axellast axel I	10,0 "	Hydraulväxel, fabrikat	Atl. Diesel
" " II	10,0 "	" typ	DF-1,15
Max hastighet, växel 1	22 km/h	Riktningväxel, fabrikat	Kockum
" " " 2	55 "	" typ	
Max transporthastighet	70 "	Max dragkraft, växel 1	60 kN
Hjuldiameter	970 mm	" " växel 2	36 "
Längd över buffertar	8.800 mm	Bränslefförråd	450 l
Hjulbas	4.000 "	Belysningsspänning	24 V Ls
Hyttbredd	2.760 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Huvubredd	1.800 "	" typ	V 150/100
Max bredd	2.972 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Takhöjd över rök	3.215 "	Automatbroms	Enb. ledn.
Minsta kurvradie	60 m	Förareventil	Knorr St 60
		Direktbroms	Tryckluft
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I och II
		Avregistrerade år	1981-
		Omlittererade till Qaz	1981


Bordb.

19

Centr.


19


Reg. nr




Antal lokomotorer	65	Antal dieselmotorer	1
Nummer	422-486	Motorfabrikat	Sc. Vabis
Tillverkningsår	1958-1961	Motortyp	D 812
Tillverkare	Kalmar	Antal cylindrar	8
Axelanordning	B	Cylinderdiameter	115 mm
Tjänstevikt	20,0 ton	Slaglängd	136 "
Adhensionsvikt	20,0 "	Varvtal	2.000 rpm
Dynamisk vikt	21 "	Effekt	118 kW
Bromsvikt	15 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Axellast axel I	10,0 "	Axledrivning	Kedjor
" " II	10,0 "	Hydraulväxel, fabrikat	Atlas Copco
Max hastighet, växel 1	25 km/h	" typ	DF-1,0
" " växel 2	55 "	Riktningsväxel, fabrikat	KVAB
Max transporthastighet	70 "	" typ	
Längd över buffertar	8.800 mm	Max dragkraft, växel 1	60 kN
Hjulbas	4.000 "	" " växel 2	36 "
Hjuldiameter	970 "	Bränsleförråd	450 l
Hyttbredd	2.800 "	Manöverspänning	24 V Ls
Huvbredd	1.820 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Max bredd	3.075 "	" typ	V 150/100
Takhöjd över rök	3.250 "	" typ x)	VV 100/100
Minsta kurvradie	60 m	Huvudbehållarevolym	385 l
		Automatbroms	Enb. ledn.
		" x)	Knorr enkel
		Förareventil	Knorr St 60
Multipelkörbara fordon	447-456	Direktbroms	Tryckluft
Multipelkörbara med	Z43	Mekanisk broms	Blockbroms
Multipelkörbarhet	2 enheter	Parkeringsbroms	Hävstång
x) Gäller 447-456		Parkeringsbroms på axel	I och II
		Avregistrerade år	1963-
		Omlittererade till Qaz	1981

[illegible]

 STATENS JÄRNVÄGAR Centralförvaltningen Maskinavdelningen		Lokomotor litt Z49		Blad
				
Antal lokomotorer	8	Antal motorer	1	
Nummer	53-55,75-79	Motorfabrikat	Wisconsin	
Tillverkningsår	1935,1937	Motortyp	EO 2A	
Tillverkare	Västervik	Antal cylindrar	6	
Omlittererade från Zs	1942	Cylinderdiameter	162 mm	
" " Z4	1956	Slaglängd	173 "	
Axelanordning	B	Varvtal	1.200 rpm	
Tjänstevikt	18,0 ton	Effekt	118 kW	
Adhensionsvikt	18,0 "	Kraftöverföring		
Dynamisk vikt	18,5 "	Axeldrivning	Kedjor	
Bromsvikt	15 "	Stegväxel, fabrikat	Friedrichsh	
Axellast axel I	9,0 "	" typ	K 60	
" " II	9,0 "	Antal växellägen	5	
Max hastighet	55 km/h	Riktningsväxel, fabrikat	Bjurström	
Max transporthastighet	40 "	" typ	R 18 W	
Längd över buffertar	7.530 mm	Max dragkraft	40 kN	
Hjulbas	3.000 "	Motorbränsle	Fotogen	
Hjuldiameter	700 "	Bränsleförråd		
Hyttbredd	2.600 "	Belysningsspänning		
Huvubredd	2.100 "	Kompressor, fabrikat	Knorr	
Max bredd	2.910 "	" typ	V 70/150	
Takhöjd över rök	3.365 "	Huvudbehållarevolym		
Minsta kurvradie	60 m	Automatbroms	Enb. ledning	
		Förarventil	Knorr St 60	
		Direktbroms	Tryckluft	
		Mekanisk broms	Blockbroms	
		Parkeringsbroms	Hävstång	
		Parkeringsbroms på axel	I och II	
		Avregistrerade år	1963-1966	
Bearb.	19	Cont.	19	Reg. nr



Antal lokomotorer	3	Kraftöverföring	Elektrisk
Nummer	62-64	Axeldrivning	Tasslager
Tillverkningsår	1936	Generator, fabrikat	ASEA
Tillverkare	Kalmar	" typ	K12 spec
Omlittererade från Zsc	1942	Generatoreffekt	97 kW
" " Z4	1956	Antal traktionsmotorer	2
Axelanordning	Bo	Motorfabrikat	ASEA
Tjänstevikt	18,0 ton	Motortyp	LJA 26
Adhensionsvikt	18,0 "	Total motoreffekt 1 h	81 kW
Dynamisk vikt	20 "	Utväxlingsförhållande	1:4,7
Bromsvikt	15 "	Max dragkraft	50 kN
Axellast axel I	9,0 "	Dragkraft vid 1 h-drift	
" " II	9,0 "	Max motorspänning	
Max hastighet	50 km/h	Max motorström	
Max transporthastighet	40 "	Manöverspänning	
Längd över buffertar	6.800 mm	Motorbränsle	Råolja
Hjulbas	3.000 "	Bränsleförråd	
Hjuldiameter	700 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hyttbredd	2,600 "	" typ	V 70/150
Huvubredd	2.000 "	Huvudbehållarevolym	
Max bredd	2.920 "	Automatbroms	Enb. ledn.
Takhöjd över rök	3.140 "	Förarventil	Knorr St 60
Max höjd över rök	3.200 "	Direktbroms	Tryckluft
Minsta kurvradie	60 m	Mekanisk broms	Blockbroms
Antal motorer	1	Parkeringsbroms	Hävstång
Motorfabrikat	Bolinder	Parkeringsbroms på axel	I och II
Motortyp	W 74	Avregistrerade år	1958-1971
Antal cylindrar	4		
Cylinderdiameter	180 mm		
Slaglängd	180 "		
Varvtal	1.200 rpm		
Effekt	110 kW		
Bearb.	19	Kontr.	19
			Reg.nr



Antal lokomotorer	15	Antal dieselmotorer	1
Nummer	90-104	Motorfabrikat	Wisconsin
Tillverkningsår	1939	Motortyp	EO-2A
Tillverkare	Kockum	Antal cylindrar	6
Omlittererade från Zsh	1942	Cylinderdiameter	162 mm
" " Z4	1956	Slaglängd	173 "
Axelanordning	B	Varvtal	2.000 rpm
Tjänstevikt	18,0 ton	Effekt	118 kW
Adhensionsvikt	18,0 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Dynamisk vikt	19 "	Axeldrivning	Kedjor
Bromsvikt	-	Hydraulväxel, fabrikat	Atlas Diesel
Axellast axel I	9,0 "	" typ	DF-1,15
" " II	9,0 "	Riktningväxel, fabrikat	Kockum
Max hastighet	45 km/h	" typ	
Max transporthastighet	40 "	Max dragkraft	36 kN
Längd över buffertar	7.900 mm	Motorbränsle	Bensin
Hjulbas	3.000 "	Bränslefförråd	200 l
Hjuldiameter	970 "	Belysningsspänning	
Hyttbredd	2.800 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Huvubredd	1.840 "	" typ	V 70/150
Max bredd	3.020 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Takhöjd över rök	3.060 "	Automatbroms	Enb. ledning
Max höjd över rök	3.100 "	Förarventil	Knorr St 60
Minsta kurvradie	60 m	Direktbroms	Tryckluft
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I och II
		Avregistrerade år	1964-1978
		Omlittererade till	1981
Bearb.	19	Enstr.	19
			1981




STATENS JÄRNVÄGAR

Centralförvaltningen

Maskinavdelningen

Lokomotor litt Z49

Blad



Antal lokomotorer	25	Antal dieselmotorer	1
Nummer	107-127	Motorfabrikat	Sc. Vabis
"	170-173	Motortyp	D 802/812
Tillverkningsår	1941-1946	Antal cylindrar	8
Tillverkare	Kock, KVAB	Cylinderdiameter	115 mm
Omlittererade från Z4, Z5	1956	Slaglängd	136 "
Axelanordning	B	Varvtal	2.000 rpm
Tjänstevikt	20,0 ton	Effekt	118 kW
Adhensionsvikt	20,0 "	Kraftöverföring	Mekanisk
Dynamisk vikt	21 "	Axeldrivning	Kedjor
Bromsvikt	15 "	Stegväxel, fabrikat	Friedrichsh.
Axellast axel I	10,0 "	" typ	K 60
" " II	10,0 "	Antal steg	4
Max hastighet	45 km/h	Riktningväxel, fabrikat	Kock, KVAB
Max transporthastighet	40 "	" typ	
Längd över buffertar	8.800 mm	Max dragkraft	47 kN
Hjulbas	4.000 "	Dragkraft vid $f = 0,3$	47 "
Hjuldiameter	970 "	Bränsleförråd	450 l
Hyttbredd	2.760 "	Belysningsspänning	24 V Ls
Huvbredd	1.800 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Max bredd	2.972 "	" typ	V 70/150
Takhöjd över rök	3.215 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Minsta kurvradie	60 m	Automatbroms	Enb. ledn.
		Förarventil	Knorr St 60
		Direktbroms	Tryckluft
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I och II
		Avregistrerade år	1969-
		Omlittererade till Qaz	1981

Samb.


19

Centr.

19

Log. nr

SJ STATENS JÄRNVÄGAR Centralförvaltningen Maskinavdelningen		Lokomotor litt Z49		Blad	
Antal lokomotorer	3	Antal motorer	2		
Nummer	134,138,161	Motorfabrikat	Ford (V8)		
Tillverkningsår	1935-1939	Motortyp	S 51-3902		
Tillverkare	Kalmar	Antal cylindrar	8		
Omlittererade från Zs	1942	Cylinderdiameter	77,8 mm		
" " Z4	1956	Slaglängd	95,3 "		
Övertagna från EJ	1941-1943	Varvtal	3.800 rpm		
Axelanordning	B	Total motoreffekt	125 kW		
Tjänstevikt	15,0 ton	Kraftöverföring	Mekanisk		
Adhensionsvikt	15,0 "	Axeldrivning	Kedjor		
Dynamisk vikt	15,5 "	Stegväxel, fabrikat	Ford		
Bromsvikt	15 "	" typ			
Axellast axel I	7,5 "	Antal steg	4		
" " II	7,5 "	Riktningväxel, fabrikat	KVAB		
Max hastighet	55 km/h	" typ			
Max transporthastighet	40 "	Max dragkraft	46 kN		
Längd över buffertar	6.600 mm	Motorbränsle	Bensin		
Hjulbas	3.000 "	Bränsleförråd			
Hjuldiameter	700 "	Belysningsspänning			
Hyttbredd	2.600 "	Kompressor, fabrikat	Ljungman		
Huvubredd	2.100 "	" typ	KT-11		
Max bredd	2.950 "	Huvudbehållarevolym			
Takhöjd över rök	3.100 "	Automatbroms	Enb. ledning		
Max höjd över rök	3.150 "	Förarventil	Knorr St 60		
Minsta kurvradie	60 m	Direktbroms	Tryckluft		
		Mekanisk broms	Blockbroms		
		Parkeringsbroms	Skruv/Hävst		
		Parkeringsbroms på axel	I och II		
		Avregistrerade år	1947-1957		
Samb. 19		Centr. 19		Hög. nr	



Antal lokomotorer	18	Antal dieselmotorer	1
Nummer	151-160	Motorfabrikat	Sc.Vabis
"	174-181	Motortyp	D 802
Tillverkningsår	1944-1946	Antal cylindrar	8
Tillverkare	Kockum	Cylinderdiameter	115 mm
Omlittererade från Z4,Z5	1956	Slaglängd	136 "
Axelanordning	B	Varvtal	2.000 rpm
Tjänstevikt	20,0 ton	Effekt	118 kW
Adhensionsvikt	20,0 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Dynamisk vikt	21 "	Axeldrivning	Kedjor
Bromsvikt G	15 "	Hydraulväxel, fabrikat	Atl. Diesel
Axellast axel I	10,0 "	" typ	DF-1,0
" " II	10,0 "	Riktningväxel, fabrikat	Kockum
Max hastighet	45 km/h	" typ	
Max transporthastighet	40 "	Max dragkraft	42 kN
Längd över buffertar	8.800 mm	Dragkraft vid $f=0,3$	42 "
Hjulbas	4.000 "	Bränslefförråd	450 l
Hjuldiameter	970 "	Belysningsspänning	24 V Ls
Hyttbredd	2.760 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Huvbredd	1.800 "	" typ	V 70/150
Max bredd	2.972 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Takhöjd över rök	3.215 "	Automatbroms	Enb. ledn.
Minsta kurvradie	60 m	Förareventil	Knorr St 60
		Direktbroms	Tryckluft
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I och II
		Avregistrerade år	1972-
		Omlittererade till Qaz	1981




STATENS JÄRNVÄGAR

Centralförvaltningen


Maskinavdelningen

Lokomotor litt Z49


Blad




Antal lokomotorer	2	Kraftöverföring	Elektrisk
Nummer	162,163	Axeldrivning	Tasslager
Tillverkningsår	1936	Generator, fabrikat	ASEA
Tillverkare	Västervik	" typ	K 12 spec.
Övertagna från SWB	1945	Generatoreffekt	97 kW
Omlittererade från Z4	1956	Antal traktionsmotorer	2
Axelanordning	Bo	Motorfabrikat	ASEA
Tjänstevikt	19,0 ton	Motortyp	LJA 26-24
Adhensionsvikt	19,0 "	Total motoreffekt (1 h)	81 kW
Dynamisk vikt	21 "	Utväxlingsförhållande	1:4,7
Bromsvikt	15 "	Max dragkraft	50 kN
Axellast axel I	9,5 "	Dragkraft vid 1 h-drift	
" " II	9,5 "	Max motorspänning	480 V
Max hastighet	70 km/h	Max motorström	300 A
Max transporthastighet	40 "	Manöverspänning	
Längd över buffertar	7.540 mm	Motorbränsle	Fotogen
Hjulbas	3.500 "	Bränsleförråd	
Hjuldiameter	760 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hyttbredd	2.800 "	" typ	V 70/150
Huvubredd	1.900 "	Huvudbehållarevolym	
Max bredd	3.120 "	Automatbroms	Enb. ledning
Takhöjd över rök	3.350 "	Förareventil	Knorr St 60
Max höjd över rök	3.380 "	Direktbroms	Tryckluft
Minsta kurvradie	60 m	Mekanisk broms	Blockbroms
Antal motorer	1	Parkeringsbroms	Hävstång
Motorfabrikat	Wisconsin	Parkeringsbroms på axel	I och II
Motortyp	EO-2A	Avregistrerade år	1963
Antal cylindrar	6		
Cylinderdiameter	162 mm		
Slaglängd	173 "		
Varvtal	1.200 rpm		
Effekt	110 kW		
Bearb.	19	Kont.	19
			Reg.år




Antal lokomotorer	2	Antal motorer	1
Nummer	192,193	Motorfabrikat	Sc. Vabis
Tillverkningsår	1947	Motortyp	D 801
Tillverkare	Västervik	Antal cylindrar	8
Omlittererade från Z4	1956	Cylinderdiameter	115 mm
Axelanordning	B	Slaglängd	136 "
Tjänstevikt	18,0 ton	Varvtal	2.000 rpm
Adhesionsvikt	18,0 "	Effekt	118 kW
Dynamisk vikt	18,5 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Bromsvikt	15 "	Axeldrivning	Kedjor
Axellast axel I	9,0 "	Hydraulväxel, fabrikat	Atlas
" " II	9,0 "	" typ	DF-1,0
Max hastighet	40 km/h	Riktningväxel, fabrikat	
Max transporthastighet	40 "	" typ	
Längd över buffertar	7.600 mm	Max dragkraft	50 kN
Hjulbas	3.200 "	Motorbränsle	Dieselolja
Hjuldiameter	700 "	Bränsleförråd	
Hyttbredd		Belysningsspänning	
Huvubredd		Kompressor, fabrikat	Knorr
Max bredd		" typ	V 70/150
Takhöjd över rök	3.200 "	Huvudbehållarevolym	
Minsta kurvradie	60 m	Automatbroms	Enb. ledning
		Förareventil	Knorr St 60
		Direktbroms	Tryckluft
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I och II
		Avregistrerade år	1961




Antal lokomotorer	10	Antal dieselmotorer	1
Nummer	357-366	Motorfabrikat	MAN
Tillverkningsår	1957	Motortyp	W6V 17,5/22 A
Tillverkare	Kockum	Antal cylindrar	6
Axelanordning	B	Cylinderdiameter	175 mm
Tjänstevikt	29,0 ton	Slaglängd	220 "
Adhensionsvikt	29,0 "	Varvtal	950 rpm
Dynamisk vikt	30 "	Effekt	217 kW
Bromsvikt P	23 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Axellast, axel I	14,5 "	Axeldrivning	Kardanaxl.
" " II	14,5 "	Hydraulväxel, fabrikat	Krupp
Max hastighet	60 km/h	" typ	3W2D 35
" transporthastighet	70 "	Riktningväxel, fabrikat	Krupp
Längd över buffertar	8 700 mm	" typ	
Hjulbas	4 000 "	Max dragkraft	86 kN
Hjuldiameter	985 "	Bränslefförråd	550 l
Hyttbredd	3 100 "	Manöverspänning	24 V Ls
Huvubredd	1 870 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Max bredd	3 300 "	" typ	VV 250/70
Takhöjd över r ö k	3 900 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Minsta kurvradie	60 m	Automatbroms	Knorr enkel
		Förarventil	Knorr 8
Tågvärmeaggregat	Dieselgen.	Direktbroms	Tryckluft
Motorfabrikat	KHD	Mekanisk broms	Blockbroms
Motortyp	A3L-514	Parkeringsbroms	Skruvbroms
Effekt		" på axel	I och II
Generatorfabrikat	El-mekano	Avregistrerade år	1962-1981
Generatortyp	AG 10/2	Ombyggda till Z67 (9)	1978-1981
Kont. effekt	12 kVA		
Max spänning	750 V		
Bearb.	19	Kontr.	19
			Reg.nr




[illegible]

[illegible]

[illegible]




Antal lokomotorer	1	Antal dieselmotorer	2
Nummer	105	Motorfabrikat	Wisconsin
Tillverkningsår	1939	Motortyp	EO-2A
Tillverkare	Kalmar	Antal cylindrar	6
Omlittererad från Zss	1942	Cylinderdiameter	162 mm
" " Z6	1956	Slaglängd	173 "
Axelanordning	B	Varvtal	1200 rpm
Tjänstevikt	25,0 ton	Total motoreffekt	236 kW
Adhensionsvikt	25,0 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Dynamisk vikt	26 "	Axeldrivning	Kardanaxlar
Bromsvikt	15 "	Hydraulväxel, fabrikat	Atlas Diesel
Axellast, axel I	12,5 "	" , typ	DF-1,15
" , " II	12,5 "	Riktningväxel, fabrikat	Kalmar
Max hastighet	50 km/h	" , typ	
" transporthastighet	40 "	Max dragkraft	80 kN
Längd över buffertar	9600 mm	Motorbränsle	Fotogen
Hjulbas	4500 "	Bränsleförråd	400 l
Hjuldiameter	970 "	Belysningsspänning	
Hyttbredd	2800 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Huvbredd	2100 "	" , typ (2 st)	V 70/150
Max bredd	2970 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Takhöjd över rök	3320 "	Automatbroms	Enb. ledn
Max höjd över rök	3440 "	Förarventil	Knorr St 60
Minsta kurvradie	60 m	Direktbroms	Tryckluft
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		" på axel	I och II
		Avregistrerad år	1963




Antal lokomotorer	1	Kraftöverföring	Elektrisk
Nummer	106	Axeldrivning	Tasslager
Tillverkningsår	1940	Generator, fabrikat	ASEA
Tillverkare	Kockum	" , typ	LJD 87
Omlittererad från Zss	1942	Generatoreffekt	193 kW
" " Z6	1956	Antal traktionsmotorer	2
Axelanordning	Bo	Motorfabrikat	ASEA
Tjänstevikt	28,0 ton	Motortyp	LJB 48
Adhensionsvikt	28,0 "	Total motoreffekt (1 h)	170 kW
Dynamisk vikt	31 "	Utväxlingsförhållande	14:71
Bromsvikt	15 "	Max dragkraft	64,59 kN 59
Axellast, axel I	14,0 "	Dragkraft vid 1 h-drift	29 "
" , " II	14,0 "	Max motorspänning	600 V
Max hastighet	70 km/h	" motorström 1/4 264 A	460 A
" transporthastighet	40 "	Manöverspänning	
Längd över buffertar	8600 mm	Motorbränsle	Dieselloolja
Hjulbas	4000 "	Bränsleförråd	425 l
Hjuldiameter	970 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hyttbredd	3000 "	" , typ	V 70/150
Huvubredd	1800 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Max bredd	3180 "	Automatbroms	Enb. ledn
Takhöjd över rök	3730 "	Förarventil	Knorr St 60
Max höjd över rök	3780 "	Direktbroms	Tryckluft
Minsta kurvradie	60 m	Mekanisk broms	Blockbroms
Antal motorer	2	Parkeringsbroms	Hävstång
Motorfabrikat	Fricks	" på axel	I och II
Motortyp	8185 CB	Avregistrerad år	1966
Antal cylindrar	8		
Cylinderdiameter			
Slaglängd			
Varvtal			
Total motoreffekt	213 kW		

Technical drawing of a rail vehicle (SJ 20) showing side and front views. The side view shows a boxcar with a door and the letters 'SJ' and '20' on its side. The front view shows the vehicle's profile with dimensions: 2075 (width of the front section), 3400 (width of the main body), and 2075 (width of the rear section). The total width is 7550.




Antal lokomotorer	4	Antal dieselmotorer	1
Nummer	141	Motorfabrikat	MaK
"	274-276	Motortyp	MS 24
Övertagen från YJ (141)	1941	Antal cylindrar	6
Omlittererad från Zsc	1942	Cylinderdiameter	180 mm
Omlittererade från Z6	1956	Slaglängd	240 "
Tillverkningsår	1940,1951	Varvtal	1.000 rpm
Tillverkare	MaK	Effekt	177 kW
Axelanordning	B	Kraftöverföring	Mekanisk
Tjänstevikt	28,0 ton	Axeldrivning	Koppelst.
Adhensionsvikt	28,0 "	Stegväxel, fabrikat	MaK
Dynamisk vikt	30 "	" typ	
Bromsvikt	15 "	Antal steg	4
Axellast axel I	14,0 "	Riktningsväxel, fabrikat	MaK
" " II	14,0 "	" typ	
Max hastighet	54 km/h	Max dragkraft	68 kN
Max transporthastighet	40 "	Bränsleförråd	300 l
Längd över buffertar	7.700 mm	Belysningsspänning	24 V Ls
Hjulbas	2.900 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hjuldiameter	950 "	" typ	V 150/100
Vevradie	210 "	Huvudbehållarevolym	
Hyttbredd	2.900 "	Automatbroms	Enb. ledn.
Huvubredd	1.800 "	Förarventil	Knorr St 60
Max bredd	3.070 "	Direktbroms	Tryckluft
Takhöjd över rök.	3.500 "	Mekanisk broms	Blockbroms
Minsta kurvradie	75 m	Parkeringsbroms 141	Skruv
		" övr	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	
		Avregistrerade år	1963,1964




Antal lokomotorer	2	Antal dieselmotorer	1
Nummer	325,326	Motorfabrikat	MaK
Tillverkningsår	1951	Motortyp	MS 24
Tillverkare	MaK	Antal cylindrar	6
Omlittererade från Z6	1956	Cylinderdiameter	180 mm
Axelanordning	C	Slaglängd	240 "
Tjänstevikt	30,0 ton	Varvtal	1.000 rpm
Adhensionsvikt	30,0 "	Effekt	177 kW
Dynamisk vikt	33 "	Kraftöverföring	Mekanisk
Bromsvikt	15 "	Axeldrivning	Koppelst.
Axellast axel I	10,0 "	Stegväxel, fabrikat	MaK
" " II	10,0 "	" typ	
" " III	10,0 "	Antal steg	4
Max hastighet	36 km/h	Riktningsväxel, fabrikat	MaK
Max transporthastighet	40 "	" typ	
Längd över buffertar	7.400 mm	Max dragkraft	98 kN
Hjulbas	2.950 "	Bränsleförråd	300 l
Hjuldiameter	900 "	Belysningsspänning	
Vevradie	200 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hyttbredd	2.900 "	" typ	V 150/100
Huvubredd	1.800 "	Huvudbehållarevolym	
Max bredd	3.070 "	Automatbroms	Enb. ledn.
Takhöjd över rök	3.500 "	Förareventil	Knorr St 60
Minsta kurvradie	75 m	Direktbroms	Tryckluft
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	
		Avregistrerade år	1963-1966
Bearb.	19	Contr.	19
			Reg. nr


[illegible]



Antal fordon	3	Antal dieselmotorer	1
Nummer	248,249,1539	Motor, fabrikat	Scania Vabis
Tillverkningsår	1947,1948	Motor, typ	D 802/812
Tillverkare	KVAB	Antal cylindrar	8
Förutvarande förvaltning	SRJ (1539)	Cylinderdiameter	115 mm
EJ litt och nr	Z4 1	Slaglängd	136 "
Övertagen av SJ år	1960	Varvtal	2.000 rpm
Spårvidd	891 mm	Effekt	118 kW
Axelanordning	B	Kraftöverföring	Hydraulisk
Tjänstevikt	14,0 ton	Axeldrivning	Kedjor
Adhesionsvikt	14,0 "	Hydraulväxel, fabrikat	Atlas Diesel
Dynamisk vikt	14,5 "	Hydraulväxel, typ	DF-1,0
Bromsvikt	9 "	Riktningsväxel, fabrikat	KVAB
Axellast axel I	7,0 "	Maximal dragkraft	40 kN
" " II	7,0 "	Bränsleförråd	350 l
Maximal hastighet	40 km/h	Belysningssspänning	24 V Ls
Max. transporthastighet	40 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Längd över koppelpplan	5.800 mm	Kompressor, typ	VV 150/100
Hjulbas	2.400 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Hjuldiameter	760 "	Automatbroms	Enb. ledning
Hyttbredd	2.400 "	Förareventil	Knorr St 60
Huvubredd	1.830 "	Direktbroms	Tryckluft
Maximal bredd	2.580 "	Mekanisk broms	Blockbroms
Takhöjd över rök.	3.060 "	Parkeringsbroms	Hävstång
Minsta kurvradie	50 m	Parkeringsbroms på axel	I,II
		Avregistrerade år	1964,1969
			a




Antal fordon	2	Antal motorer	2
Nummer	250,251	Motor, fabrikat	Ford
Tillverkningsår	1938	Motor, typ	V8
Tillverkare	KVAB	Antal cylindrar	8
Förutvarande förvaltning	LJ VGJ	Cylinderdiameter	74,7 mm
EJ litt och nr	Z 11 2	Slaglängd	91,5 "
Övertagna av SJ år	1948	Varvtal	3.800 rpm
Spårvidd	891 mm	Effekt	125 kW
Axelanordning	B	Kraftöverföring	Mekanisk
Tjänstevikt	14,0 ton	Axeldrivning	Kedjor
Adhesionsvikt	14,0 "	Stegväxel, fabrikat	KVAB
Dynamisk vikt	14,5 "	Antal steg	
Bromsvikt	9 "	Riktningsväxel, fabrikat	KVAB
Axellast axel I	7,0 "	Maximal dragkraft	
" " II	7,0 "	Motorbränsle	Bensin
Maximal hastighet	40 km/h	Bränsleförråd	
Max. transporthastighet	40 "	Belysningsspänning	12 V Ls
Längd över koppelpplan	6.460 mm	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hjulbas	3.500 "	Kompressor, typ	VV 150/100
Hjuldiameter	760 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Hyttbredd	2.400 "	Automatbroms	Enb. ledning
Huvubredd		Förareventil	Knorr St 60
Maximal bredd		Direktbroms	Tryckluft
Takhöjd över rök.	3.010 "	Mekanisk broms	Blockbroms
Minsta kurvradie	50 m	Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I,II
		Avregistrerade år	1949,1961
			a




Nr:230-232,256-266,311-324,327-331


Antal fordon	33	Antal dieselmotorer	1
Nummer	(230-331)	Motor, fabrikat	Scania Vabis
Tillverkningsår	1950-1953	Motor, typ	D 802/812
Tillverkare	KVAB	Antal cylindrar	8
Spårvidd	891 mm	Cylinderdiameter	115 mm
Axelanordning	B	Slaglängd	136 "
Tjänstevikt	14,0 ton	Varvtal	2.000 rpm
Adhesionsvikt	14,0 "	Effekt	118 kW
Dynamisk vikt	14,5 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Bromsvikt P	9 "	Axeldrivning	Kedjor
Axellast axel I	7,0 "	Hydraulväxel, fabrikat	Atlas Diesel
" " II	7,0 "	Hydraulväxel, typ	DF-1,0
Maximal hastighet	40 km/h	Riktningsväxel, fabrikat	KVAB
Max. transporthastighet	40 "	Maximal dragkraft	40 kN
Längd över koppelpän	6.400 mm	Bränsleförråd	350 l
Hjulbas	2.700 "	Belysningsspänning	24 V Ls
Hjuldiameter	760 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hyttbredd	2.400 "	Kompressor, typ	VV 150/100
Huvubredd	1.830 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Maximal bredd	2.580 "	Automatbroms	Enbart ledn
Takhöjd över rök.	3.195 "	Förareventil	Knorr St 60
Minsta kurvradie	50 m	Direktbroms	Tryckluft
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I,II
		Omlittererade till Z4t/Z4tu	1961-1969
		Avregistrerade år	1964-
			a



Antal fordon	15	Antal dieselmotorer	1
Nummer	397-411	Motor, fabrikat	Scania Vabis
Tillverkningsår	1956	Motor, typ	D 812
Tillverkare	KVAB	Antal cylindrar	8
Spårvidd	891 mm	Cylinderdiameter	115 mm
Axelanordning	B	Slaglängd	136 "
Tjänstevikt	14.0 ton	Varvtal	2.000 rpm
Adhensionsvikt	14,0 "	Effekt	118 kW
Dynamisk vikt	14,5 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Bromsvikt P	9 "	Axeldrivning	Kedjor
Axellast axel I	7,0 "	Hydraulväxel, fabrikat	Atlas Diesel
" " II	7,0 "	Hydraulväxel, typ	DF-1,0
Maximal hastighet	40 km/h	Riktningsväxel, fabrikat	KVAB
Max. transporthastighet	40 "	Maximal dragkraft	40 kN
Längd över koppelplan	6.400 mm	Bränsleförråd	350 l
Hjulbas	2.700 "	Belysningsspänning	24 V Ls
Hjuldiameter	760 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hyttbredd	2.400 "	Kompressor, typ	VV 150/100
Huvubredd	1.830 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Maximal bredd	2.580 "	Automatbroms	Enb. ledning
Takhöjd över rök	3.235 "	Förareventil	Knorr St 60
Minsta kurvradie	50 m	Direktbroms	Tryckluft
		Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I, II
		Multipelkörbara med	Z4p
		Multipelkörbarhet	2 enheter
		Omlittererade till Z4t/Z4tu	1962-1972
		Avregistrerade år	1972-
			a



Antal fordon	8	Antal dieselmotorer	1
Nummer	226-229	Motor, fabrikat	Scania Vabis
"	307-310	Motor, typ	D 802/812
Tillverkningsår	1950, 1952	Antal cylindrar	8
Tillverkare	KVAB	Cylinderdiameter	115 mm
Spårvidd	1.067 mm	Slaglängd	136 "
Axelanordning	B	Varvtal	2.000 rpm
Tjänstevikt	14,0 ton	Effekt	118 kW
Adhensionsvikt	14,0 "	Kraftöverföring	Hydraulisk
Dynamisk vikt	14,5 "	Axeldrivning	Kardanaxlar
Bromsvikt P	9 "	Hydraulväxel, fabrikat	Atlas Diesel
Axellast axel I	7,0 "	Hydraulväxel, typ	DF-1,0
" " II	7,0 "	Riktningväxel, fabrikat	KVAB
Maximal hastighet	40 km/h	Maximal dragkraft	40 kN
Max. transporthastighet	40 "	Bränsleförråd	350 l
Längd över koppelplan	6.400 mm	Belysningsspänning	24 V ls
Hjulbas	2.700 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hjuldiameter	760 "	Kompressor, typ	VV 150/100
Hyttbredd	2.400 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Huvubredd	1.830 "	Automatbroms	Enb. ledning
Maximal bredd	2.580 "	Förareventil	Knorr St 60
Takhöjd över rök.	3.195 "	Direktbroms	Tryckluft
Minsta kurvradie	50 m	Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I,II
		Multipelkörbara med	Z4t
		Multipelkörbarhet	2 enheter
		Avregistrerade år	1969-1981
		Omlittererade till Qaz år	1981
			a



Antal fordon	7	Antal dieselmotorer	1
Nummer	315-317,323	Motor, fabrikat	Scania Vabis
"	397,399,407	Motor, typ	D 812
Tillverkningsår	1952-1956	Antal cylindrar	8
Tillverkare	KVAB	Cylinderdiameter	115 mm
Spårvidd	1.093 mm	Slaglängd	136 "
Omlittererade från Z4p	1961-1964	Varvtal	2.000 rpm
Axelanordning	B	Effekt	118 kW
Tjänstevikt	14,0 ton	Kraftöverföring	Hydraulisk
Adhensionsvikt	14,0 "	Axeldrivning	Kardanaxlar
Dynamisk vikt	14,5 "	Hydraulväxel, fabrikat	Atlas Diesel
Bromsvikt P	9 "	Hydraulväxel, typ	DF-1,0
Axellast axel I	7,0 "	Riktningväxel, fabrikat	KVAB
" " II	7,0 "	Maximal dragkraft	40 kN
Maximal hastighet	40 km/h	Bränslefforråd	350 l
Max. transporthastighet	40 "	Belysningsspänning	24 V Ls
Längd över koppelplan	6.400 mm	Kompressor, fabrikat	Knorr
Hjulbas	2.700 "	Kompressor, typ	VV 150/100
Hjuldiameter	760 "	Huvudbehållarevolym	400 l
Hyttbredd	2.400 "	Automatbroms	Enb. ledning
Huvbredd	1.830 "	Förareventil	Knorr St 60
Takhöjd över rök.	3.235 "	Direktbroms	Tryckluft
Minsta kurvradie	50 m	Mekanisk broms	Blockbroms
		Parkeringsbroms	Hävstång
		Parkeringsbroms på axel	I,II
		Multipelkörbara med	Z4tu
		Multipelkörbarhet	2 enheter
		Omlittererade till Z4p/Z4t	1966-1969
		Avregistrerade år	1966
			a

STATENS JÄRNVÄGAR

Huvudkontoret
Maskinavdelningen

Lokomotor litt Z6p

BLAD

Antal fordon	2	Antal dieselmotorer	1
Nummer	1540,1541	Motor, fabrikat	Scania Vabis
Tillverkningsår	1954	Motor, typ	D 815
Tillverkare	ASJ Falun	Antal cylindrar	8
Förutvarande förvaltning	SRJ	Cylinderdiameter	115 mm
EJ litt och nr	Z6 2,3	Slaglängd	136 "
Övertagna av SJ år	1960	Varvtal	1.700 rpm
Förutvarande SJ-nummer	540,541	Effekt	150 kW
Omnumrerade år	1963	Kraftöverföring	Hydraulisk
Spårvidd	891 mm	Axeldrivning	Kardanaxlar
Axelanordning	B	Hydraulväxel, fabrikat	SRM-UVA
Tjänstevikt	22.0 ton	Hydraulväxel, typ	
Adhensionsvikt	22,0 "	Riktningsväxel, fabrikat	ASJ
Dynamisk vikt	23 "	Maximal dragkraft	66 kN
Bromsvikt	15 "	Bränsleförråd	580 l
Axellast axel I	11,0 "	Belysningsspänning	24 V Ls
" " II	11,0 "	Kompressor, fabrikat	Knorr
Maximal hastighet	55 km/h	Kompressor, typ	VV 100/100
Max. transporthastighet	55 "	Huvudbehållarevolym	600 l
Längd över koppelpän	8.100 mm	Automatbroms	Knorr enkel
Hjulbas	3.200 "	Förareventil	Knorr St 60
Hjuldiameter	770 "	Direktbroms	Tryckluft
Hyttbredd	2.480 "	Mekanisk broms	Blockbroms
Huvubredd	1.700 "	Parkeringsbroms	Skruvbroms
Maximal bredd	2.600 "	Parkeringsbroms på axel	I,II
Takhöjd över rök.	3.490 "	Avregistrerade år	1972,1975
Minsta kurvradie	60 m		
			a