

Littera	Cr	C2r	C2r	C2r	C2r
Nummer	4000	4001	4002	4003	4004
Antal					
Förutvarande förvaltning	VTJ	VTJ	VTJ	BKB	BKB
EJ litt					
EJ nr	60	61	62	5	17
Övertaget år	1942	1942	1942	1942	1942
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1896	1896	1900	1899	1900
Tillverkare	N	N	N	N	Ks
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	2'B 1	2'B	2'B	2'B	2'B
Tjänstevikt ton	31,4	25,4	25,9	27,0	26,4
Adhensionsvikt ton	16,1	14,3	14,7	15,0	15,0
Materialvikt ton	22,9	20,6	20,6	21,8	22,1
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	8,2	7,2	7,4	7,5	7,5
Max. hastighet km/h	70	70	70	60	60
Längd över buffertar mm	9.575	8.075	8.075	7.760	7.760
Hjulbas mm	6.400	4.700	4.700	4.700	4.700
Hjulbas för lok mm					
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm		790	790	790	790
Drivhjulsdiameter mm	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Kolförråd ton	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
Vattenförråd m³	3,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	335	335	335	335	335
Slaglängd mm	460	460	460	460	460
Slidstyrning					
Ångtryck kP	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Eldyta m²				34,0	37,6
Rostyta m²				0,8	0,8
Överhettningssyta m²				7,0	8,9
Max. dragkraft kN	28,6	26,8	26,8	26,8	26,8
Omlitterering till	Ct	C2t	C2t	C2t	C2t
Omlittereringsår	1944	1944	1944	1944	1944
Slopningsår					

Littera	C2r	C3r	C3r	C3r	C4r
Nummer	4043, 4044	4005	4006	4007	4008, 4009
Antal					
Förutvarande förvaltning	ÖBlJ	BKB	BKB	BKB	BKB
EJ litt					
EJ nr	3,4	18	19	20	21,23
Övertaget år	1943	1942	1942	1942	1942
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1897	1895	1901	1901	1887
Tillverkare	N	N	N	N	Khn
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	2'B	2'B	2'B	2'B	1 B
Tjänstevikt ton	25,4	24,5	25,6	26,6	20,9
Adhensionsvikt ton	14,3	14,7	14,5	14,7	14,7
Materialvikt ton	20,6	21,2	21,4	21,8	17,7
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	7,5	7,4	7,3	7,4	7,5
Max. hastighet km/h	60	60	60	60	60
Längd över buffertar mm	8.075	7.760	7.760	7.760	7.240
Hjulbas mm	4.700	4.700	4.700	4.700	3.370
Hjulbas för lok mm					
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	790	790	790	790	770
Drivhjulsdiameter mm	1.220	1.220	1.220	1.220	1.170
Kolförråd ton	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
Vattenförråd m³	2,0	2,6	2,6	2,6	1,9
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	335	335	335	335	282
Slaglängd mm	460	460	460	460	400
Slidstyrning					
Ångtryck kP	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
Eldyta m²		38,0	34,0	38,0	41,5
Rostyta m²		0,8	0,8	0,8	0,6
Överhettningssyta m²	-	9,8	7,0	9,8	-
Max. dragkraft kN	26,8	26,8	26,8	26,8	17,7
Omlitterering till	C2t	C3t	C3t	C3t	C4t
Omlittereringsår	1944	1944	1944	1944	1944
Slopningsår					

Littera	C5r	C6r	C7r	C8r	Kr
Nummer	4035	4036	4037	4038	4039
Antal					
Förutvarande förvaltning	KVBJ	KVBJ	KVBJ	HKJ	KVBJ
EJ litt					
EJ nr	2	3	5	2	12
Övertaget år	1943	1943	1943	1943	1943
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1905	1893	1905	1905	1877
Tillverkare	N	N	N	N	Khn
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	2'B 1	1'B	2'B	1'B	C
Tjänstevikt ton	35,2	21,1	28,5	19,1	23,0
Adhensionsvikt ton	15,8	14,8	15,3	14,1	23,0
Materialvikt ton	27,0	17,0	23,2	16,0	18,2
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	7,9	7,4	7,6	7,4	7,7
Max. hastighet km/h	60	60	60	60	60
Längd över buffertar mm	9.850	7.280	7.960	6.970	7.080
Hjulbas mm	6.850	3.550	4.700	3.230	3.180
Hjulbas för lok mm	-	-	-	-	-
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	815/770				
Drivhjulsdiameter mm	1.240	1.190	1.240	1.220	945
Kolförråd ton	1,2	0,5	0,9	0,7	1,1
Vattenförråd m³	5,7	2,6	3,3	1,7	2,4
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	335	320	335	310	306
Slaglängd mm	460	450	460	400	416
Slidstyrning	Allan				
Ångtryck kP	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Eldyta m²					
Rostyta m²	0,8				
Överhettningssyta m²	8,6	-			-
Max. dragkraft kN	26,5	24,8	26,5	20,1	26,3
Omlitterering till	C5t	C6t	C7t	C8t	Kt
Omlittereringsår	1944	1944	1944	1944	1944
Slopningsår					

Littera	K2r	Lr	Lr	L2r	L3r
Nummer	4040	4010	4011	4012, 4013	4014- 4017
Antal					
Förutvarande förvaltning	ÖBlJ	BKB	BKB	BKB	BKB
EJ litt					
EJ nr	8	6	7	8,9	10-13
Övertaget år	1943	1942	1942	1942	1942
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1896	1903	1903	1907	1915-17
Tillverkare	N	Lj	Lj	N	Hb
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tender	Tender
Axelanordning	C	1'C	1 C	1'C	1'C
Tjänstevikt ton	21,4	25,9	25,9	38,1	43,3
Adhensionsvikt ton	21,4	19,7	21,7	24,7	22,3
Materialvikt ton		20,0	20,0	29,4	33,4
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	7,4	6,6	7,2	7,2	7,6
Max. hastighet km/h	40	60	60	60	60
Längd över buffertar mm	7.250	7.470	7.470	12.320	12.235
Hjulbas mm	3.200	4.860	4.860	9.800	9.505
Hjulbas för lok mm				4.800	4.990
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	-	690	690	770	700
Drivhjulsdiameter mm	1.090	1.170	1.170	1.170	1.300
Kolförråd ton	0,7	0,7	0,7	1,5	1,9
Vattenförråd m³	2,4	2,6	2,6	5,2	5,6
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	350	335	335	400	400
Slaglängd mm	460	460	460	500	500
Slidstyrning				Walsch	Walsch
Ångtryck kP	1.000	1.100	1.100	1.000	1.100
Eldyta m²		50,0	50,0	56,0	51,9
Rostyta m²		0,8	0,8	1,0	1,0
Överhettningssyta m²	-	-	-	11,3	13,0
Max. dragkraft kN	30,0	33,7	33,7	43,6	43,2
Omlitterering till	K2t	Lt	Lt	L2t	L2t
Omlittereringsår	1944	1944	1944	1944	1944
Slopningsår					

Littera	L4r	L5r	L5r	L6r	Nr
Nummer	4018	4019	4041	4042	4020, 4021
Antal					
Förutvarande förvaltning	BKB	BKB	ÖBlJ	ÖBlJ	BKB
EJ litt					
EJ nr	26	27	5	6	28,29
Övertaget år	1942	1942	1943	1943	1942
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1900	1900	1904	1912	1920
Tillverkare	N	Ks	N	A	HS
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tender
Axelanordning	1'C	1'C	1'C	1'C	1'D
Tjänstevikt ton	27,1	27,8	27,8	28,3	50,0
Adhensionsvikt ton	22,2	22,6	22,6	22,2	30,0
Materialvikt ton	21,5	21,7	21,7	24,9	38,3
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	7,5	7,6	7,6	7,4	7,5
Max. hastighet km/h	60	60	60	40	50
Längd över buffertar mm	8.000	7.840	7.840	7.916	13.470
Hjulbas mm	4.800	4.800	4.800	5.000	10.760
Hjulbas för lok mm					6.000
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	700	700	700	730	700
Drivhjulsdiameter mm	1.170	1.170	1.170	1.180	1.050
Kolförråd ton	0,8	0,9	0,9	0,8	1,8
Vattenförråd m³	3,0	3,0	3,0	2,8	6,6
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	360	350	350	390	410
Slaglängd mm	460	460	460	500	500
Slidstyrning	Walsch	Walsch	Walsch	Allan	Walsch
Ångtryck kP	1.100	1.100	1.100	1.000	1.200
Eldyta m²	38,0	38,0	38,0	40,5	61,8
Rostyta m²	0,8	0,8	0,8	0,9	1,65
Överhettningssyta m²	9,8	9,8	9,8	11,0	23,0
Max. dragkraft kN	35,7	30,7	30,7	41,2	61,2
Omlitterering till	L4t	L5t	L5t	L6t	Nt
Omlittereringsår	1944	1944	1944	1944	1944
Slopningsår					

Littera	Sr	S2r	S2r	S2r	S3r
Nummer	4022	4023	4024	4028, 4029	4025
Antal					
Förutvarande förvaltning	VTJ	BKB	BKB	KVBJ	BKB
EJ litt					
EJ nr	63	2	4	16,17	3
Övertaget år	1942	1942	1942	1943	1942
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1921	1911	1913	1913-15	1920
Tillverkare	K	Hb	N	N	HS
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	1'C 1'	1'C 1'	1'C 1'	1'C 1'	1'C 1'
Tjänstevikt ton	35,5	33,0	33,8	37,9	32,2
Adhensionsvikt ton	22,5	21,0	21,0	24,2	21,3
Materialvikt ton	29,5	27,3	27,3	29,3	28,8
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	7,2	7,2	7,0	8,1	7,4
Max. hastighet km/h	65	60	60	60	60
Längd över buffertar mm	9.820	9.260	9.260	10.000	9.716
Hjulbas mm	6.940	6.230	6.253	6.830	7.050
Hjulbas för lok mm					
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm		700	700	700	700
Drivhjulsdiameter mm	1.200	1.170	1.170	1.170	1.200
Kolförråd ton	1,0	1,7	1,7	1,2	1,8
Vattenförråd m³	3,0	3,8	3,8	5,7	5,1
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	370	370	370	370	370
Slaglängd mm	500	500	500	500	500
Slidstyrning		Walsch	Walsch	Walsch	Walsch
Ångtryck kP	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
Eldyta m²		48,0	49,9	40,4	47,4
Rostyta m²		0,8	0,8	0,8	1,0
Överhettningssyta m²		13,5	13,3	13,6	17,6
Max. dragkraft kN	43,7	41,0	41,0	41,0	43,7
Omlitterering till	St	S2t	S2t	S2t	S3t
Omlittereringsår	1944	1944	1944	1944	1944
Slopningsår					

Littera	S4r	S4r	S5r	S6r	S7r
Nummer	4026	4027	4030, 4031	4032, 4033	4034
Antal					
Förutvarande förvaltning	BKB	BKB	KVBJ	KVBJ	KVBJ
EJ litt					
EJ nr	15	16	14,15	18,19	20
Övertaget år	1942	1942	1943	1943	1943
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1895	1895	1907	1920	1930
Tillverkare	N	N	N	M	K
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	1'C 1'	1'C 1'	1'C 1'	1'C 1	1'C 1'
Tjänstevikt ton	30,8	30,8	37,0	37,1	42,4
Adhensionsvikt ton	22,1	21,9	23,9	22,2	26,5
Materialvikt ton	26,3	26,3	28,4	28,6	32,3
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	7,2	7,2	8,0	7,5	8,9
Max. hastighet km/h	55	55	60	60	60
Längd över buffertar mm	9.960	9.960	9.670	10.100	10.430
Hjulbas mm	6.700	6.700	6.800	7.250	7.270
Hjulbas för lok mm					
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	560/780	560	770	770	770
Drivhjulsdiameter mm	1.090	1.090	1.170	1.200	1.200
Kolförråd ton	1,0	1,0	1,2	1,2	1,4
Vattenförråd m³	4,0	4,0	5,7	4,9	6,2
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	350	350	370	392	395
Slaglängd mm	460	460	480	500	500
Slidstyrning			Allan	Walsch	Walsch
Ångtryck kP	1.000	1.100	1.200	1.150	1.250
Eldyta m²	38,5	38,5	39,2	49,5	54,9
Rostyta m²	0,8	0,8	0,8	1,2	1,3
Överhettningssyta m²	9,1	9,1	13,1	14,4	16,8
Max. dragkraft kN	33,4	33,4	43,0	47,0	51,8
Omlitterering till	S4t	S4t	S5t	S6t	S7t
Omlittereringsår	1944	1944	1944	1944	1944
Slopningsår					

Littera	Ct	C2t	C2t	C2t	C2t
Nummer	4000	4001	4002	4003	4004
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Cr	C2r	C2r	C2r	C2r
Tillverkningsår Tillverkare	1896 N	1896 N	1900 N	1899 N	1900 Ks
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 2'B 1 31,4 16,1 22,9 8,2 70 9.575 6.400 1.220	Tank 2'B 25,4 14,3 20,6 7,2 70 8.075 4.700 790 1.220	Tank 2'B 25,9 14,7 20,6 7,4 70 8.075 4.700 790 1.220	Tank 2'B 27,0 15,0 21,8 7,5 60 7.760 4.700 790 1.220	Tank 2'B 26,4 15,0 22,1 7,5 60 7.760 4.700 790 1.220
Kolförråd ton Vattenförråd m³	1,2 3,8	0,8 2,0	0,8 2,0	0,8 2,0	0,8 2,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 28,6	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 34,0 0,8 7,0 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 37,6 0,8 8,9 26,8
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Wt 1947	W3t 1947	W3t 1947	W3t 1947	W3t 1947

Littera	C2t	C3t	C3t	C3t	C4t
Nummer	4043, 4044	4005	4006	4007	4008, 4009
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	C2r	C3r	C3r	C3r	C4r
Tillverkningsår Tillverkare	1897 N	1895 N	1901 N	1901 N	1887 KhN
Loktyp Axelordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 2'B 25,4 14,3 20,6 7,5 60 8.075 4.700 790 1.220	Tank 2'B 24,5 14,7 21,2 7,4 60 7.760 4.700 790 1.220	Tank 2'B 25,6 14,5 21,4 7,3 60 7.760 4.700 790 1.220	Tank 2'B 26,6 14,7 21,8 7,4 60 7.760 4.700 790 1.220	Tank 1 B 20,9 14,7 17,7 7,5 60 7.240 3.370 770 1.170
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	0,8 2,0	0,8 2,6	0,8 2,6	0,8 2,6	0,6 1,9
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 - 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.100 38,0 0,8 9,8 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.100 34,0 0,8 7,0 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.100 38,0 0,8 9,8 26,8	2 Ytter Tvill 282 400 1.000 41,5 0,6 - 17,7
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	W3t 1947	W4t 1947	W4t 1947	W4t 1947	W6t 1947

Littera	C5t	C6t	C7t	C8t	Gt
Nummer	4035	4036	4037	4038	4045-4049
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	C5r	C6r	C7r	C8r	
Tillverkningsår Tillverkare	1905 N	1893 N	1905 N	1905 N	1949 M
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 2'B 1 35,2 15,8 27,0 7,9 60 9.850 6.850 - 815/770 1.240	Tank 1'B 21,1 14,8 17,0 7,4 60 7.280 3.550 - 1.190	Tank 2'B 28,5 15,3 23,2 7,6 60 7.960 4.700 - 1.240	Tank 1'B 19,1 14,1 16,0 7,4 60 6.970 3.230 - 1.220	Tender 1'D 54,0 30,0 40,5 7,5 60 14.000 11.110 6.600 790 1.100
Kolförråd ton Vattenförråd m³	1,2 5,7	0,5 2,6	0,9 3,3	0,7 1,7	2,3 7,7
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 335 460 Allan 1.000 0,8 8,6 26,5	2 Ytter Tvill 320 450 1.000 - 24,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 26,5	2 Ytter Tvill 310 400 1.000 20,1	2 Ytter Tvill 410 500 Walsch 1.300 69,4 1,4 22,7 62,8
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	W2t 1947	W7t 1947	W5t 1947	W8t 1947	1966

Littera	G2t	Kt	K2t	K3t	Lt
Nummer	4020, 4021	4039	4040	4050, 4051	4010
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Nt	Kr	K2r	HBJ 1-3 1947	Lr
Tillverkningsår Tillverkare	1920 HS	1877 Khn	1896 N	1887-88 N	1903 Lj
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradi m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1'D 50,0 30,0 38,3 7,5 50 13.470 10.760 6.400 700 1.050	Tank C 23,0 23,0 18,2 7,7 60 7.080 3.180 945	Tank C 21,4 21,4 7,4 40 7.250 3.200 1.090	Tank C 24,0 24,0 8,0 40 7.590 3.200 1.080	Tank 1'C 25,9 19,7 20,0 6,6 60 7.470 4.860 690 1.170
Kolförråd ton Vattenförråd m³	1,8 6,6	1,1 2,4	0,7 2,4	0,8 2,4	0,7 2,6
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 410 500 Walsch 1.200 61,8 1,65 23,0 61,2	2 Ytter Tvill 306 416 1.000 - 26,3	2 Ytter Tvill 350 460 1.000 - 30,0	2 Ytter Tvill 350 460 1.000 31,1	2 Ytter Tvill 335 460 1.100 50,0 0,8 - 33,7
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	 1957	 1954	 1954	 1954	S8t 1947

Littera	Lt	L2t	L3t	L4t	L5t
Nummer	4011	4012, 4013	4014- 4017	4018	4019
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Lr	L2r	L3r	L4r	L5r
Tillverkningsår Tillverkare	1903 Lj	1907 N	1915-17 Hb	1900 N	1900 Ks
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1 C 25,9 21,7 20,0 7,2 60 7.470 4.860 690 1.170	Tender 1'C 38,1 24,7 29,4 7,2 60 12.320 9.800 770 1.170	Tender 1'C 43,3 22,3 33,4 7,6 60 12.235 9.505 700 1.300	Tank 1'C 27,1 22,2 21,5 7,5 60 8.000 4.800 700 1.170	Tank 1'C 27,8 22,6 21,7 7,6 60 7.840 4.800 700 1.170
Kolförråd ton Vattenförråd m³	0,7 2,6	1,5 5,2	1,9 5,6	0,8 3,0	0,9 3,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 335 460 1.100 50,0 0,8 - 33,7	2 Ytter Tvill 400 500 Walsch 1.000 56,0 1,0 11,3 43,6	2 Ytter Tvill 400 500 Walsch 1.100 51,9 1,0 13,0 43,2	2 Ytter Tvill 360 460 Walsch 1.100 38,0 0,8 9,8 35,7	2 Ytter Tvill 350 460 Walsch 1.100 38,0 0,8 9,8 30,7
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	S8t 1947			S9t 1947	S10t 1947
		1957-65	1957-63		

Littera	L5t	L6t	Nt	St	S2t
Nummer	4041	4042	4020, 4021	4022	4023
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	L5r	L6r	Nr	Sr	S2r
Tillverkningsår Tillverkare	1904 N	1912 A	1920 HS	1921 K	1911 Hb
Loktyp Axelordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1'C 27,8 22,6 21,7 7,6 60 7.840 4.800 700 1.170	Tank 1'C 28,3 22,2 24,9 7,4 40 7.916 5.000 730 1.180	Tender 1'D 50,0 30,0 38,3 7,5 50 13.470 10.760 6.000 700 1.050	Tank 1'C 1' 35,5 22,5 29,5 7,2 65 9.820 6.940 1.200	Tank 1'C 1' 33,0 21,0 27,3 7,2 60 9.260 6.230 700 1.170
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	0,9 3,0	0,8 2,8	1,8 6,6	1,0 3,0	1,7 3,8
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 350 460 Walsch 1.100 38,0 0,8 9,8 30,7	2 Ytter Tvill 390 500 Allan 1.000 40,5 0,9 11,0 41,2	2 Ytter Tvill 410 500 Walsch 1.200 61,8 1,65 23,0 61,2	2 Ytter Tvill 370 500 1.200 43,7	2 Ytter Tvill 370 500 Walsch 1.100 48,0 0,8 13,5 41,0
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	S10t 1947	S11t 1947	G2t 1947	1965	1965

Littera	S2t	S2t	S3t	S3t	S4t
Nummer	4024	4028, 4029	4025	4053	4026
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	S2r	S2r	S3r	HBJ 7 1947	S4r
Tillverkningsår Tillverkare	1913 N	1913-15 N	1920 HS	1920 HS	1895 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1'C 1' 33,8 21,0 27,3 7,0 60 9.260 6.253 700 1.170	Tank 1'C 1' 37,9 24,2 29,3 8,1 60 10.000 6.830 700 1.170	Tank 1'C 1' 32,2 21,3 28,8 7,4 60 9.716 7.050 700 1.200	Tank 1'C 1' 32,2 21,3 28,8 7,4 60 9.716 7.050 700 1.200	Tank 1'C 1' 30,8 22,1 26,3 7,2 55 9.960 6.700 560/780 1.090
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	1,7 3,8	1,2 5,7	1,8 5,1	1,8 5,1	1,0 4,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 370 500 Walsch 1.100 49,9 0,8 13,3 41,0	2 Ytter Tvill 370 500 Walsch 1.100 40,4 0,8 13,6 41,0	2 Ytter Tvill 370 500 Walsch 1.200 47,4 1,0 17,6 43,7	2 Ytter Tvill 370 500 Walsch 1.200 47,4 1,0 17,6 43,7	2 Ytter Tvill 350 460 1.000 38,5 0,8 9,1 33,4
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1961	1959-65	1961	1965	1957

Littera	S4t	S5t	S6t	S7t	S8t
Nummer	4027	4030, 4031	4032, 4033	4034	4010
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	S4r	S5r	S6r	S7r	Lt
Tillverkningsår	1895	1907	1920	1930	1903
Tillverkare	N	N	M	K	Lj
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	1'C 1'	1'C 1	1 C 1	1 C 1'	1'C
Tjänstevikt ton	30,8	37,0	37,1	42,4	25,9
Adhesionsvikt ton	21,9	23,9	22,2	26,5	19,9
Materialvikt ton	26,3	28,4	28,6	32,3	20,0
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	7,2	8,0	7,5	8,9	6,6
Max. hastighet km/h	55	60	60	60	60
Längd över buffertar mm	9.960	9.670	10.100	10.430	7.470
Hjulbas mm	6.700	6.800	7.250	7.270	7.470
Hjulbas för lok mm					
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	560	770	770	770	690
Drivhjulsdiameter mm	1.090	1.170	1.200	1.200	1.170
Kolförråd ton	1,0	1,2	1,2	1,4	0,7
Vattenförråd m³	4,0	5,7	4,9	6,2	2,6
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	350	370	392	395	335
Slaglängd mm	460	480	500	500	460
Slidstyrning		Allan	Walsch	Walsch	
Ångtryck kP	1.100	1.200	1.150	1.250	1.100
Eldyta m²	38,5	39,2	49,5	54,9	50,0
Rostyta m²	0,8	0,8	1,2	1,3	0,8
Överhettningssyta m²	9,1	13,1	14,4	16,8	—
Max. dragkraft kN	33,4	43,0	47,0	51,8	33,7
Omlitterering till		S5tu			
Omlittereringsår		1960			
Slopningsår	1957	1961	1965	1961	1950

Littera	S8t	S9t	S10t	S10t	S11t
Nummer	4011	4018	4019, 4041	4052	4042
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Lt	L4t	L5t	HBJ 6 1947	L6t
Tillverkningsår Tillverkare	1903 Lj	1900 N	1900-04 N	1902 N	1912 A
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	1 C	1'C	1'C	1'C	1'C
Tjänstevikt ton	25,9	27,1	27,8	30,3	28,3
Adhensionsvikt ton	21,7	22,2	22,6	24,4	22,2
Materialvikt ton	20,0	21,5	21,7		24,9
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	7,2	7,5	7,6	8,4	7,4
Max. hastighet km/h	60	60	60	60	40
Längd över buffertar mm	7.470	8.000	7.840	7.980	7.916
Hjulbas mm	4.860	4.800	4.800	5.000	5.000
Hjulbas för lok mm					
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	690	700	700	700	730
Drivhjulsdiameter mm	1.170	1.170	1.170	1.170	1.180
Kolförråd ton	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8
Vattenförråd m³	2,6	3,0	3,0	2,6	2,8
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	335	360	350	350	390
Slaglängd mm	460	460	460	460	500
Slidstyrning		Walsch	Walsch	Walsch	Walsch
Ångtryck kP	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
Eldyta m²	50,0		38,0	37,0	40,5
Rostyta m²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Överhettningssyta m²	-	9,8	9,8	9,8	11,0
Max. dragkraft kN	33,7	35,7	30,7	33,8	41,2
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1954	1957	1957-61	1957	1957

Littera	Wt	W2t	W3t	W3t	W3t
Nummer	4000	4035	4001	4002	4003
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Ct	C5t	C2t	C2t	C2t
Tillverkningsår Tillverkare	1896 N	1905 N	1896 N	1900 N	1899 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhesionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 2'B 1 31,4 16,1 22,9 8,2 60 9.575 6.400 1.220	Tank 2'B 1 35,2 15,8 27,0 7,9 60 9.850 6.850 815/770 1.240	Tank 2'B 25,4 14,3 20,6 7,2 70 8.075 4.700 790 1.220	Tank 2'B 25,9 14,7 20,6 7,4 70 8.075 4.700 790 1.220	Tank 2'B 27,0 15,0 21,8 7,5 60 7.760 4.700 790 1.220
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	1,2 3,8	1,2 5,7	0,8 2,0	0,8 2,0	0,8 2,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 28,6	2 Ytter Tvill 335 460 Allan 1.000 0,8 8,6 26,5	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 34,0 0,8 7,0 26,8
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1954	1954	1949	1953	1957

Littera	W3t	W3t	W4t	W4t	W4t
Nummer	4004	4043, 4044	4005	4006	4007
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	C2t	C2t	C3t	C3t	C3t
Tillverkningsår Tillverkare	1900 Ks	1897 N	1895 N	1901 N	1901 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 2'B 26,4 15,0 22,1 7,5 60 7.760 4.700 790 1.220	Tank 2'B 25,4 14,3 20,6 7,5 60 8.075 4.700 790 1.220	Tank 2'B 24,5 14,7 21,2 7,4 60 7.760 4.700 790 1.220	Tank 2'B 25,6 14,5 21,4 7,3 60 7.760 4.700 790 1.220	Tank 2'B 26,6 14,7 21,8 7,4 60 7.760 4.700 790 1.220
Kolförråd ton Vattenförråd m³	0,8 2,0	0,8 2,0	0,8 2,6	0,8 2,6	0,8 2,6
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 37,6 0,8 8,9 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 - 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.100 38,0 0,8 9,8 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.100 34,0 0,8 7,0 26,8	2 Ytter Tvill 335 460 1.100 38,0 0,8 9,8 26,8
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1957	1954	1957	1957	1954

Littera	W5t	W6t	W7t	W8t	
Nummer	4037	4008, 4009	4036	4038	
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	C7t	C4t	C6t	C8t	
Tillverkningsår Tillverkare	1905 N	1887 Khn	1893 N	1905 N	
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 2'B 28,5 15,3 23,2 7,6 60 7.960 4.700 1.240	Tank 1 B 21,0 14,8 17,7 7,5 40 7.240 3.370 770 1.170	Tank 1 B 21,1 14,8 17,0 7,4 60 7.280 3.550 1.190	Tank 1 B 19,1 14,1 16,0 7,4 60 6.970 3.230 1.220	
Kolförråd ton Vattenförråd m³	0,9 3,3	0,6 1,9	0,5 2,6	0,7 1,7	
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 335 460 1.000 26,5	2 Ytter Tvill 282 400 1.000 41,5 0,64 - 17,7	2 Ytter Tvill 320 450 1.000 - 24,8	2 Ytter Tvill 310 400 1.000 - 20,1	
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1953	1953	1948	1953	