

Littera	A	A	A	Aa	Ab
Nummer	33-130	1000-1025	1000-1022	33-130	34-76
Antal	32		7	17	14
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt			A3	A	Aa
Tillverkningsår Tillverkare	1863-73 BP, N	1906-09 M, N	1906-09 M, N	1863-73 BP, N	1863-66 BP
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tender	Tender
Axelanordning	1 A 1	2'B 1'	2'C	1 A 1	1 A 1
Tjänstevikt ton	40,9	106,8	110,4	40,9	43,0
Adhensionsvikt ton	12,0	30,9	43,5	12,0	12,2
Materialvikt ton	30,4	75,3	78,8	30,4	31,8
Bromsvikt ton		36	44		
Max. axellast ton	12,0	15,5	14,5	12,0	12,2
Max. hastighet km/h	90	90	90	90	90
Längd över buffertar mm	12.470	19.525	19.525	12.470	12.470
Hjulbas mm	9.204	16.200	16.200	9.204	9.204
Hjulbas för lok mm	4.268	8.200	8.200	4.268	4.268
Minsta kurvradi m		150/180		150/180	
Löphjulsdiameter mm	1.088	970	970	1.088	1.088
		1.098			
Drivhjulsdiameter mm	1.874	1.880	1.880	1.874	1.874
Kolförråd ton	3,0	6,0	6,0	3,0	3,0
Vattenförråd m³	5,4	20,0	20,0	5,4	6,2
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Inner	Inner	Inner	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	381	500	500	381	381
Slaglängd mm	508	600	600	508	508
Slidstyrning	Allan	Walsch	Walsch	Allan	Allan
Ångtryck kP	850	1.200	1.200	850	850
Eldyta m²	77,3	133,9	133,9	77,3	69,1
Rostyta m²	1,30	2,6	2,6	1,3	1,3
Överhettningssyta m²	-	32,5	32,8	-	-
Max. dragkraft kN	21,3	60,8	60,8	21,3	22,6
Omlitterering till	Aa, Ab	A2, A3		Ab	Ab1, Ab2
Omlittereringsår	1882-89	1930-33		1884-87	1890-04
Slopningsår	1875	1935-39		1969	1889-08

ÅNGLOK

Littera	Ab1	Ab2	A2	A3	A3
Nummer	35-127	34-76	1004-1021	1000-1022	1509, 1510
Antal	12	4	3	7	
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Aa, Ab Ab2	Ab	A	OKB A 13-22 1933 A2	OKa
Tillverkningsår Tillverkare	1863-73 BP	1863-66 BP	1907-09 M, N	1906-09 M, N	1928 M
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tender	Tender
Axelanordning	1 A 1	1 A 1	2'C	2'C	2'C
Tjänstevikt ton	43,0	43,0	114,3	110,4	97,5
Adhensionsvikt ton	12,2	12,2	47,3	43,5	40,5
Materialvikt ton	31,8	31,8	82,1	78,8	71,7
Bromsvikt ton			44	44	39
Max. axellast ton	12,2	12,2	15,8	14,5	13,5
Max. hastighet km/h	90	90	90	90	90
Längd över buffertar mm	12.470	12.470	19.525	19.525	17.700
Hjulbas mm	9.204	9.204	16.200	16.200	14.190
Hjulbas för lok mm	4.268	4.268	8.200	8.200	8.575
Minsta kurvradie m			150/180	150/180	110
Löphjulsdiameter mm	1.088	1.088	970	970	970
Drivhjulsdiameter mm	1.874	1.874	1.880	1.880	1.720
Kolförråd ton	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0
Vattenförråd m³	6,2	6,2	20,0	20,0	14,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Inner	Inner	Inner	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	381	381	500	500	520
Slaglängd mm	508	508	600	600	610
Slidstyrning	Allan	Allan	Walsch	Walsch	Walsch
Ångtryck kP	900	900	1.300	1.200	1.200
Eldyta m²	69,1	66,2	144,2	133,9	133,9
Rostyta m²	1,3	1,3	2,6	2,6	2,6
Överhettningssyta m²	-	-	50,7	32,8	32,8
Max. dragkraft kN	22,6	22,6	66,2	60,8	73,6
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1903-10	Ab1 1896 1899-06	A3 2 st 1939-40 1969	A 1942	1971

Littera	A4	A4	A4	A5	A6
Nummer	1541-1544	1545	1546	1545, 1546	1541-1544
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	HHJ H3 19-22 1942	KJ H4 17 1942	SåNJ H4 107 1942	A4	A4
Tillverkningsår Tillverkare	1915-18 F M N	1930 M	1930 M	1930 M	1915-18 F M N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 2'C 93,1 37,3 68,1 39 12,5 90 17.412 14.100 8.450 110 880 1.720	Tender 2'C 100,4 39,0 72,1 39 13,0 90 17.700 14.190 8.575 110 970 1.720	Tender 2'C 100,4 39,0 72,1 39 13,0 90 17.700 14.190 8.575 110 970 1.720	Tender 2'C 100,4 39,0 72, 39 13,0 90 17.700 14.190 8.575 110 970 1.720	Tender 2'C 93,1 37,3 68,1 39 12,5 90 17.412 14.100 8.450 110 880 1.720
Kolförråd ton Vattenförråd m³	5,2 14,5	5,5 18,0	5,5 18,0	5,5 18,0	5,2 14,5
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 115,6 2,40 35,5 73,6	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 116,0 2,50 36,4 73,6	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 116,0 2,50 36,4 73,6	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 116,0 2,50 36,4 73,6	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 115,6 2,40 35,5 73,6
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	A6 1947	A5 1943	A5 1943	1971	1973

Littera	A6	A6	A6	A6	A6
Nummer	1687- 1694	1785- 1788	1789- 1794	1795- 1800	1801- 1803
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	SWB H3 56-72 1945	BJ H3 59-62 1948	BJ H3 63-86 1948	GDJ H3 71-76 1948	SDJ H3 17-19 1948
Tillverkningsår Tillverkare	1910-31 N SWB	1910 N	1912-16 F M N	1913-27 F M	1929 F
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 2'C 93,8 39,2 69,1 39 13,1 90 17.212 13.900 8.250 110 880 1.712	Tender 2'C 94,4 37,3 68,1 39 12,5 90 17.212 13.900 8.250 110 880 1.720	Tender 2'C 94,4 37,3 68,1 39 12,5 90 17.412 14.100 8.450 110 880 1.720	Tender 2'C 91,6 37,0 67,0 39 12,4 90 17.412 14.100 8.450 110 880 1.720	Tender 2'C 91,6 37,0 67,0 39 12,4 90 17.412 14.100 8.450 110 880 1.720
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	5,0 13,8	5,9 13,8	5,9 13,8	4,7 13,8	4,7 13,8
Antal cylindrar Cylinderplacering MaskintypTvill Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 115,5 2,40 35,5 73,6	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 115,6 2,40 34,0 73,6	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 115,6 2,40 34,0 73,6	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 115,0 2,40 35,5 73,6	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 115,0 2,40 35,5 73,6
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1973	1973	1973	1973	1973

Littera	A7	A7	A8	B	B
Nummer	1749	1804, 1805	1806- 1809	1-122	1026- 1432
Antal				45	96
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	HNJ P7 51 1945	DJ H3 10,11 1948	BJ H3s 110-113 1948		
Tillverkningsår Tillverkare	1903 N	1915-17 N	1927-29 N	1856-73 BP M N NMV	1909-19 F M N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 2'C 94,2 38,6 67,4 39 13,0 90 17.382 14.070 8.450 110 880 1.720	Tender 2'C 94,0 39,0 67,2 39 13,0 90 17.382 14.070 8.450 110 880 1.720	Tender 2'C 131,1 53,1 92,3 44 17,7 100 20.775 17.575 9.020 130 980 1.890	Tender 1 B 38,0 16,1 27,2 8,7 60 12.714 9.144 4.141 1.000 1.684	Tender 2'C+4 116,8 47,7 84,6 44 15,7 90 19.490 16.150 8.200 150/200 970 1.750
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	6,0 14,0	6,0 14,0	7,0 22,5	3,0 4,6	6,0 20,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm610 Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 510 610 Deeley 1.200 136,6 2,60 36,5 70,6	2 Inner Tvill 510 610 Deeley 1.200 136,6 2,60 36,5 70,6	3 Y/I Trill 500 660 Walsch 1.200 158,8 3,20 52,5 100,1	2 Ytter Tvill 394 508 Allan 700/850 73,8 1,38 --- 22,5	2 Ytter Tvill 590 620 Walsch 1.200 145,6 2,60 47,0 94,4
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår				Ba, Bb 1883-89	
	1971	1971	1973		1936-93

Littera	B	B	Ba	Ba1	Ba2
Nummer	1026-1432	1695-1697	2-122	2-96	97-122
Antal	35		30	20	4
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		SWB A 99-101 1945	B	Ba	Ba
Tillverkningsår Tillverkare	1909-19 F M N	1943-44 N	1856-73 BP M N NMV	1856-69 BP N NMV	1869-73 N
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tender	Tender
Axelanordning	2'C	2'C	1 B	1 B	1 B
Tjänstevikt ton	102,9	110,7	38,0	38,0	38,0
Adhensionsvikt ton	47,7	47,7	16,1	16,1	16,1
Materialvikt ton	77,5	81,2	27,2	27,2	27,2
Bromsvikt ton	39	39			
Max. axellast ton	15,9	15,9	8,7	8,7	8,7
Max. hastighet km/h	90	90	75	75	75
Längd över buffertar mm	17.660	17.900	12.714	12.714	12.714
Hjulbas mm	14.285	14.425	9.144	9.144	9.144
Hjulbas för lok mm	8.200	8.200	4.141	4.141	4.141
Minsta kurvradie m	100/120	150/200			
Löphjulsdiameter mm	970	970	1.000	1.000	1.000
Drivhjulsdiameter mm	1.750	1.750	1.684	1.684	1.684
Kolförråd ton	5,2	5,0	3,0	3,0	3,0
Vattenförråd m³	14,0	18,0	4,6	4,6	4,6
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	590	590	394	394	394
Slaglängd mm	620	620	508	508	508
Slidstyrning	Walsch	Walsch	Allan	Allan	Allan
Ångtryck kP	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
Eldyta m²	145,6	144,2	73,8	73,8	70,4
Rostyta m²	2,60	2,60	1,38	1,38	1,38
Överhettningssyta m²	47,0	50,7	-	-	-
Max. dragkraft kN	94,4	94,4	22,5	29,8	29,8
Omlitterering till			Ba1, Ba2 Bb		
Omlittereringsår			1887-90		
Slopningsår	1971	1978-	1889-96	1890-07	1896-00

Littera	Bb	Bb1	Bb2	Bc	Bö
Nummer	1-121	1-121	51,54	9	9
Antal	19	17			
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt					KHJ 9 1906
	B, Ba	Bb	Bb	Bö	
Tillverkningsår Tillverkare	1856-72 BP, M, N, NMV	1856-72 BP, M, N, NMV	1863-64 M	1870 SS	1870 SS
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tender	tender
Axelanordning	1 B	1 B	1 B	1 B	1 B
Tjänstevikt ton	42,8	42,8	42,8	41,7	41,7
Adhensionsvikt ton	18,3	18,3	18,3	16,5	16,5
Materialvikt ton	33,0	33,0	33,0	32,6	32,6
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	9,7	9,7	9,7	8,3	8,3
Max. hastighet km/h	75	75	75	80	80
Längd över buffertar mm	12.714	12.714	12.714	13.130	13.130
Hjulbas mm	9.144	9.144	9.144	9.594	9.594
Hjulbas för lok mm	4.141	4.141	4.141	4.267	4.267
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	1.000	1.000	1.000	1.003	1.003
Drivhjulsdiameter mm	1.684	1.684	1.684	1.386	1.386
Kolförråd ton	3,0	3,0	3,0	1,6	1,6
Vattenförråd m³	4,6	4,6	4,6	4,8	4,8
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Inner	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	394	394	394	381	381
Slaglängd mm	508	508	508	559	559
Slidstyrning	Allan	Allan	Allan	Steph	Steph
Ångtryck kP	1.000	1.000	1.000	850	850
Eldyta m²	70,4	70,4	66,6	73,3	73,3
Rostyta m²	1,38	1,38	1,38		
Överhettningssyta m²	-	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	29,8	29,8	29,8	31,7	31,7
Omlitterering till	Bb1, Bb2				Bc
Omlittereringsår	1890				1907
Slopningsår		1895-09	1903-08	1908	

Littera	B2	B3	B4	B5	B5
Nummer	1527- 1529	1634, 1635	1511- 1514	758, 824-826	858,860 888,893
Antal				4	4
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	YEJ 13-15 1942	MSJ 20,21 1943	SWB B 91-94 1945 (OKb)	T	T2
Tillverkningsår Tillverkare	1900 RLW	1910 F	1917-26 N	1903-05 N	1905-07 F N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 2'C 70,5 30,2 54,5 39 10,4 90 16.320 13.230 6.877 100 710 1.540	Tender 2'C 65,8 30,8 50,3 24 10,8 80 14.960 11.750 6.450 100 800 1.400	Tender 2'C 107,5 48,0 78,4 39 16,0 90 17.887 13.997 7.925 100 1.015 1.850	Tender 2'C 88,8 40,7 64,2 39 13,6 75 16.205 13.138 7.098 100 730 1.575	Tender 2'C 91,7 43,2 67,0 39 14,4 75 16.405 13.340 7.098 90 730 1.575
Kolförråd ton Vattenförråd m³	2,5 11,0	3,0 9,0	5,0 18,0	5,2 14,0	5,2 14,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN58,9	2 Ytter Tvill 460 610 Steph 1.100 78,2 1,62 23,7 58,9	2 Ytter Tvill 450 580 Walsch 1.100 81,3 1,65 19,0 88,3	4 Y/I Fyrling 404 660 Walsch 1.200 135,8 2,80 42,3 77,5	2 Ytter Komp 508/787 610 Steph 1.400 143,0 2,07 77,5	2 Ytter Komp 508/787 610 Steph 1.400 143,7 2,40 -
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1949	1954-67	1973-93	1954-63	1961-63

Littera	C	C	C	Ca	Cb
Nummer	185-319	523-748	561,734	185-319	338-342
Antal	24	14		24	5
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		Cd	Cd	C	
Tillverkningsår Tillverkare	1875-83 AB M N	1897-03 M N	1899-02 N	1875-83 AB M N	1886 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1 B 63,2 22,1 43,1 11,4 90 13.770 9.870 3.900 1.098 1.880	Tender 2'B+3 75,6 26,9 52,9 13,5 90 15.430 12.080 5.900 100 1.100 1.880	Tender 2'B+4 89,5 26,9 60,0 13,5 90 17.340 14.040 5.900 120 1.100 1.880	Tender 1 B 63,2 22,1 43,1 11,4 90 13.770 9.870 3.900 1.098 1.880	Tender 2'B 62,0 25,5 47,6 12,9 90 14.754 11.530 5.900 1.098 1.880
Kolförråd ton Vattenförråd m³	5,2 12,2	5,2 14,0	6,0 20,0	5,2 12,2	3,0 8,3
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 394 559 Allan 1.000 76,1 1,70 - 29,4	2 Ytter Tvill 420 559 Allan 1.200 80,5 1,97 19,2 40,2	2 Ytter Tvill 420 559 Allan 1.200 80,5 1,97 19,2 40,2	2 Ytter Tvill 394 559 Allan 1.000 76,1 1,70 - 29,4	2 Ytter Tvill 419 559 Allan 1.000 81,3 2,12 - 33,4
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Ca 1886	1947-58	1962-69	1912-25	Cc 1903-05

Littera	Cc	Cc	Cd	Cd2	C2
Nummer	338-748	535	342-748	747	1530, 1531
Antal	84		48		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt					BAJ Cb 56,57 1942
	Cb	O 1917	Cc,Cd2	Cc	
Tillverkningsår Tillverkare	1886-03 M N	1898 N	1886-03 M N	1903 M	1901 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 2'B 73,8 26,5 50,9 31 13,3 90 15.305 12.080 5.900 120 1.098 1.880	Tender 2'B 73,8 26,5 50,9 31 13,3 90 15.305 12.080 5.900 120 1.098 1.880	Tender 2'B 75,6 26,9 52,9 31 13,5 90 15.430 12.080 5.900 120 1.100 1.880	Tender 2'B 75,6 26,9 52,9 31 13,5 90 15.430 12.080 5.900 120 1.100975 1.880	Tender 2,B 58,8 23,0 44,5 16 11,5 80 14.460 11.200 6.350 3,0 8,7 2 Ytter Tvill 430 610 Steph 1.000 82,2 1,50 - 42,7 Cd 1931 1946-48
Kolförråd ton Vattenförråd m³	5,2 14,0	5,2 14,0	5,2 14,0	5,2 14,0	
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm SlidstyrningAllan Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 420 559 Allan 1.100 98,0 1,97 - 36,8	2 Ytter Komp 450/680 559 Allan 1.200 98,0 1,97 19,2 38,1	2 Ytter Tvill 420 559 Allan 1.200 80,5 1,97 19,2 40,2	2 Ytter Tvill 420 559 Steph 1.200 80,5 1,97 19,2 40,2	
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Cd,Cd2 1920-26 1922-32	Återst 1919 1925	C 1942 1922-37	Cd 1931	

Littera	C3	C4	C5	C6	C7
Nummer	1532, 1533	1534	1627	1699- 1702	1774
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	VBHJ 7,8 1942	KJ C 8 1942	CWJ 10 1942	SWB C3 27-30 1945	NOJ 37 1946
Tillverkningsår Tillverkare	1898 N	1903 N	1900 N	1899-05 N, NR	1904 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 2'B 53,8 21,0 43,0 16 10,5 90 13.630 10.650 5.700 820 1.550	Tender 2'B 53,1 20,6 42,0 16 10,3 80 13.730 10.620 5.700 800 1.500	Tender 2'B 57,1 21,9 41,8 16 11,0 90 13.560 10.600 5.700 1.000 1.650	Tender 2'B 73,4 24,8 50,2 31 12,5 90 14.937 11.890 6.350 914 1.712	Tender 2'B 61,9 25,3 45,9 26 12,7 90 14.462 11.200 6.350 90 980 1.722
Kolförråd ton Vattenförråd m³	3,2 6,0	1,8 6,0	3,5 8,5	5,2 14,0	4,5 8,7
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 445 500 Steph 1.000 61,8 1,50 18,3 41,2	2 Inner Tvill 410 508 1.200 58,0 1,26 15,5 44,1	2 Inner Tvill 410 508 1.100 36,3	2 Inner Tvill 410 610 Steph 1.200 61,5 1,58 19,4 47,1	2 Inner Tvill 440 610 Walsch 1.000 73,6 1,70 19,0 50,0
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	 1949-54	 1944	 1942	 1951	 1962

Littera	C7	C7	C8	C9	C10
Nummer	1810-1813	1814-1817	1632	1821	1818-1820
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	BJ C3 44-50 1948	BJ C3 52-73 1948	Å7	BJ B 29 1948	GDJ C3 48-50 1948
Tillverkningsår Tillverkare	1901-04 N	1905-15 M N	1908 N	1880 BP	1903 F
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 2, B 65,0 25,3 48,5 26 12,7 90 14.460 11.200 6.350 90 980 1.722	Tender 2, B 67,2 25,3 50,7 26 12,7 90 14.800 11.540 6.500 90 880 1.722	Tender 1 B 48,4 20,0 37,3 16 10,0 75 13.150 9.230 3.900 4.397 1.080 1.540	Tender B 1 47,9 22,3 34,0 26 11,6 75 12.900 9.200 4.397 965 1.575	Tender 2' B 71,0 27,7 54,1 26 14,0 90 15.030 12.000 7.200 100 1.000 1.850
Kolförråd ton Vattenförråd m³	4,2 9,5	4,2 9,5	2,0 7,0	2,8 7,4	3,0 10,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 440 610 Steph 1.000 73,6 1,70 19,0 50,0	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.000 73,6 1,70 19,0 50,0	2 Inner Tvill 406 508 1.100 84,6 1,60 - 38,3	2 Inner Tvill 406 610 Steph 900 80,7 1,40 - 36,3	2 Inner Tvill 470 610 Allan 1.200 87,8 1,83 26,9 55,9
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1952-67	1952-67	1952	1954	1952-59

Littera	D	Da1	Da2	Db	De
Nummer	179-356	179-351	182-356	400-402	147,148
Antal	50	37	17		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		D, Da2	D, Da1		E
Tillverkningsår Tillverkare	1874-87 AB M N	1874-87 AB M N	1875-87 AB M N	1891 M	1873 AB
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tender	Tender
Axelanordning	1 B	1 B	1 B	1 B	1 B
Tjänstevikt ton	53,5	53,5	53,5	54,7	57,2
Adhensionsvikt ton	21,1	21,1	21,1	21,8	23,2
Materialvikt ton	39,7	39,7	39,7	40,7	42,2
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	11,3	11,3	11,3	11,6	11,9
Max. hastighet km/h	75	75	75	75	75
Längd över buffertar mm	13.290	13.290	13.290	13.290	13.765
Hjulbas mm	9.530	9.530	9.530	9.530	9.460
Hjulbas för lok mm	3.900	3.900	3.900	3.900	4.060
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	1.098	1.098	1.098	1.098	1.047
Drivhjulsdiameter mm	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
Kolförråd ton	3,8	3,8	3,8	3,8	4,0
Vattenförråd m ³	7,3	7,3	7,3	7,3	8,2
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	394	394	394	394	419
Slaglängd mm	559	559	559	559	559
Slidstyrning	Allan	Allan	Allan	Allan	Allan
Ångtryck kP	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Eldyta m ²	76,1	76,1	69,8	82,3	90,0
Rostyta m ²	1,70	1,70	1,70	1,66	1,60
Överhettningssyta m ²	-	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	35,2	35,2	35,2	35,2	44,1
Omlitterering till	Da1, Da2	Da2 (2)	Da1 (2)		
Omlittereringsår	1890	1904	1897-04		
Slopningsår		1911-27	1911-25	1919-20	1919-20

Littera	DHa	DHb	E	E	E
Nummer	1478-1481	1482	147,148	900-1463	1535,1536
Antal				130	
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	DHdJ 1-4 1927	DHdJ 5 1927			KJ E 15,16 1942
Tillverkningsår Tillverkare	1898 N	1910 N	1873 AB	1907-20 A F M N	1917 M
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1'C 69,7 36,3 52,9 24 12,1 70 14.640 11.600 6.700 900 1.400	Tender 2'B 56,0 22,0 41,0 16 11,0 90 13.990 10.860 5.700 820 1.550	Tender 1 B 57,2 23,2 42,2 47 11,9 75 13.765 9.460 4.060 1.047 1.570	Tender D 83,6 50,0 59,1 47 12,5 65 16.650 11.800 5.000 80 1.388	Tender D 84,3 51,6 62,0 47 13,0 65 16.650 11.800 5.000 80 1.388
Kolförråd ton Vattenförråd m³	3,5 10,0	2,5 8,4	4,0 8,2	5,2 14,0	5,2 14,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 470 620 Walsch 1.100 81,0 1,70 24,0 68,7	2 Inner Tvill 440 508 Allan 1.100 69,5 1,50 18,0 44,1	2 Ytter Tvill 419 559 Allan 1.100 90,0 1,60 - 44,1	2 Inner Tvill 500 640 Walsch 1.200 103,2 2,08 32,7 88,3	2 Inner Tvill 500 640 Walsch 1.200 103,2 2,08 32,7 88,3
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår			De 1898	E2 1935-52 1963-93	E5 1943
	1936	1936			

Littera	E	E2	E3	E4	E4
Nummer	1537	903-1463	1538-1540	1599-1601	1602
Antal		90			
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	SÄNJ E 106 1942	E	VBHJ 12-14 1942	BAJ E 18-64 1942	HHJ N3 27 1942
Tillverkningsår Tillverkare	1919 M	1907-20 A F M N	1914-25 N	1914-20 M	1914 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender D 84,3 51,6 62,0 47 13,0 65 16.650 11.800 5.000 80 - 1.388	Tender 1'D 91,1 50,0 66,6 47 12,5 70 17.650 13.850 7.050 100 970 1.388	Tender D 76,2 43,8 53,0 47 11,0 60 16.090 11.550 4.850 80 - 1.290	Tender D 81,9 50,7 60,7 47 12,8 50 16.592 11.750 4.850 80 - 1.275	Tender D 81,9 50,7 60,7 47 12,8 50 16.592 11.750 4.850 80 - 1.275
Kolförråd ton Vattenförråd m³	5,2 14,1	5,2 14,0	5,2 14,0	5,6 12,0	5,6 12,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 500 640 Walsch 1.200 104,7 2,08 32,7 88,3	2 Inner Tvill 500 640 Walsch 1.200 103,2 2,08 32,7 88,3	2 Inner Tvill 500 640 Walsch 1.050 104,4 2,00 29,1 83,4	2 Inner Tvill 550 640 Walsch 1.000 115,4 2,20 34,0 97,1	2 Inner Tvill 550 640 Walsch 1.000 115,4 2,20 34,0 97,1
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	E5 1943	1963-93	1971	1971	1971

Littera	E4	E4	E4	E5	E6
Nummer	1603	1650, 1651	1822- 1836	1535- 1537	1703- 1713
Antal			15		11
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	HHJ N3 28 1941	CHJ 44,46 1944	BJ N3 53-92 1948	E	SWB M 64-85 1945
Tillverkningsår Tillverkare	1918 F	1919-21 M N	1907-17 M N	1917-19 M	1912-20 F N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender D 82,7 50,7 59,6 47 12,8 50 16.592 11.750 4.850 80 - 1.275	Tender D 81,9 50,7 60,7 47 12,8 50 16.592 11.750 4.850 80 - 1.275	Tender D 83,6 50,8 60,7 47 12,8 50 16.592 11.750 4.850 80 - 1.275	Tender D 84,3 51,6 62,0 47 13,0 65 16.650 11.800 5.000 80 - 1.388	Tender 1'D 90,5 49,7 65,5 47 12,5 70 17.212 13.900 7.200 100 880 1.407
Kolförråd ton Vattenförråd m³	5,0 14,0	5,6 12,0	5,6 12,0	5,2 14,1	5,0 13,8
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 550 640 Walsch 1.000 115,4 2,20 34,0 97,1	2 Inner Tvill 550 640 Walsch 1.000 115,4 2,20 34,0 97,1	2 Inner Tvill 550 640 Walsch 1.000 115,4 2,20 34,0 97,1	2 Inner Tvill 500 640 Walsch 1.200 104,7 2,08 32,7 88,3	2 Inner Tvill 520 610 Walsch 1.200 115,5 2,40 35,5 89,6
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1971	1971	1962-71	1967-71	1971-73

Littera	E7	E8	E9	E9	E10
Nummer	1750- 1753	1754- 1756	1757- 1759	1760- 1762	1739- 1748
Antal					10
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	HNJ G8 22-25 1945	HNJ G10 39-41 1945	HNJ G12 42-44 1945	HNJ G12 45-47 1945	
Tillverkningsår Tillverkare	1908 A	1922 HM	1931 N	1936 N	1947 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradi m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender D 69,2 41,8 50,9 47 11,0 60 15.165 10.850 4.850 80 - 1.270	Tender 1'D 101,0 54,5 76,0 47 13,5 60 17.350 14.010 7.360 100 900 1.407	Tender 2'D 111,5 51,2 84,8 47 12,8 70 18.000 14.600 8.600 120 900 1.400	Tender 2'D 115,3 51,2 85,0 47 12,8 70 18.000 14.600 8.600 120 900 1.400	Tender 2'D 116,2 50,8 86,8 47 12,8 70 18.085 14.500 8.600 120 900 1.400
Kolförråd ton Vattenförråd m³	4,0 11,0	5,0 15,0	5,0 15,0	6,0 17,5	7,0 16,5
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Inner tvill 475 610 Walsch 1.100 78,2 1,75 24,0 76,0	3 Y/I Trill 440 610 Walsch 1.200 116,3 2,40 35,5 96,1	3 Y/I Trill 450 610 Walsch 1.400 143,0 2,80 53,5 118,7	3 Y/I Trill 450 610 Walsch 1.400 143,0 2,80 53,5 118,7	3 Y/I Trill 450 610 Walsch 1.400 138,7 2,80 51,0 118,7
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår					
	1968-71	1973	1975	1975	1970-93

Littera	E11	E12	F	F	Fa
Nummer	1849-1851	1932-1936	30-73	1200-091271	50-71
Antal	3	5	14	11	4
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	BJ M3s 119-121 1948	TGOJ M 46-50 1957			F
Tillverkningsår Tillverkare	1930 F	1913-26 N	1863-65 BP	1914-16 N	1863-65 BP
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm	Tender 1'D 134,1 71,1 96,6 52 17,8 70 20.275 17.200 8.100 120 890	Tender D 89,5 56,6 66,5 47 14,2 55 16.677 11.665 4.850 - -	Tender C 42,0 26,0 31,5 9,7 60 12.596 9.141 4.368 -	Tender 2'C 1' 142,8 48,0 102,8 54 16,0 90 21.300 18.200 11.100 200 970/ 1.098	Tender C 42,0 26,0 31,5 9,7 60 12.596 9.141 4.368 -
Drivhjulsdiameter mm	1.400	1.295	1.380	1.880	1.380
Kolförråd ton Vattenförråd m³	7,0 22,5	3,0 15,0	3,0 5,4	6,5 25,0	3,0 5,4
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	3 Y/I Trill 500 660 Walsch 1.400 173,2 3,00 60,9 157,9	3 Y/I Trill 450 660 Walsch 1.100 129,4 2,50 35,9 107,9	2 Inner Tvill 406 508 Steph 700 72,5 1,30 - 27,5	4 Y/I Komp 420/630 660 Walsch 1.300 189,3 3,60 68,0 85,3	2 Inner Tvill 406 508 Steph 700 72,5 1,30 - 27,5
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår			Fa, Fb 1883-86	1937	Fb 1887-88
	1975-76	1973			

Littera	Fb	G	G	G	Ga
Nummer	30-73	78-172	1408-1427	1413, 1414	78-172
Antal	14	51	20		48
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	F, Fa			Ga	G, Gb
Tillverkningsår Tillverkare	1914-16 N	1866-74 BP N	1918 LHB	1918 LHB	1866-74 BP N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender C 42,0 26,0 31,5 9,7 60 12.596 9.141 4.368 - 1.380	Tender C 48,6 29,1 36,4 11,2 60 13.458 9.868 4.470 - 1.380	Tender D 115,0 70,0 86,0 17,5 50 18.290 13.155 4.700 100 90 - 1.350	Tender D 115,0 70,0 86,0 17,5 55 18.290 13.155 4.700 90 - 1.350	Tender C 48,6 29,1 36,4 11,2 60 13.458 9.868 4.470 - 1.380
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	3,0 5,4	3,0 6,8	7,0 16,5	7,0 16,5	3,0 6,8
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 406 508 Steph 900 72,5 1,30 - 35,3	2 Inner Tvill 406 610 Steph 1.000 82,8 1,38 - 46,6	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 143,1 2,62 49,5 157,0	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 143,1 2,62 49,5 157,0	2 Inner Tvill 406 610 Steph 1.000 82,8 1,38 - 46,6
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår		Ga, Gb 1885-86	Ga 1919	G2 1943-48	Gc 1890-08 1901-19

Littera	Ga	Ga2	Ga3	Ga4	Gb
Nummer	1408-1427	1408-1427	1410	1418	85-92
Antal	20	16			4
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	G	Ga	Ga	Ga	G
Tillverkningsår Tillverkare	1918 LHB	1918 LHB	1918 LHB	1918 LHB	1866-67 BP
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender D 115,0 70,0 86,0 47 17,5 50 18.290 13.155 4.700 100 - 1.350	Tender D 115,0 70,0 85,2 47 17,5 55 18.290 13.155 4.700 100 - 1.350	Tender 1'D 122,7 69,2 93,9 47 17,3 60 19.525 15.805 7.350 100 730 1.350	Tender 1'D 122,7 69,2 93,9 47 17,3 60 19.525 15.805 7.350 100 730 1.350	Tender C 48,6 29,1 36,4 11,2 60 13.458 9.868 4.470 - 1.380
Kolförråd ton Vattenförråd m³	7,0 16,5	7,0 16,5	7,0 16,5	7,0 16,5	3,0 6,8
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 143,1 2,62 49,5 157,0	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 145,6 2,60 47,0 157,0	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 143,1 2,62 49,5 157,0	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 145,6 2,60 47,0 157,0	2 Inner Tvill 406 610 Steph 1.000 82,8 1,38 - 46,6
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	G, Ga2-4 1930-42	G2 1942-57 1935	G3 1942	G4 1942	Ga, Gc 1899-04 1904

Å N G L O K

Littera	Gb	Gb2	Gc	G2	G3
Nummer	1449- 1473	1449- 1473	78-171	1408- 1727	1410
Antal	15	13	38	16	
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		Gb	Ga, Gb	BJ, TGOJ G3 1948-57 G, Ga2	Ga3
Tillverkningsår Tillverkare	1920-23 F M N	1920-23 F M N	1866-74 BP N	1918 LHB	1918 LHB
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradi m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender D 111,5 70,0 81,7 47 17,5 50 17.439 12.083 4.700 100 - 1.350	Tender 1'D 119,2 69,2 90,4 47 17,3 60 18.668 14.733 7.350 100 730 1.350	Tender C 48,3 28,8 36,4 47 11,3 60 13.458 9.868 4.470 90 - 1.380	Tender D 115,0 70,0 85,2 47 17,5 55 18.290 13.155 4.700 90 - 1.350	Tender 1'D 122,7 69,2 93,9 47 17,3 60 19.525 15.805 7.350 100 730 1.350
Kolförråd ton Vattenförråd m³	7,0 16,5	7,0 16,5	3,0 6,8	7,0 16,5	7,0 16,5
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 145,6 2,60 47,0 157,0	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 145,6 2,60 47,0 157,0	2 Inner Tvill 406 610 Steph 1.000 82,9 1,34 - 146,6	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 145,6 2,60 47,0 157,0	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 143,1 2,62 49,5 157,0
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Gb2, G5 1939-42	G6 1942	1903-19	1973	G4 1948

ÅNGLOK

Littera	G4	G5	G6	G7	G7
Nummer	1410, 1418	1450, 1465	1449- 1473	763,764	803
Antal			13		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Ga4,G3	Gb	Gb2	HHJ 33,34 1942 Mc	NOJ 32 1946 Mc
Tillverkningsår Tillverkare	1918 LHB	1920-23 M N	1920-23 F M N	1903 F	1901 A
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1'D 122,7 69,2 93,9 47 17,3 60 19.525 15.805 7.350 100 730 1.350	Tender D 111,5 70,0 81,7 47 17,5 55 17.439 12.083 4.700 90 - 1.350	Tender 1'D 119,2 69,2 90,4 47 17,3 60 18.668 14.733 7.350 100 730 1.350	Tender 1'D 106,9 58,1 76,3 47 14,7 60 17.295 13.750 6.850 120 730 1.300	Tender 1'D 106,9 58,1 76,3 47 14,7 60 17.295 13.750 6.850 120 730 1.300
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	7,0 16,5	7,0 16,5	7,0 16,5	6,0 18,4	6,0 18,4
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 145,6 2,60 47,0 157,0	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 145,6 2,60 47,0 157,0	2 Ytter Tvill 600 660 Walsch 1.400 145,6 2,60 47,0 157,0	2 Ytter Tvill 560 640 Helmh 1.200 145,7 2,60 47,0 117,7	2 Ytter Tvill 640 Helmh 1.200 145,7 2,60 47,0 117,7
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1973	1973	1973	1971	1971

Littera	G8	G9	G10	G11	H
Nummer	1837- 1840	1841 1842	1843- 1848	1930, 1931	21,22
Antal	4		6		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	GDJ N3 53-56 1948	GDJ N3 57,58 1948	GDJ N3 59-64 1948	NS 1953	KHJ 10,11 1906
Tillverkningsår Tillverkare	1908 F	1912 F	1921-30 F	1944-45 NBr V	1880-84 SS
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1'D 94,5 52,9 66,4 47 13,3 60 16.850 13.550 6.900 120 900 1.400	Tender D 83,2 56,4 63,4 42 14,7 50 15.630 10.800 4.500 80 - 1.400	Tender D 96,8 64,8 72,1 42 16,8 50 16.904 11.583 4.700 80 - 1.350	Tender 1'D 114,9 64,0 79,4 47 16,0 70 18.030 14.600 7.570 100 965 1.435	Tender C 47,3 29,4 36,8 9,8 60 13.650 9.865 4.495 - 1.386
Kolförråd ton Vattenförråd m³	6,0 14,0	4,0 10,6	4,7 13,8	6,5 16,3	1,6 6,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 520 640 Walsch 1.200 101,9 2,00 28,0 94,2	2 Ytter Tvill 520 640 Walsch 1.200 113,7 2,50 30,5 94,2	2 Ytter Tvill 520 660 Walsch 1.400 143,4 2,60 48,5 137,3	2 Ytter Tvill 483 711 Walsch 1.600 143,9 2,66 34,8 117,7	2 Inner Tvill 406 610 Steph 850 88,3 1,34 - 44,1
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	 1971	 1971	 1973	 1972-73	Hd 1907

Littera	H	Hc	Hd	HSa	HSb
Nummer	149-156 175-178	704	21,22	1499	1500
Antal	12				
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		DJ 7 1900	 H	HdSJ 6 1932 (VKBg)	HdSJ 7 1932
Tillverkningsår Tillverkare	1874-75 SS	1894 N	1880-84 SS	1891 N	1904 AB
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender C 51,2 31,5 39,0 11,7 60 13.850 9.913 4.495 1.380	Tender 1'C 57,0 30,0 42,6 10,3 60 14.503 11.360 6.600 800 1.400	Tender C 47,3 29,4 36,8 9,8 60 13.650 9.865 4.495 1.386	Tender 1'C 59,4 26,0 44,7 8,8 60 14.565 11.500 5.750 958 1.528	Tender 2'C 62,8 28,3 48,8 24 9,5 60 12.350 6.550 700 1.390
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	3,0 7,0	3,0 8,5	1,6 6,0	2,8 9,0	2,0 9,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 406 610 Steph 1.000 82,5 1,45 - 47,1	2 Inner Tvill 410 610 Steph 1.000 86,2 1,56 - 43,2	2 Inner Tvill 406 610 Steph 850 88,3 1,34 - 44,1	2 Ytter Tvill 410 560 Walsch 1.000 82,7 1,30 - 43,2	2 Ytter Tvill 400 550 Walsch 1.300 93,6 1,55 - 52,0
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår					
	1905-36	1925	1909-10	1933	1934

Å N G L O K

Littera	HSc	HSd	HVa	HVb	HVc
Nummer	1501- 1505	1506	1483- 1485	1486, 1487	1488
Antal					
Förutvarande förvaltning	HdSJ	HdSJ	MaVJ	HMJ	HMJ
EJ litt					
EJ nr	1-5	8	1-3	3,4	5
Övertaget år	1932	1932	1930	1930	1930
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1892-00	1918	1898-99	1898-99	1919
Tillverkare	N	N	N	N	N
Loktyp	Tender	Tender	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	1'C	1'C	1'C	1'C	1'C 1'
Tjänstevikt ton	57,5	60,5	34,3	28,2	61,1
Adhensionsvikt ton	28,5	28,3	27,4	21,3	38,7
Materialvikt ton	44,0	47,2	26,6	24,0	47,8
Bromsvikt ton					24
Max. axellast ton	9,5	9,5	9,2	7,1	13,0
Max. hastighet km/h	70	80	60	60	75
Längd över buffertar mm	14.558		8.200	7.949	11.800
Hjulbas mm	11.500	11.150	4.900	4.900	8.400
Hjulbas för lok mm	5.950				
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	900	920	700	700	980
Drivhjulsdiameter mm	1.390	1.390	1.240	1.140	1.400
Kolförråd ton	2,0	2,0	1,2	0,7	2,0
Vattenförråd m ³	9,0	8,3	4,3	2,4	7,2
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Inner	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	410	440	350	350	500
Slaglängd mm	560	610	460	460	580
Slidstyrning	Walsch	Walsch	Walsch	Walsch	Walsch
Ångtryck kP	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Eldyta m ²			57,0	50,7	96,2
Rostyta m ²	1,30	1,40	0,90	0,80	1,84
Överhettningssyta m ²	-	-	-	-	22,7
Max. dragkraft kN	52,0	54,0	31,4	34,3	72,6
Omlitterering till	L2				S3
Omlittereringsår	1942				1942
Slopningsår	1933-34	1933	1931-37	1931-32	

Littera	HVd	I	J	J	K
Nummer	1489	113-118	1233-1402	1652	513-732
Antal			45		25
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	HMJ 6 1930			CHJ 41 1944	Ka
Tillverkningsår Tillverkare	1921 M	1872 BP	1914-18 A M N	1914 M	1896-02 F M N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1'C 1' 62,0 39,0 46,0 24 13,0 70 11.580 8.500 100 880 1.400	Tender C 54,6 33,7 40,7 11.3 45 14.107 10.105 3.226	Tank 1'C 2' 62,0 33,0 45,0 34 11,0 75 11.900 8.960 110 730 1.300	Tank 1'C 2' 62,0 33,0 45,0 34 11,0 75 11.900 8.960 110 730 1.300	Tender C 70,3 37,6 48,2 24 12,8 60 14.555 10.305 3.700 90 1.386
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	2,9 8,9	3,0 7,7	4,0 10,0	4,0 10,0	5,2 14,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 470 610 Walsch 1.100 76,6 1,80 - 67,7	2 Ytter Tvill 457 610 Steph 1.000 107,5 1,41 - 58,9	2 Inner Tvill 420 580 Walsch 1.200 69,3 1,40 20,4 60,8	2 Inner Tvill 420 580 Walsch 1.100 69,3 1,40 20,4 55.8	2 Ytter Tvill 450 559 Allan 1.100 73,2 1,66 18,4 57,9
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Y3 1940	1915	1960-72	1969	KA 1947

Littera	Ka	Ka	Ka2	Kb	Kb
Nummer	215-224	513-732	725	215-224	229-275
Antal		52		5	32
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		Kd	Kd	Ka	
Tillverkningsår Tillverkare	1875 AB	1896-02 F M N	1902 M	1875 AB	1876-80 AB M N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender C 54,0 33,7 41,3 39 11,3 60 13.298 9.340 3.700 - 1.386	Tender C 70,3 37,6 48,2 24 12,8 60 14.555 10.305 3.700 90 - 1.386	Tender C 70,3 37,6 48,2 24 12,8 60 14.555 10.305 3.700 90 - 1.386	Tender C 54,0 33,7 41,3 11,3 60 13.298 9.340 3.700 - 1.386	Tender C 55,8 34,3 41,7 12,6 60 13.310 9.340 3.700 - 1.386
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	3,0 7,3	5,2 14,0	5,2 14,0	3,0 7,3	3,0 8,3
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 394 559 Allan 1.000 81,4 1,70 - 40,2	2 Ytter Tvill 450 559 Allan 1.100 73,2 1,66 18,4 57,9	2 Ytter Tvill 450 559 Allan 1.100 73,2 1,66 57,9	2 Ytter Tvill 394 559 Allan 1.100 81,4 1,70 - 40,2	2 Ytter Tvill 419 559 Allan 1.000 79,7 1,70 - 45,1
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	K 1942 1906-13	→ 1932-37	1931	1908-20	Kc1-Kc5 1890 1907-20

Å N G L O K

Littera	Kc	Kc1	Kc2	Kc3	Kc4
Nummer	300-382	300-313	328-332	333-337	367-382
Antal	32		4		5
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		Kc	Kc	Kc	Kc
Tillverkningsår Tillverkare	1881-89 M N	1881-82 N	1885 N	1885-86 M	1888-89 M
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender C 51,6 30,3 38,1 10,1 60 13.935 9.965 3.700 - 1.386	Tender C 51,6 30,3 38,1 10,1 60 13.935 9.965 3.700 - 1.386	Tender C 55,5 34,2 42,0 11,6 60 13.935 9.965 3.700 - 1.386	Tender C 55,5 34,2 42,0 11,6 60 13.935 9.965 3.700 - 1.386	Tender C 55,5 34,2 42,0 11,6 60 13.935 9.965 3.700 - 1.386
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	3,8 7,3	3,8 7,3	3,8 7,3	3,8 7,3	3,8 7,3
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 419 559 Allan 1.000 61,5 1,52 - 45,3	2 Ytter Tvill 419 559 Allan 1.000 61,5 1,52 - 45,3	2 Ytter Tvill 419 559 Allan 1.000 66,4 1,52 - 45,3	2 Ytter Tvill 419 559 Allan 1.000 65,5 1,52 - 45,3	2 Ytter Tvill 419 559 Allan 1.000 64,5 1,52 - 45,3
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Kc1-Kc5 1890	Kc5 1900-08	Kc5 1896-01	Kc5 1892-94	Kc5 1891-95

Å N G L O K

Littera	Kc5	Kd	Kd1	Kd2	Ke
Nummer	300-384	389-732	389-397	406-701	715-1265
Antal	34	139		122	115
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Kc-Kc4	Kd1, Kd2			
Tillverkningsår Tillverkare	1881-90 M N	1890-02 F K M N	1890-91 KhN M N	1891-01 F M N	1920-16 A F Hb Lj M
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tender	Tank
Axelanordning	C	C	C	C	C
Tjänstevikt ton	55,5	60,3	59,3	60,3	40,3
Adhensionsvikt ton	34,2	37,0	36,0	37,0	40,3
Materialvikt ton	42,0	43,7	43,7	43,7	32,4
Bromsvikt ton					24
Max. axellast ton	11,6	12,6	12,3	12,6	13,5
Max. hastighet km/h	60	60	60	60	60
Längd över buffertar mm	13.935	14.075	14.075	14.075	9.100
Hjulbas mm	9.965	9.765	9.765	9.765	3.700
Hjulbas för lok mm	3.700	3.700	3.700	3.700	
Minsta kurvradie m					110
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386
Kolförråd ton	3,8	4,0	4,0	4,0	1,2
Vattenförråd m³	7,3	9,5	9,5	9,5	4,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	419	450	450	450	450
Slaglängd mm	559	559	559	559	559
Slidstyrning	Allan	Allan	Allan	Allan	Allan
Ångtryck kP	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Eldyta m²	75,4	87,7	82,8	87,7	76,1
Rostyta m²	1,52	1,66	1,66	1,66	1,52
Överhettningssyta m²	-	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	45,3	58,4	58,4	58,4	58,4
Omlitterering till		Ka, Ka2 Kf, Kg	Kd	Kd	Kh, K3
Omlittereringsår		1917-28	1902	1902	1924-46
Slopningsår	1916-26	1923-36			1926-38

Littera	Kf	Kf2	Kg	Kh	K2
Nummer	546,624 626,700	624,626 700	697	718- 1265	626,700
Antal				58	
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Kd	Kf	Kd	Ke	Kf2
Tillverkningsår Tillverkare	1899-01 F M	1900-01 F M	1901 F	1902-16 A F Hb Lj M	1900-01 F M
Loktyp	Tank	Tank	Tender	Tank	Tank
Axelanordning	C 1'	C 1'	C 1	C	C 1'
Tjänstevikt ton	53,1	53,1	74,6	40,8	53,1
Adhensionsvikt ton	42,9	43,5	34,6	40,8	43,5
Materialvikt ton	41,9	41,9		33,1	41,9
Bromsvikt ton	24	24	24	24	24
Max. axellast ton	14,5	14,7		13,8	14,7
Max. hastighet km/h	60	60	60	60	60
Längd över buffertar mm	10.300	10.300	15.600	9.100	10.300
Hjulbas mm	5.500	5.500	11.300	3.700	5.500
Hjulbas för lok mm			3.700		
Minsta kurvradi m	90/110	70		110	70
Löphjulsdiameter mm	730	730		-	730
Drivhjulsdiameter mm	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386
Kolförråd ton	2,5	2,4	5,2	1,2	2,4
Vattenförråd m ³	5,8	5,8	14,0	4,0	5,8
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	450	450	450	450	450
Slaglängd mm	559	559	559	559	559
Slidstyrning	Allan	Allan	Allan	Allan	Allan
Ångtryck kP	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Eldyta m ²	87,7	73,2		64,0	73,2
Rostyta m ²	1,66	1,66		1,52	1,66
Överhettningssyta m ²	-	18,4		18,3	18,4
Max. dragkraft kN	57,3	57,3	57,9	57,3	57,3
Omlitterering till	Kf2	K2		K4	
Omlittereringsår	1924-29	1942		1942-45	
Slopningsår	1936	1935	1934	1935-39	1955-66

Littera	K3	K3	K3	K4	K5
Nummer	720-1161	1547	1899-1901	718-1901	1359
Antal	8			62	
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Ke	HHJ Ke 9 1942	GDJ U1 81-83 1948	Kh, K3	MVd
Tillverkningsår Tillverkare	1902-13 A F Lj M	1917 Hb	1913 F	1902-16 A F Hb Lj M	1914 N
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	C	C	C	C	C 1'
Tjänstevikt ton	40,5	40,5	40,5	40,8	43,7
Adhensionsvikt ton	40,5	40,5	40,5	40,8	32,7
Materialvikt ton	33,0	33,0	33,0	33,1	34,6
Bromsvikt ton	24	24	24	24	24
Max. axellast ton	13,5	13,5	13,5	13,8	11,0
Max. hastighet km/h	60	60	60	60	60
Längd över buffertar mm	9.100	9.100	9.100	9.100	11.457
Hjulbas mm	3.700	3.700	3.700	3.700	6.800
Hjulbas för lok mm					
Minsta kurvradie m	70	70	70	70	90
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	880
Drivhjulsdiameter mm	1.386	1.386	1.386	1.386	1.290
Kolförråd ton	1,2	1,2	1,4	1,2	1,5
Vattenförråd m ³	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	450	450	450	450	440
Slaglängd mm	559	559	559	559	610
Slidstyrning	Allan	Allan	Allan	Allan	Walsch
Ångtryck kP	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
Eldyta m ²	76,1	76,1	75,4	64,0	65,1
Rostyta m ²	1,52	1,52	1,52	1,52	1,50
Överhettningssyta m ²	-	-	-	-18,4	19,3
Max. dragkraft kN	57,3	57,3	57,3	57,3	59,8
Omlitterering till	K4		K4		
Omlittereringsår	1943-53		1949		
Slopningsår	1958-63	1963		1949-69	1963

ÅNGLOK

Littera	K6	K7	K8	K9	K9
Nummer	1526	1548-1550	1551	1552	1775
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	SGG	BUJ 1-3 1942	BAJ K3 53 1942	UVHJ 23 1942	K23
Tillverkningsår Tillverkare	1908 N	1917 N	1901 N	1910 N	1911 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender C 56,7 34,2 42,5 24 11,4 60 14.270 9.965 4.120 90 - 1.390	Tank C 1' 44,0 33,0 34,9 24 11,0 70 11.347 6.800 90 880 1.400	Tender C 50,8 30,8 37,4 24 11,3 50 12.570 9.320 4.394 90 - 1.270	Tank C 29,2 29,2 23,4 24 9,8 55 7.800 3.386 70 - 1.190	Tank C 30,1 30,1 23,4 24 10,1 40 7.800 3.386 70 - 1.190
Kolförråd ton Vattenförråd m³	3,0 9,0	1,6 4,9	2,8 7,9	1,0 3,2	1,2 4,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.200 69,3 1,40 20,4 74,9	2 Inner Tvill 440 610 Deeley 1.000 68,3 1,50 19,3 54,0	2 Inner Tvill 432 610 Steph 1.000 89,2 1,46 - 56,7	2 Inner Tvill 350 508 Steph 1.200 49,8 1,00 - 41,2	2 Inner Tvill 356 508 Steph 1.200 44,9 1,00 - 41,2
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	KA2 1947	1959-67	KA3 1947	1957	1953

Å N G L O K

Littera	K10	K11	K12	K13	K14
Nummer	1553, 1554	1555	1556, 1556	1558	1559- 1561
Antal					
Förutvarande förvaltning	VBHJ	YEJ	YJ	YJ	YJ
EJ litt					
EJ nr	9,10	7	8,26	11	23,24 28
Övertaget år	1942	1942	1942	1942	1942
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1905-07	1876	1884	1896	1898-99
Tillverkare	N	SS	M	N	PS
Loktyp	Tender	Tank	Tender	Tender	Tank
Axelanordning	C	C	C	C	C
Tjänstevikt ton	52,0	29,7	42,0	48,5	30,5
Adhensionsvikt ton	31,0	29,7	26,3	29,5	30,5
Materialvikt ton	38,0	23,4	32,7	38,0	23,6
Bromsvikt ton	24	24			
Max. axellast ton	10,3	10,0	9,0	10,0	10,3
Max. hastighet km/h	70	75	75	75	55
Längd över buffertar mm	13.630	8.238	12.200	12.210	7.436
Hjulbas mm	9.675	4.143	8.640	8.480	3.048
Hjulbas för lok mm	4.120		3.430	3.500	
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	1.356	1.390	1.390	1.396	1.085
Kolförråd ton	2,6	1,3	2,3	2,4	1,3
Vattenförråd m ³	8,5	3,2	5,5	5,7	3,7
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Inner	Inner	Inner	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	425	381	380	400	356
Slaglängd mm	610	460	500	508	508
Slidstyrning	Steph	Steph		Allan	
Ångtryck kP	1.100	1.000	1.100	1.100	1.000
Eldyta m ²	91,8	55,6	70,3	63,6	45,6
Rostyta m ²	1,60	0,90	1,32	1,39	0,72
Överhettningssyta m ²	-	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	60,8	30,4	37,1	37,2	38,3
Omlitterering till	KA4			KA5	
Omlittereringsår	1947			1947	
Slopningsår		1942	1942-44		1942-50

ÅNGLOK

Littera	K15	K15	K16	K17	K18
Nummer	1348	1352	1636, 1637	1638- 1642	1653
Antal					
Förutvarande förvaltning	TRJ	MTJ	MSJ	MTJ	CHJ
EJ litt					
EJ nr	6	6	8,9	1-5	49
Övertaget år	1943	1943	1943	1943	1944
Förutvarande SJ-litt	(MVa)	(MVa)			
Tillverkningsår	1889	1890	1906-08	1904-08	1892
Tillverkare	N	N	N	N	N
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tank	Tank
Axelanordning	C	C	C	C	C 1'
Tjänstevikt ton	49,1	49,3	56,9	33,8	45,5
Adhensionsvikt ton	30,5	30,6	35,2	33,8	31,3
Materialvikt ton	37,3	37,3	42,7	26,6	26,6
Bromsvikt ton	24	24	24	24	16
Max. axellast ton	11,0	11,0	12,0	11,8	14,2
Max. hastighet km/h	60	60	60	75	60
Längd över buffertar mm	13.630	13.630	12.950	8.310	11.050
Hjulbas mm	9.680	9.680	9.140	3.750	6.700
Hjulbas för lok mm	4.120	4.120	4.394		
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm-	-	-	-	-	750
Drivhjulsdiameter mm	1.270	1.270	1.283	1.450	1.400
Kolförråd ton	2,2	2,2	2,3	1,4	2,0
Vattenförråd m ³	7,3	7,3	9,5	3,4	7,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Inner	Inner	Inner	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	432	432	432	410	406
Slaglängd mm	610	610	610	508	510
Slidstyrning	Steph	Steph	Steph	Steph	Steph
Ångtryck kP	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
Eldyta m ²	92,8	92,8	89,1	67,5	59,5
Rostyta m ²	1,59	1,59	1,46	1,20	1,64
Överhettningssyta m ²	-	-			18,0
Max. dragkraft kN	56,9	62,8	56,9	41,2	45,1
Omlitterering till		KA6	KA7		
Omlittereringsår		1947	1947		
Slopningsår	1944			1944-48	1946

Littera	K19	K20	K21	K22	K23
Nummer	1678- 1680	1681- 1683	1684- 1686	1763, 1764	1775
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	SOEJ 3-5 1944	SWB U 12-14 1945	SWB K3 61-63 1945	HNJ T6 33,34 1945	NOJ 26 1946
Tillverkningsår Tillverkare	1900 N	1899 SS	1905 N	1906 A	1911 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender C 51,8 30,8 37,9 16 10,4 60 13.689 9.714 3.624 - 1.395	Tank C 38,6 38,6 29,8 24 13,0 45 8.590 3.658 70 - 1.102	Tender C 52,0 31,0 38,1 24 10,4 60 13.652 9.960 4.120 90 - 1.380	Tank C 40,0 40,0 31,0 24 13,7 60 9.405 4.445 - 1.270	Tank C 30,1 30,1 23,4 24 10,1 40 7.800 3.386 70 - 1.190
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	4,0 8,5	1,7 5,0	2,5 7,1	1,2 4,2	1,2 4,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 433 610 Allan 1.100 81,4 1,60 - 55,9	2 Ytter Tvill 406 508 Allan 1.200 72,7 1,17 - 57,9	2 Inner Tvill 432 610 Allan 1.100 82,7 1,60 19,4 57,9	2 Inner Tvill 430 610 Steph 1.000 81,8 1,45 - 58,9	2 Inner Tvill 356 508 Steph 1.200 44,9 1,00 - 41,2
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	 1944-46	 1956-58	KA8 1947	 1951	K9 1948

Littera	K24	K25	K26	KA	KA2
Nummer	1776	1896-1898	1902	513-732	1526
Antal				25	
Förutvarande förvaltning	NOJ	BJ	GDJ		
EJ litt		U V			
EJ nr	29	1-3	47		
Övertaget år	1946	1948	1948		
Förutvarande SJ-litt				K K6	
Tillverkningsår	1920	1873	1903	1896-02	1908
Tillverkare	OK	BP	F	F M N	N
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tender	Tender
Axelanordning	C	C	C 1'	C	C
Tjänstevikt ton	36,0	37,2	56,0	70,3	56,7
Adhensionsvikt ton	36,0	37,2	46,3	37,6	34,2
Materialvikt ton	27,5	29,7	45,0	48,2	42,5
Bromsvikt ton	24	24	16	24	24
Max. axellast ton	12,0	13,0	15,7	12,8	11,4
Max. hastighet km/h	40	45	50	60	60
Längd över buffertar mm	8.577	8.650	11.750	14.555	14.270
Hjulbas mm	2.800	4.190	6.850	10.305	9.965
Hjulbas för lok mm				3.700	4.120
Minsta kurvradi m	70		90	90	90
Löphjulsdiameter mm	-	-	800	-	-
Drivhjulsdiameter mm	1.050	1.270	1.400	1.386	1.390
Kolförråd ton	1,7	1,4	2,0	5,2	3,0
Vattenförråd m³	4,0	3,9	6,0	14,0	9,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Inner	Inner	Ytter	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	400	406	470	450	470
Slaglängd mm	550	610	610	559	610
Slidstyrning	Walsch	Steph	Allan	Allan	Walsch
Ångtryck kP	1.200	900	1.200	1.100	1.200
Eldyta m²	72,0	80,2	80,6	73,2	69,3
Rostyta m²	1,52	1,30	1,70	1,66	1,40
Överhettningssyta m²	-	-	20,7	18,4	20,4
Max. dragkraft kN	58,9	45,1	73,6	57,9	74,9
Omlitterering till					
Omlittereringsår					
Slopningsår	1963	1952-54	1963	1956-67	1963

Littera	KA3	KA3	KA4	KA5	KA6
Nummer	1551	1852-1856	1553, 1554	1558	1352
Antal		5			
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	K8	BJ K 42-49 1948	K10	K13	K15
Tillverkningsår Tillverkare	1901 N	1898-01 A N	1905-07 N	1896 N	1890 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender C 50,8 30,8 37,4 24 11,3 50 12.570 9.320 4.394 90 - 1.270	Tender C 52,6 32,6 38,8 24 11,9 45 13.010 9.310 4.394 90 - 1.273	Tender C 52,0 31,0 38,0 24 10,3 70 13.630 9.675 4.120 - 1.356	Tender C 48,5 29,5 38,0 24 10,0 75 12.210 8.480 3.500 - 1.396	Tender C 49,3 30,6 37,3 24 11,0 60 13.630 9.680 4.120 - 1.270
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	2,8 7,9	2,8 7,9	2,6 8,5	2,4 5,7	2,2 7,3
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 432 610 Steph 1.000 89,2 1,46 - 56,7	2 Inner Tvill 432 610 Steph 900 80,7 1,40 - 51,0	2 Inner Tvill 425 610 Steph 1.100 91,8 1,60 - 60,8	2 Inner Tvill 400 508 Allan 1.100 63,6 1,39 - 37,2	2 Inner Tvill 432 610 Steph 1.100 92,8 1,59 - 62,8
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1964	1959-65	1952-54	1949	1952

Littera	KA7	KA8	KA9	KS	L
Nummer	1636, 1637	1684- 1686	1857- 1859	1475- 1477	20
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	K16	K21	GDJ K 30-32 1948	LKSJ 1-3 1926	
Tillverkningsår Tillverkare	1906-08 N	1905 N	1891-93 N	1904 N	1862 WF
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender C 56,9 35,2 42,7 24 12,0 60 12.950 9.140 4.394 1.283	Tender C 52,0 31,0 38,1 24 10,4 60 13.652 9.690 4.120 90 1.380	Tender C 48,0 32,0 37,1 24 11,0 50 13.386 9.803 3.658 1.400	Tender 1 B 47,2 20,0 37,2 16 10,0 75 13.150 9.200 3.900 1.080 1.540	Tender 1 B 46,9 21,4 38,2 10,7 60 13.049 4.420 1.056 1.592
Kolförråd ton Vattenförråd m³	2,3 9,5	2,5 7,1	2,3 6,5	1,8 6,3	1,4 4,7
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 432 610 Steph 1.000 89,1 1,46 - 56,9	2 Inner Tvill 432 610 Allan 1.100 82,7 1,60 19,4 57,9	2 Inner Tvill 432 610 Allan 1.000 93,4 1,30 - 52,0	2 Inner Tvill 406 508 1.100 84,6 1,60 - 38,3	2 Ytter Tvill 394 508 1.000 60,2 2,08 - 31,4
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår					Lb 1890
	1948-49	1963	1949	1935-37	

Littera	L	La	Lb	L2	L3
Nummer	795-971	818	20	1504, 1505	1524
Antal	47				
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		L	L	HSc	ÖCBa
Tillverkningsår Tillverkare	1904-08 A F M N	1904 N	1862 WF	1894-00 N	1904 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradi m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1'C 79,8 36,5 55,4 39 12,3 80 16.190 12.840 6.700 100 1.100 1.530	Tender 1'C 79,8 36,5 55,4 39 12,3 80 16.190 12.840 6.700 100 1.100 1.530	Tender 1 B 46,9 21,4 38,2 10,7 60 13.049 4.420 5.950 1.056 1.592	Tender 1'C 57,5 28,5 44,0 9,5 70 14.558 11.500 5.950 900 1.390	Tender 1'C 65,6 33,2 50,1 24 11,2 60 14.670 11.500 6.750 100 790 1.400
Kolförråd ton Vattenförråd m³	6,0 14,0	6,0 14,0	1,4 4,7	2,0 9,0	3,0 9,7
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 450 580 Helmh 1.150 90,3 2,05 23,7 56,3	2 Ytter Tvill 450 580 Helmh 1.150 90,3 2,05 Anderb 56,3	2 Ytter Tvill 394 508 1.000 60,2 2,08 -	2 Ytter Tvill 410 560 Walsch 1.000 1,30 52,0	2 Inner Komp 450/680 610 Allan 1.300 96,3 1,46 -
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	La (1) 1925 1967-71	L 1932	Sl 1898	1944-49	1945

Littera	L4	L4	L5	L5	L6
Nummer	1525	1777	1574, 1575	1778, 1779	1576- 1579
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	ÖCBb	NOJ 27 1946	BAJ L 70,71 1942	NOJ 33,34 1946	UVHJ 14-18 1942
Tillverkningsår Tillverkare	1908 M	1913 M	1931 N	1931 N	1899-17 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1'C 79,0 36,4 53,6 39 12,3 90 15.985 12.660 6.750 100 1.090 1.700	Tender 1'C 78,0 35,4 53,6 39 11,8 90 16.080 12.755 6.750 100 1.090 1.700	Tender 1'C 90,7 38,7 63,2 39 12,9 90 16.135 12.635 6.800 100 890 1.550	Tender 1'C 90,7 38,7 63,2 39 12,9 90 16.135 12.635 6.800 100 890 1.550	Tender 1'C 54,1 28,6 44,2 16 9,7 80 14.504 11.140 6.050 80 895 1.550
Kolförråd ton Vattenförråd m³	5,2 14,0	5,2 14,0	5,0 18,0	5,0 18,0	2,0 7,5
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 530 610 Walsch 1.100 97,1 2,05 27,0 70,6	2 Ytter Tvill 530 610 Walsch 1.200 97,1 2,05 27,0 77,5	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.300 98,8 2,00 38,0 72,6	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.300 98,8 2,00 38,0 72,6	2 Inner Tvill 440 610 Walsch 1.100 68,8 1,50 18,3 54,0
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1967	1969	1971	1971	1943-64

Å N G L O K

Littera	L6	L7	L8	L9	L10
Nummer	1580	1581, 1582	1583, 1584	1585, 1586	1587, 1588
Antal					
Förutvarande förvaltning	VBHJ	SäNJ	UVHJ	LyJ	TJ
EJ litt		L2			
EJ nr	20	104,105	11,12	1,3	1,2
Övertaget år	1942	1942	1942	1942	1942
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1908	1914	1899	1912-14	1906
Tillverkare	N	M	N	N	N
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tank	Tank
Axelanordning	1'C	1'C	1'C	1'C	1'C
Tjänstevikt ton	55,4	75,6	54,1	44,0	45,9
Adhensionsvikt ton	28,9	35,0	29,6	36,2	38,8
Materialvikt ton	44,2	48,2	44,2		37,5
Bromsvikt ton	16	31	16	24	24
Max. axellast ton	9,8	11,8	10,0	12,1	13,0
Max. hastighet km/h	90	85	80	60	60
Längd över buffertar mm	14.530	15.560	14.504	9.240	9.900
Hjulbas mm	11.150	12.250	11.140	5.500	6.000
Hjulbas för lok mm	6.050	6.225	6.050		
Minsta kurvradie m	80	100	80	70	90
Löphjulsdiameter mm	920	1.000	920	800	800
Drivhjulsdiameter mm	1.550	1.600	1.550	1.200	1.400
Kolförråd ton	2,0	5,2	2,0	1,2	1,2
Vattenförråd m³	7,5	14,0	7,5	6,0	5,5
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Inner	Inner	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	440	470	415	440	430
Slaglängd mm	610	610	610	560	610
Slidstyrning	Walsch	Walsch	Walsch	Walsch	Walsch
Ångtryck kP	1.100	1.100	1.000	1.000	1.100
Eldyta m²	66,5	83,9	93,0	65,0	74,0
Rostyta m²	1,50	1,64	1,30	1,50	1,50
Överhettningssyta m²	16,1	23,7		17,0	22,5
Max. dragkraft kN	54,0	58,9	49,1	57,9	59,8
Omlitterering till				S11	S12
Omlittereringsår				1947	1947
Slopningsår	1952	1967	1946		

Å N G L O K

Littera	L11	L11	L11	L11	L11
Nummer	1562	1563-	1567-	1571-	1654-
Antal		1566	1570	1573	1657
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	CWJ L1 14 1942	CWJ L1 15-18 1942	LLTJ 10-14 1942	SäNJ L1 101-103 1942	CHJ 14-17 1944
Tillverkningsår Tillverkare	1906 N	1908-19 M	1911-13 M	1912 M	1908-11 M
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1'C 60,8 32,7 46,4 16 11,0 80 14.730 11.580 6.475 100 800 1.400	Tender 1'C 60,8 32,7 46,4 16 11,0 80 14.670 11.435 6.475 100 800 1.400	Tender 1'C 62,1 32,7 46,8 16 10,9 70 14.687 11.450 6.225 100 800 1.400	Tender 1'C 74,9 34,3 53,3 16 11,5 80 15.550 12.250 6.225 100 800 1.400	Tender 1'C 61,2 32,7 46,9 26 10,9 80 14.675 11.450 6.225 100 800 1.400
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	2,5 8,4	2,5 8,4	3,5 8,4	5,2 14,0	3,0 9,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.100 84,0 1,64 22,7 62,0	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.100 84,0 1,64 22,7 62,0	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.100 83,9 1,64 22,9 62,0	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.100 77,3 1,64 23,7 62,0	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.100 83,9 1,64 22,7 62,0
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1969	1967-69	1967-69	1969	1967-69

Littera	L12	L13	L14	L14	L15
Nummer	1589- 1592	1593, 1594	1595	1658	1596
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	SSJ K2 37-40 1942	YJ 51,52 1942	CWJ H 19 1942	CHJ 10 1944	CWJ 20 1942
Tillverkningsår Tillverkare	1898 N	1912-18 N	1926 N	1918 N	1928 M
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1'C 51,9 28,4 40,0 24 9,6 60 14.420 10.900 5.180 80 800 1.200	Tank 1'C 35,8 29,5 30,0 24 10,2 65 9.200 5.450	Tender 1'C 75,9 34,8 52,5 34 11,6 90 15.442 12.050 6.400 80 900 1.660	Tender 1'C 75,2 34,1 51,6 34 11,7 90 15.442 12.050 6.400 80 900 1.660	Tender 1'C 74,3 34,1 51,7 31 11,4 90 15.813 12.200 6.225 100 1.000 1.600
Kolförråd ton Vattenförråd m³	3,0 6,0	0,7 3,0	5,0 15,0	5,0 15,0	5,0 14,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 400 500 Walsch 1.000 70,0 1,40 22,3 42,2	2 ytter Tvill 400 500 Walsch 1.200 52,7 1,20 13,7 47,1	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.200 90,3 1,65 24,6 62,8	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.200 85,1 1,65 24,6 62,8	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.200 76,0 1,64 24,3 64,7
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	 1961-65	S13 1947	 1969	 1969	 1969

Å N G L O K

Littera	L16	L16	L16	L17	L18
Nummer	1643, 1644	1866- 1869	1871- 1873	1659, 1660	1661, 1662
Antal					
Förutvarande förvaltning	MTJ	GDJ	SDJ	CHJ	CHJ
EJ litt		L3	L3		
EJ nr	13,14	38-42	13-16	9,11	12,13
Övertaget år	1943	1948	1948	1944	1944
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1899	1899	1904	1900-01	1907
Tillverkare	N	N	A	Lj	N
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tank	Tender
Axelanordning	1'C	1'C	1'C	1'C	1'C
Tjänstevikt ton	70,5	68,5	70,8	31,1	56,3
Adhensionsvikt ton	34,5	35,5	36,0	25,7	29,6
Materialvikt ton	51,1	51,2	52,0		43,5
Bromsvikt ton	16	16	16	24	16
Max. axellast ton	11,8	12,4	12,0	10,6	9,9
Max. hastighet km/h	80	80	80	40	90
Längd över buffertar mm	14.690	14.540	14.520	7.980	14.340
Hjulbas mm	11.500	11.500	11.500	4.800	11.140
Hjulbas för lok mm	6.750	6.850	6.850		6.050
Minsta kurvradie m	80	80	80		80
Löphjulsdiameter mm	800	800	800	700	900
Drivhjulsdiameter mm	1.400	1.400	1.400	1.170	1.560
Kolförråd ton	3,0	3,2	3,0	0,9	2,1
Vattenförråd m ³	12,0	9,5	11,8	3,3	8,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Inner	Inner	Ytter	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	470	470	470	350	440
Slaglängd mm	610	610	610	460	610
Slidstyrning	Steph	Steph	Steph	Walsch	Walsch
Ångtryck kP	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
Eldyta m ²	77,9	82,1	77,9	45,3	66,8
Rostyta m ²	1,53	1,53	1,53	0,8	1,50
Överhettningssyta m ²	18,9	21,8	21,8	-	14,5
Max. dragkraft kN	73,6	73,6	73,6	30,4	48,1
Omlitterering till				S14	
Omlittereringsår				1947	
Slopningsår	1967-69	1959-69	1962-69		1964-67

Littera	L19	L20	L21	L22	L23
Nummer	1663-1665	1666	1667-1670	1671, 1672	1714-1716
Antal					
Förutvarande förvaltning	CHJ	CHJ	CHJ	CHJ	SWB
EJ litt					F3a
EJ nr	29-31	33	34-37	38,39	40-42
Övertaget år	1944	1944	1944	1944	1945
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1897-98	1885	1900	1901	1899
Tillverkare	N	N	N	M	M
Loktyp	Tank	Tender	Tender	Tender	Tender
Axelanordning	1'C	1'C	1'C	1'C	1'C
Tjänstevikt ton	34,3	45,1	56,0	52,1	66,0
Adhensionsvikt ton	27,4	26,1	28,4	31,2	36,0
Materialvikt ton	26,6	34,7	42,2	46,1	49,8
Bromsvikt ton	24	16	24	24	24
Max. axellast ton	9,3	9,9	9,9	11,0	12,5
Max. hastighet km/h	60	60	75	60	75
Längd över buffertar mm	8.210	13.915	14.502	14.355	14.600
Hjulbas mm	4.900	11.235	11.140	11.065	11.300
Hjulbas för lok mm		5.440	6.050	6.000	6.000
Minsta kurvradie m			80	80	80
Löphjulsdiameter mm	700	750	900	900	920
Drivhjulsdiameter mm	1.250	1.300	1.530	1.400	1.550
Kolförråd ton	1,2	2,7	2,1	2,2	3,7
Vattenförråd m³	4,3	5,6	9,0	9,0	9,5
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Inner	Inner	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	350	400	410	430	432
Slaglängd mm	460	500	610	610	610
Slidstyrning	Walsch	Allan	Steph	Steph	Allan
Ångtryck kP	1.100	900	1.100	1.100	1.100
Eldyta m²	43,5	46,3	64,1	72,3	74,8
Rostyta m²	0,90	1,33	1,37	1,58	1,70
Överhettningssyta m²	13,5	14,0	18,3	19,3	15,6
Max. dragkraft kN	31,4	39,2	47,1	56,9	52,0
Omlitterering till	S15				
Omlittereringsår	1947				
Slopningsår		1946	1948-67	1945-49	1966

Å N G L O K

Littera	L24	L25	L25	L26	L27
Nummer	1717, 1718	1719-21 1724	1722, 1723	1765, 1766	1767, 1768
Antal					
Förutvarande förvaltning	SWB	SWB	SWB	HNJ	HNJ
EJ litt	F3	L	L	P6b	P6
EJ nr	43,44	45-50	48,49	17,18	27,28
Övertaget år	1945	1945	1945	1945	1945
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1907	1900	1900	1902	1909
Tillverkare	N	SS	SS	N	A
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tender	Tender
Axelanordning	1'C	1'C	1'C	1'C	1'C
Tjänstevikt ton	75,2	67,8	75,1	74,0	67,5
Adhensionsvikt ton	36,3	35,6	35,6	34,6	31,1
Materialvikt ton	52,3	50,0	51,5	53,9	48,1
Bromsvikt ton	39	34	39	39	24
Max. axellast ton	12,2	12,8	12,8	11,6	10,7
Max. hastighet km/h	75	70	70	80	80
Längd över buffertar mm	15.375	14.910	15.110	14.727	14.200
Hjulbas mm	12.050	11.804	11.992	11.265	11.250
Hjulbas för lok mm	6.000	5.868	5.868	6.050	6.150
Minsta kurvradie m	80	80	80	80	80
Löphjulsdiameter mm	890	836	836	925	910
Drivhjulsdiameter mm	1.550	1.410	1.410	1.550	1.550
Kolförråd ton	5,2	4,6	5,2	5,0	4,0
Vattenförråd kubikm	14,0	9,5	14,0	11,0	12,2
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Inner	Inner	Inner	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	470	440	440	410	450
Slaglängd mm	610	610	610	610	610
Slidstyrning	Walsch	Allan	Allan	Steph	Walsch
Ångtryck kP	1.100	1.200	1.200	1.300	1.100
Eldyta kvadratm	82,2	75,0	75,0	74,2	68,2
Rostyta kvadratm	1,84	1,80	1,80	1,53	1,41
Överhettningssyta kvadratm	23,0	19,4	19,4	22,5	20,0
Max. dragkraft kN	60,8	64,7	64,7	54,9	55,9
Omlitterering till					
Omlittereringsår					
Slopningsår	1965-67	1956-66	1954-55	1963-64	1957-59

ÅNGLOK

Littera	L28	L28	L28	L29	L30
Nummer	1769- 1772	1770, 1771	1865	1780- 1782	1860- 1864
Antal					
Förutvarande förvaltning	HNJ	HNJ	DJ	NOJ	GDJ
EJ litt	B5b	B5b	L		L
EJ nr	29-32	30,31	15	24-28	33-37
Övertaget år	1946	1946	1948	1948	1948
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1905	1905	1899	1907-16	1894-96
Tillverkare	A	A	A	M	N
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tender	Tender
Axelanordning	1'C	1'C	1'C	1'C	1'C
Tjänstevikt ton	64,2	59,1	62,9	66,0	62,1
Adhensionsvikt ton	30,9	28,8	30,5	34,3	34,7
Materialvikt ton	47,4	44,3	45,7	49,5	45,8
Bromsvikt ton	39	24	24	39	31
Max. axellast ton	10,3	9,9	10,6	11,4	11,6
Max. hastighet km/h	70	70	70	80	60
Längd över buffertar mm	14.160	13.595	14.160	14.800	14.300
Hjulbas mm	11.025	10.590	11.025	11.520	11.245
Hjulbas för lok mm	5.600	5.600	5.600	6.125	6.600
Minsta kurvradie m				90	90
Löphjulsdiameter mm	910	830	830	800	800
Drivhjulsdiameter mm	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kolförråd ton	4,7	3,5	4,0	3,0	3,2
Vattenförråd kubikm	9,0	8,1	9,0	9,7	9,5
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Inner	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	440	420	420	450	432
Slaglängd mm	560	560	560	610	610
Slidstyrning	Walsch	Walsch	Walsch	Walsch	Steph
Ångtryck kP	1.000	1.000	1.000	1.200	1.100
Eldyta kvadratm	64,5	64,5	63,6	88,9	95,6
Rostyta kvadratm	1,45	1,45	1,45	1,65	1,70
Överhettningssyta kvadratm	18,8	18,8	-	23,7	-
Max. dragkraft kN	49,1	45,0	45,0	73,6	56,9
Omlitterering till					
Omlittereringsår					
Slopningsår	1952	1952-53	1954	1962-74	1951-64

Å N G L O K

Littera	L31	M	M	Ma	Mb
Nummer	1870	48	372,373	651-918	646803
Antal				22	14
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	GDJ L3 42 1948			Mb	
Tillverkningsår Tillverkare	1902 F	1862 Crewe	1871-75 AE	1902-04 F M N	1901-03 A F M
Loktyp	Tender	Tender	Tank	Tender	Tender
Axelanordning	1'C	C	C	1'D	1'D
Tjänstevikt ton	79,5	42,1	26,3	114,3	105,3
Adhensionsvikt ton	43,6	28,9	26,3	64,3	54,9
Materialvikt ton	58,6		20,9	82,6	74,4
Bromsvikt ton	16			39	39
Max. axellast ton	15,9	9,7	7,0	16,3	13,9
Max. hastighet km/h	60			45/50	50
Längd över buffertar mm	15.500		7.671	17.295	17.295
Hjulbas mm	12.360		3.353	13.750	13.750
Hjulbas för lok mm	7.000	4.724		6.850	6.850
Minsta kurvradie m					200/250
Löphjulsdiameter mm	800	-	-	730	730
Drivhjulsdiameter mm	1.400	1.550	1.030	1.300	1.300
Kolförråd ton	2,8		0,8	6,0	6,0
Vattenförråd kubikm	13,5		2,9	18,4	18,4
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Inner	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Komp	Komp
Cylinderdiameter mm	520	432	330	536/810	536/810
Slaglängd mm	610	610	457	640	640
Slidstyrning	Allan	Steph		Helmh	Helmh
Ångtryck kP	1.200	700	800	1.400	1.400
Eldyta kvadratm	98,5	88,1	49,1	213,5	150,3
Rostyta kvadratm	2,00	1,39	0,84	2,90	2,30
Överhettningssyta kvadratm	26,9	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	90,3	32,4	24,5	104,3	89,3
Omlitterering till			Vm	Md	Ma,Mc
Omlittereringsår			1898	1924	1909-20
Slopningsår	1954	1883		1926	1926-32

Littera	Mc	Md	MKa	MKb	MKc
Nummer	763,764 803	657,917	1029	1030- 1032	1033
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Ma,Mb	Ma	MKontJ 1 1908	MKontJ 2-4 1908	MKontJ 5 1908
Tillverkningsår Tillverkare	1901-03 A F	1902-07 N	1897 N	1898 N	1896 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1'D 106,9 58,1 76,3 39 14,7 60 17.295 13.750 6.850 200/250 730 1.300	Tender 1'D 112,7 62,7 81,4 39 15,9 60 17.295 13.750 6.850 200/250 730 1.300	Tender 2'B 73,2 24,6 50,2 12,5 90 15.330 12.130 6.400 1.000 2.000	Tender 2'B 55,2 19,7 38,3 10,0 75 13.737 10.600 5.700 800 1.650	Tender 1'C 56,0 28,8 39,0 9,6 60 14.500 11.265 6.050 900 1.528
Kolförråd ton Vattenförråd m³	6,0 18,4	6,0 18,4	5,2 14,3	2,5 8,0	2,2 9,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 560 640 Helmh 1.200 145,7 2,60 47,0 117,7	2 Ytter Tvill 560 640 Helmh 1.300 170,7 2,90 54,5 127,5	2 Inner Komp 420/600 600 Walsch 1.300 97,1 1,53 - 31,4	2 Inner Tvill 400 508 1.000 73,5 1,26 - 32,4	2 Inner Tvill 410 610 1.000 93,0 1,3 - 43,2
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	G7 1942-46 1937	1937	1922	1921	1919

Littera	MVa	MVb	MVc	MVd	MVd
Nummer	1346- 1355	1356- 1357	1358	1359	1359
Antal					
Förutvarande förvaltning	MVJ	MVJ	MVJ	MVJ	BUJ
EJ litt					
EJ nr	1-10	11,12	13	4	1
Övertaget år	1916	1916	1916	1916	1941
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1889-92	1903-05	1908	1914	1914
Tillverkare	N	N	N	N	N
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tank	Tank
Axelanordning	C	C	C	C 1'	C 1'
Tjänstevikt ton	49,3	54,0	54,0	43,7	43,7
Adhensionsvikt ton	30,6	32,9	33,0	32,7	32,7
Materialvikt ton	37,3	39,3	40,0	34,6	34,6
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Max. hastighet km/h	60	60	60	60	60
Längd över buffertar mm	13.630	13.652	13.660	11.457	11.457
Hjulbas mm	9.680	9.685	10.040	6.800	6.800
Hjulbas för lok mm	4.120	4.120	4.120		
Minsta kurvradi m					
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	880	880
Drivhjulsdiameter mm	1.270	1.270	1.270	1.290	1.290
Kolförråd ton	2,2	2,5	2,5	1,5	1,5
Vattenförråd m³	7,3	8,5	8,5	5,0	5,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Inner	Inner	Inner	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	432	432	470	440	440
Slaglängd mm	610	610	610	610	610
Slidstyrning	Steph		Walsch	Walsch	Walsch
Ångtryck kP	1.100	1.200	1.050	1.000	1.000
Eldyta m²	92,8	94,7	65,5	65,1	65,1
Rostyta m²	1,59	1,70	1,70	1,50	1,50
Överhettningssyta m²	-	-	18,9	19,3	19,3
Max. dragkraft kN	62,8	68,7	70,6	59,8	59,8
Omlitterering till	K15			K5	
Omlittereringsår	1943			1942	
Slopningsår	1922	1928-34	1934	1934	1963

Littera	MVe	MVf	MVg	MS	N
Nummer	1360	1361	1362, 1363	1507, 1508	173,174
Antal					
Förutvarande förvaltning	MVJ	MVJ	MVJ	MlSlJ	
EJ litt					
EJ nr	5	3	1,2	1,2	
Övertaget år	1916	1916	1916	1932	
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1877	1874	1874	1906	1873
Tillverkare	Khv	N	N	N	SC
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	C 1'	C 1'	C 1'	1'C	B
Tjänstevikt ton	34,8	25,0	24,3	30,5	12,3
Adhensionsvikt ton	28,6	25,0	24,3	30,5	12,3
Materialvikt ton					9,5
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	9,6	8,4	8,2	10,3	6,3
Max. hastighet km/h	50	50	50	65	25
Längd över buffertar mm	9.442	9.034	9.180	9.100	4.000
Hjulbas mm	4.424	4.927	5.080	5.500	1.600
Hjulbas för lok mm					
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm				800	
Drivhjulsdiameter mm	1.058	1.067	1.067	1.400	646
Kolförråd ton	1,8	0,9	0,9	0,9	0,2
Vattenförråd m ³	4,7	4,1	3,8	3,2	2,1
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Inner	Inner	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	385	381	356	380	250
Slaglängd mm	533	533	533	510	260
Slidstyrning				Walsch	Walsch
Ångtryck kP	800	800	800	1.200	700
Eldyta m ²	87,9	72,6	72,6	64,0	10,9
Rostyta m ²	1,22	1,20	1,23	1,20	0,80
Överhettningssyta m ²	-	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	29,4	37,3	32,4	41,2	11,8
Omlitterering till					Qn
Omlittereringsår					1898
Slopningsår	1917	1918	1918	1934-36	

Littera	N	N	Na	N2	N3
Nummer	574-1448	576-1448	576-1448	1519-1521	1597, 1598
Antal	64	43	44		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		Na	N	(HHJ) (32) (1942) (Oke)	YEJ 1,2 1942
Tillverkningsår Tillverkare	1900-20 A F M N	1900-20 A F M N	1900-20 A F M N	1916 M	1919 F
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradi m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank D 55,8 55,8 43,8 32 14,0 45 9.900 4.000 90/120 1.200	Tank D 56,4 56,4 44,6 32 14,4 45 9.900 4.000 70 1.200	Tank D 56,4 56,4 44,6 32 14,4 45 9.900 4.000 70 1.200	Tank 1'D 1' 88,2 60,7 65,8 32 15,3 70 13.650 9.750 120 800 1.400	Tank 1'D 63,6 52,6 48,0 32 13,3 60 11.100 7.550 100 970 1.210
Kolförråd ton Vattenförråd m³	1,5 7,0	1,5 7,0	1,5 7,0	4,1 10,0	3,0 9,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 480 600 Walsch 1.200 96,9 1,70 - 88,3	2 Ytter Tvill 480 600 Walsch 1.200 80,6 1,70 20,7 88,3	2 Ytter Tvill 480 600 Walsch 1.200 80,6 1,70 20,7 88,3	2 Inner Tvill 550 640 Walsch 1.200 129,9 2,63 38,6 104,0	2 Ytter Tvill 500 580 Walsch 1.300 78,5 1,84 21,3 99,3
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Na 1922-33	1949-93	N 1942	1971	1971

Littera	N4	N5	N6	N7	NSa
Nummer	1773	1783, 1784	1903- 1905	1906	1490- 1493
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	HNJ T10 38 1945	NOJ 30,31 1946	BJ Åt 81-109 1948	GDJ Z 51 1948	NrSlJ 1-4 1932
Tillverkningsår Tillverkare	1922 HM	1929 M	1916-25 N	1901 F	1893-95 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1'D 1' 84,7 55,2 66,5 24 13,8 60 12.990 9.600 120 900 1.407	Tank 1'D 1' 80,9 57,0 62,0 24 14,5 63 13.250 9.350 110 890 1.295	Tank D 1' 66,8 55,2 51,1 32 13,8 50 12.300 7.300 100 880 1.275	Tank D 48,5 48,5 38,0 24 13,0 40 9.870 4.000 70 1.210	Tank 1'C 36,0 30,7 30,3 8,0 65 9.010 5.400 800 1.400
Kolförråd ton Vattenförråd m³	3,0 10,0	3,0 10,0	2,4 7,8	1,5 5,0	1,2 3,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	3 Trill 440 610 Walsch 1.200 116,3 2,40 35,5 97,1	3 Trill 450 660 Walsch 1.200 129,4 2,50 35,9 107,9	2 Inner Tvill 520 640 Walsch 1.000 115,4 2,20 34,0 87,3	2 Ytter Tvill 450 560 1.100 73,2 1,66 18,4 65,7	2 Ytter Tvill 400 560 1.100 60,2 1,00 — 45,1
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	 1971	 1971	 1971	 1963	 1932-34

Littera	NSb	NSc	NSd	O	Oa
Nummer	1494	1495, 1496	1497, 1498	24,25, 47	24,47
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	NrSlJ 7 1932	NrSlJ 8,9 1932	NrSlJ 10,11 1932		O
Tillverkningsår Tillverkare	1889 ME	1899 KC	1904 A	1862 BP	1862 BP
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1 B 23,2 18,0 19,1 60 7.532 3.343 840 1.200	Tank 1'C 1' 46,4 30,6 37,7 70 10.294 6.900 800 1.400	Tank 1'C 1' 43,5 29,4 36,5 10.200 6.900 800 1.400	Tank 1 B 33,2 24,3 27,1 12,2 60 8.466 4.191 1.088 1.532	Tank 1 B 33,2 24,3 27,1 12,2 60 8.466 4.191 1.088 1.532
Kolförråd ton Vattenförråd m³	0,6 2,0	1,8 4,5	1,6 5,0	1,1 2,9	1,1 2,9
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 254 457 Allan 1.000 37,1 0,60 - 18,6	2 Ytter Tvill 400 570 Helmh 1.200 89,5 1,45 - 50,0	2 Ytter Tvill 400 570 Walsch 1.200 89,5 1,46 - 50,0	2 Inner Tvill 381 508 Steph 1.000 70,2 1,30 - 30,7	2 Inner Tvill 381 508 Steph 1.000 70,2 1,30 - 30,7
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	 1932	 1934-36	 1933-34	Oa,Ob 1883-86	1894-03

Littera	Ob	Oc	Oc1	Oc2	Oc2
Nummer	25	385-388	385-388	385,387 388	398,399 412,413
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	O	(Aa)	Oc	Oc1	(Aa)
Tillverkningsår Tillverkare	1862 BP	1889 BP	1889 BP	1889 BP	1891 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1 B 33,2 24,3 27,1 12,2 60 8.466 4.191 1.088 1.532	Tank 1 B 34,5 24,0 26,7 12,3 60 8.246 3.886 1.088 1.566	Tank 1 B 34,5 24,0 26,7 12,3 60 8.246 3.886 1.088 1.566	Tank 1 B 35,0 24,8 27,4 12,4 60 8.246 3.886 1.088 1.566	Tank 1 B 35,0 24,8 27,4 12,4 60 8.246 3.886 1.088 1.566
Kolförråd ton Vattenförråd m³	1,1 2,9	1,3 4,4	1,3 4,4	1,1 4,4	1,1 4,4
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Inner Tvill 381 508 Steph 1.000 70,2 1,30 - 30,7	2 Inner Tvill 381 508 Allan 1.000 58,4 2,08 - 30,0	2 Inner Tvill 381 508 Allan 1.000 58,4 2,08 - 30,0	2 Inner Tvill 381 508 Allan 1.000 60,4 1,30 - 30,0	2 Inner Tvill 381 508 Allan 1.000 60,4 1,30 - 30,0
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår		Oc1 1890	Oc2 1896-03 1919	1919	1919

Littera	OKa	OKb	OKc	OKd	OKe
Nummer	1509, 1510	1511- 1514	1515, 1516	1517, 1518	1519- 1521
Antal					
Förutvarande förvaltning	OKB	UGJ	UGJ	UGJ	UGJ
EJ litt	H	Bb	Ba	B	I
EJ nr	24,25	30-33	25,26	22,24	27-29
Övertaget år	1932	1932	1932	1932	1932
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1928	1917-26	1913	1907	1916
Tillverkare	M	N	N	F	M
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tender	Tank
Axelanordning	2'C	2'C	2'C	2'C	1'D 1'
Tjänstevikt ton	97,6	107,5	104,0	96,0	85,4
Adhensionsvikt ton	40,5	48,0	47,2	40,0	60,0
Materialvikt ton	71,7	78,4	77,4	69,8	65,8
Bromsvikt ton	39				
Max. axellast ton	13,5	16,0	15,9	13,5	15,5
Max. hastighet km/h	90	90	90	90	70
Längd över buffertar mm	17.700	17.570	17.570	17.440	13.650
Hjulbas mm	14.190	13.980	14.000	14.150	9.750
Hjulbas för lok mm	8.575	7.925	7.925	8.400	
Minsta kurvradie m					120
Löphjulsdiameter mm	970	1.015	1.015	1.015	800
Drivhjulsdiameter mm	1.720	1.850	1.850	1.850	1.400
Kolförråd ton	6,0	5,0	5,0	5,0	4,1
Vattenförråd m³	14,0	18,0	15,0	18,0	10,0
Antal cylindrar	2	4	4	2	2
Cylinderplacering	Inner	Y/I	Y/I	Inner	Inner
Maskintyp	Tvill	Fyrting	Komp	Komp	Tvill
Cylinderdiameter mm	520	404	386/590	470/740	550
Slaglängd mm	610	660	660	610	640
Slidstyrning	Walsch	Walsch	Walsch		Walsch
Ångtryck kP	1.200	1.200	1.400	1.400	1.200
Eldyta m²	133,9	135,9	137,8	144,9	129,9
Rostyta m²	2,60	2,80	2,80	2,50	2,63
Överhettningssyta m²	32,8	42,3	36,5	-	38,6
Max. dragkraft kN	73,6	88,3	71,6	57,9	104,0
Omlitterering till	A3				N2
Omlittereringsår	1942				1942
Slopningsår		1934	1935	1934-36	(1934)

Littera	OKf	P	Pa	Pb	Pb
Nummer	1523, 1524	89-258	89-258	164	276-379
Antal		15	15		22
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	UGJ H 20,21 1932		P	Pa	
Tillverkningsår Tillverkare	1900 N	1867-78 BP N	1867-78 BP N	1874 BP	1880-89 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1'C 65,6 33,2 50,1 11,2 70 14.600 11.430 6.750 790 1.400	Tank B 1 32,8 23,0 27,5 12,0 60 8.319 3.809 1.088 1.380	Tank B 1 32,8 23,0 27,5 12,0 60 8.319 3.809 1.088 1.380	Tank B 1 34,4 23,9 28,1 12,4 60 8.319 3.809 1.088 1.380	Tank B 1 34,4 23,9 28,1 12,4 60 8.319 3.809 1.088 1.380
Kolförråd ton Vattenförråd m³	3,0 9,7	0,6 2,3	0,6 2,3	0,8 3,3	0,8 3,3
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Inner Komp 450/680 610 Allan 1.300 84,0 1,46 - 64,7	2 Inner Tvill 406 610 Steph 850 79,6 1,40 - 39,5	2 Inner Tvill 406 610 Steph 850 79,6 1,40 - 39,5	2 Inner Tvill 406 610 Steph 1.000 67,0 1,40 - 47,1	2 Inner Tvill 406 610 Steph 1.000 67,0 1,40 - 47,1
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår		Pa 1886	Pb 1902 1905-14	1914	1908-19

Littera	Q	Q	Q	Q	Qa
Nummer	225,226	1607	1608, 1609	1907- 1909	225
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		KJ Y 9 1942	MHJ 1,2 1942	GDJ S3 95-97 1948	Q
Tillverkningsår Tillverkare	1875 KCo	1907 N	1909 M	1906-07 N	1875 KCo
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank B 14,6 14,6 11,7 7,3 25 5.880 1.700 806	Tank 1 A 24,6 13,1 19,0 13,1 55 7.560 2.900 920 1.100	Tank 1 A 22,0 12,5 17,7116 12,5 55 7.180 2.900 920 1.100	Tank 1 A 20,0 12,0 5 12,0 60 7.000 2.900 920 1.100	Tank B 14,6 14,6 11,7 7,3 25 5.880 1.700 806
Kolförråd ton Vattenförråd m³	0,9 2,0	0,9 3,5	1,0 2,7	0,5 1,9	0,9 2,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 250 400 Allan 1.000 29,1 0,54 - 19,6	2 Ytter Tvill 300 400 Walsch 1.000 29,5 0,63 7,4 20,6	2 Ytter Tvill 300 400 Walsch 1.000 29,5 0,63 8,3 20,6	2 Ytter Tvill 300 400 Walsch 1.000 29,3 0,63 6,6 20,6	2 Ytter Tvill 250 400 Allan 1.000 29,1 0,54 - 19,6
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Qa 1898 1897	1953	1952-53	1952-56	1900

Littera	Qn	Qr	Qt	Qå	Qä
Nummer	173,174	281,282	360-363	442-447	505-510
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	N	R	T	Å	Ä
Tillverkningsår Tillverkare	1873 SC	1872 RW	1887 N	1884-87 BH	1858-79 BP
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank B 12,3 12,3 9,5 6,3 25 4.000 1.600 - 646	Tank 1 B 30,0 22,0 23,8 11,0 60 7.660 3.810 1.000 1.380	Tank B 1 30,1 20,9 23,8 11,5 45 7.954 3.480 1.000 1.172	Tank B 23,8 23,8 19,2 13,5 45 6.885 1.981 - 1.065	Tank B 1 25,5 16,6 20,6 9,3 45 8.065 3.962 940 1.220
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	0,2 2,1	1,3 3,4	0,9 3,4	1,0 2,0	1,0 2,3
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 250 260 Walsch 700 10,9 0,8 - 11,8	2 Ytter Tvill 330 508 950 58,9 1,00 - 24,5	2 Ytter Tvill 330 508 1.000 49,8 0,93 - 30,4	2 Ytter Tvill 330 483 Steph 900 45,9 0,85 - 28,4	2 Inner Tvill 356 508 Steph 950 53,2 0,90 - 33,4
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1911	1899-05	1899-07	1908-29	1898-06

Å N G L O K

Littera	R	R	S	S	S
Nummer	281,282	974-978	283,284	938-1257	938-947
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	HMMJ 1,2 1879	(GDJ) (R3) (70) (1948)	HMMJ 3,4 1879		Sa
Tillverkningsår Tillverkare	1872 RW	1908-09 M N	1875 D	1908-15 F M N	1908 F M N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1 B 30,0 22,0 23,8 11,0 60 7.660 3.810 1.000 1.380	Tender E 130,0 84,8 98,0 60 17,0 50 19.850 14.800 5.800 90 - 1.300	Tender 1'B 46,6 17,7 36,6 11,3 60 13.373 4.165 982 1.592	Tank 1'C 1' 62,0 41,3 48,2 24 14,5 80 11.800 8.400 180 970 1.530	Tank 1'C 1' 60,0 40,0 47,4 24 13,6 80 11.800 8.400 180 970 1.530
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	1,3 3,4	4,0 20,0	1,8 6,3	2,2 8,0	2,0 7,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 330 508 950 58,9 1,00 - 24,5	2 Ytter Tvill 700 640 Walsch 1.200 196,9 3,15 57,0 184,4	2 Ytter Tvill 406 559 850 86,3 1,74 - 31,4	2 Ytter Tvill 500 580 Walsch 1.150 87,0 1,84 - 69,7	2 Ytter Tvill 500 580 Walsch 1.150 79,1 1,84 20,3 69,7
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Qr 1898	1935-73	Sa 1898	Sa 1916	1973

Å N G L O K

Littera	S	Sa	Sa	Sb	S1
Nummer	1049-1280	283,284	938-1280	1306-1310	20
Antal	36		46		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Sa	S	S		Lb
Tillverkningsår Tillverkare	1910-16 F M	1875 D	1908-16 F M N	1917 M	1862 WF
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1'C 1' 62,0 41,3 48,2 24 14,5 80 11.800 8.400 100 970 1.530	Tender 1'B 46,6 17,7 36,6 11,3 60 13.373 4.165 982 1.592	Tank 1'C 1' 62,0 41,3 48,2 24 14,5 80 11.800 8.400 180 970 1.530	Tank 1'C 2' 80,0 43,2 61,9 24 14,4 90 14.100 120 970 1.750	Tender 1 B 46,9 21,4 38,2 10,7 60 13.049 4.420 4.420 1.056 1.592
Kolförråd ton Vattenförråd m³	2,2 8,0	1,8 6,3	2,2 8,0	3,6 10,0	1,4 4,7
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 500 580 Walsch 1.150 87,0 1,84 22,7 69,7	2 Ytter Tvill 406 559 850 86,3 1,74 - 31,4	2 Ytter Tvill 505 580 Walsch 1.150 87,0 1,84 22,7 69,7	2 Ytter Tvill 540 620 Walsch 1.200 103,2 2,08 32,7 79,0	2 Ytter Tvill 394 508 1.000 60,2 2,08 - 31,4
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår			S 1942-43 1936-39	S2 1942	1902

Littera	Su	S1	S1	S2	S3
Nummer	287	1910-1929	1910-1929	1306-1310	1488
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	U			Sb	BAJ Sa 26 1942 HVC
Tillverkningsår Tillverkare	1873 BH	1952-53 N	1952-53 N	1917 M	1919 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradi m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 1 B 46,9 20,0 36,2 10,0 60 12.893 8.800 3.870 1.370 1.370	Tank 1'C 2' 72,8 34,5 54,6 24 13,6 80 14.000 10.900 120 900 1.400	Tank 1'C 2' 78,2 37,8 54,6 24 14,0 80 14.000 10.900 120 900 1.400	Tank 1'C 2' 80,0 43,2 61,9 24 14,4 90 14.100 10.750 120 970 1.750	Tank 1'C 1' 61,1 38,7 48,6 24 12,9 75 11.800 8.400 100 980 1.400
Kolförråd ton Vattenförråd m³	1,7 9,2	4,2 11,7	4,2 15,0	3,6 10,0	3,0 7,7
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 368 610 Steph 950 75,0 1,14 - 36,3	2 Ytter Tvill 470 610 Walsch 1.300 92,1 1,84 27,9 80,0	2 Ytter Tvill 470 610 Walsch 1.300 92,1 1,84 27,9 80,0	2 Ytter Tvill 540 620 Walsch 1.200 103,2 2,08 32,7 79,0	2 Ytter Tvill 500 580 Walsch 1.100 87,4 1,84 22,7 72,6
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1908	1971-73	1971-73	1972-73	1969

Littera	S4	S5	S5	S5	S6
Nummer	1610- 1613	1489	1624, 1625	1888- 1895	1610- 1613
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	BAJ S 22-25 1942		L&HJ Y3 23,25 1942	BJ Y3 87-106 1948	
		Y3			S4
Tillverkningsår Tillverkare	1918-23 F N	1921 M	1928-29 N	1917-24 M N	1918-23 F N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1'C 1' 62,7 42,0 48,0 24 14,0 80 11.800 8.400 100 970 1.540	Tank 1'C 1' 62,0 40,5 46,0 24 13,5 75 11.580 8.500 100 880 1.400	Tank 1'C 1' 62,0 40,5 46,0 24 13,5 75 11.580 8.500 100 880 1.400	Tank 1'C 1' 58,6 37,5 46,0 24 12,5 70 11.580 8.500 100 880 1.400	Tank 1'C 1' 62,7 42,0 48,0 24 14,0 80 11.800 8.400 100 970 1.540
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	3,0 7,7	2,9 8,9	2,9 8,9	2,9 8,9	3,0 7,7
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 500 580 Walsch 1.150 87,4 1,84 22,7 69,7	2 Ytter Tvill 470 610 Walsch 1.100 76,6 1,80 20,4 67,7	2 Ytter Tvill 470 610 Walsch 1.100 76,6 1,80 20,4 67,7	2 Ytter Tvill 470 610 Walsch 1.100 75,7 1,80 20,4 67,7	2 Ytter Tvill 500 580 Walsch 1.150 87,4 1,84 22,7 69,7
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	S6 1947	S7 1947	S7 1943		
				1965-71	1971

Littera	S6	S7	S7	S8	S8
Nummer	1614- 1619	1489 1624-25	1874- 1887	1645	1646- 1648
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	YJ Sa 3,30-35 1942	S5	BJ Y3 74-117 1948	MTJ 15 1942	MSJ 30-32 1942
Tillverkningsår Tillverkare	1912-18 M N	1921-29 M N	1915-27 F M N	1926 M	1926 M
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1'C 1' 60,5 39,0 48,1 24 13,0 80 11.800 8.400 100 970 1.540	Tank 1'C 1' 62,0 43,3 46,0 24 14,5 75 11.580 8.500 100 880 1.400	Tank 1'C 1' 62,0 43,3 46,0 24 14,5 70 11.580 8.500 100 880 1.400	Tank 1'C 1' 71,6 42,6 55,3 24 15,2 90 12.000 8.400 120 970 1.700	Tank 1'C 1' 71,6 42,6 55,3 24 15,2 90 12.000 8.400 120 970 1.700
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	2,0 7,0	2,9 8,9	2,9 8,9	3,0 9,5	3,0 9,5
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 500 580 Walsch 1.150 79,1 1,84 20,5 69,1	2 Ytter Tvill 470 610 Walsch 1.100 76,6 1,80 20,4 67,7	2 Ytter Tvill 470 610 Walsch 1.100 75,7 1,80 20,4 67,7	2 Ytter Tvill 510 600 Walsch 1.200 99,0 1,84 28,5 70,2	2 Ytter Tvill 510 600 Walsch 1.200 99,0 1,84 28,5 70,2
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1971	1971	1959-71	1971	1971

Littera	S9	S10	S11	S12	S13
Nummer	1649	1725- 1738	1585, 1586	1587, 1588	1593, 1594
Antal		14			
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	TRJ 5 1942	SWB Y3 15-80 1945	L9	L10	L13
Tillverkningsår Tillverkare	1922 HS	1907-18 F	1912-14 N	1906 N	1912-18 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1'C 1' 64,5 41,0 50,5 24 13,8 90 11.950 8.500 100 1.080 1.540	Tank 1'C 1' 59,4 39,7 44,0 24 13,6 75 10.996 8.100 90 836 1.550	Tank 1'C 44,0 36,2 24 12,1 60 9.240 5.500 70 800 1.200	Tank 1'C 45,9 38,8 37,5 24 13,0 60 9.900 6.000 90 800 1.400	Tank 1'C 35,8 29,5 30,0 24 10,2 65 9.200 5.450 750 1.300
Kolförråd ton Vattenförråd m³	2,0 7,0	3,5 7,0	1,2 6,0	1,2 5,5	0,7 3,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 510 600 Walsch 1.200 83,1 1,87 29,3 77,5	2 Ytter Tvill 450 580 Helmh 1.100 68,2 1,73 18,6 53,2	2 Ytter Tvill 440 560 Walsch 1.000 65,0 1,50 17,0 57,9	2 Ytter Tvill 430 610 Walsch 1.100 74,0 22,5 59,8	2 Ytter Tvill 400 500 Walsch 1.200 52,7 1,20 13,7 47,0
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1967	1958-69	1955-67	1959	1953-54

Å N G L O K

Littera	S13	S14	S15	SGG	T
Nummer	1937-1944	1659,1660	1663-1665	1526	285,286
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	TGOJ Y3 127-134 1957	L17	L19	SGGJ 6 1937	HMMJ 5,6 1879
Tillverkningsår Tillverkare	1911-21 M	1900-01 Lj	1897-98 N	1908 N	1874 YE
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1'C 1' 59,3 37,9 42,9 24 13,1 60 11.826 8.100 820 1.295	Tank 1'C 31,1 25,7 24 8,6 40 7.980 4.800 700 1.170	Tank 1'C 34,3 27,4 26,6 24 9,3 60 8.210 4.900 700 1.250	Tender C 56,7 34,2 42,5 11,4 60 14.270 9.965 4.120 1.390	Fairlie B'B' 49,9 49,9 39,4 12,5 12.190 7.772 1.850 1.168
Kolförråd ton Vattenförråd m³	3,0 10,0	0,9 3,3,	1,2 4,3	3,0 9,0	1,6 6,7
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 460 600 Walsch 1.100 86,7 1,80 25,0 68,7	2 Ytter Tvill 350 460 Walsch 1.000 45,3 0,80 - 30,4	2 ytter Tvill 350 460 Walsch 1.100 43,5 0,90 13,5 31,4	2 Inner Tvill 470 610 Walsch 1.100 67,1 1,70 18,9 68,7	2x2 Ytter Tvill 330 508 Steph 840 2x70,8 2x1,10 - 2x25,5
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	 1971	 1953	 1952-53	K6 1942	Omby 1887

ÅNGLOK

Littera	T	T	T	T	Ta
Nummer	360-363	582-591	662-825	758, 824-826	582-591
Antal			35		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	T			Ta	T
Tillverkningsår Tillverkare	1887 N	1899 RLW	1901-04 M N	1903-05 M N	1899 RLW
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank B 1 30,1 20,9 23,8 11,5 7.954 3.480 1.000 1.172	Tender 2'C 89,8 40,3 63,3 39 13,8 75 16.475 13.495 7.098 200 730 1.575	Tender 2'C 88,8 40,7 64,2 39 13,6 75 16.205 13.140 7.098 200 730 1.575	Tender 2'C 88,8 40,7 64,2 39 13,6 75 16.205 13.140 7.098 100 730 1.575	Tender 2'C 89,8 40,3 63,3 39 13,8 75 16.475 13.495 7.098 200 730 1.575
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	0,9 3,4	6,0 15,0	5,2 14,0	5,2 14,0	6,0 15,0
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 330 508 1.000 49,8 0,93 - 30,4	2 Ytter Komp 508/787 610 Steph 1.350 133,0 1,77 - 74,6	2 Ytter Komp 508/787 610 Steph 1.400 143,0 2,07 - 77,5	2 Ytter Komp 508/787 610 Steph 1.400 143,0 2,07 - 77,5	2 Ytter Komp 508/787 610 Steph 1.350 133,0 1,77 - 74,6
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Qt 1898	Ta 1905	Ta 1905	B5 1952	1928-41

Littera	Ta	Tb	T2	U (Ua)	U (Ub)
Nummer	662-833	846-932	858-896	287	288
Antal	43	48	5		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	T		Tb	HMMJ 7 1879	HMMJ 8 1879
Tillverkningsår Tillverkare	1901-05 M N	1905-08 A F M N	1905-07 F N	1873 BH	1873 BH
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tender 2'C 88,8 40,7 64,2 39 13,6 75 16.205 13.140 7.098 200 730 1.575	Tender 2'C 91,7 43,2 67,0 39 14,4 75 16.405 13.340 7.098 120/150 730 1.575	Tender 2'C 91,7 43,2 67,0 39 14,4 75 16.405 13.340 7.098 90 730 1.575	Tender 1 B 46,9 20,0 36,2 10,0 60 12.893 8.800 3.870 1.370 1.370	Tank C 36,0 36,0 29,1 13,4 45 8.800 3.870 1.370
Kolförråd ton Vattenförråd m³	5,2 14,0	5,2 14,0	5,2 14,0	1,7 9,2	1,3 3,3
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Komp 508/787 610 Steph 1.400 143,0 2,07 - 77,5	2 Ytter Komp 508/787 610 Steph 1.400 243,7 2,40 - 77,5	2 Ytter Komp 508/787 610 Steph 1.400 143,7 2,40 - 77,5	2 Ytter Tvill 368 610 Steph 950 75,0 1,14 - 36,3	2 Ytter Tvill 406 610 Steph 900 75,0 1,14 - 42,9
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	T 1942 1927-42	T2 1942-43 1931-42	B5 1952 1951	Su 1898	X 1880

Littera	U	V	Va	Vm	Vx
Nummer	592-601	289	289	372,373	288
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		W	V	M	X
Tillverkningsår	1899	1875	1875	1871-75	1873
Tillverkare	RLW	NW	NW	AE	BH
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	C	C	C	C	C
Tjänstevikt ton	39,7	30,7	30,7	26,3	36,0
Adhensionsvikt ton	39,7	30,7	30,7	26,3	36,0
Materialvikt ton	31,7	24,3	24,3	20,9	29,1
Bromsvikt ton	24				
Max. axellast ton	13,3	10,3	10,3	9,0	13,4
Max. hastighet km/h	45				45
Längd över buffertar mm	9.225	8.251	8.251	7.671	8.800
Hjulbas mm	3.658	2.896	2.896	3.353	3.870
Hjulbas för lok mm					
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	1.220	1.065	1.065	1.030	1.370
Kolförråd ton	1,5	0,8	0,8	0,8	1,3
Vattenförråd m³	3,8	3,2	3,2	2,9	3,3
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	380	381	381	330	406
Slaglängd mm	559	610	610	457	610
Slidstyrning	Steph	Allan	Allan		Steph
Ångtryck kP	1.000	850	850	800	900
Eldyta m²	70,3	67,7	67,7	49,1	75,0
Rostyta m²	1,20	1,20	1,20	0,84	1,14
Överhettningssyta m²	-	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	42,2	45,1	45,1	24,5	42,9
Omlitterering till		Va			
Omlittereringsår		1898			
Slopningsår	1921-23		1899	1906-07	1927

Littera	Vy	Vz	VKBa1	VKBa2	VKBa2
Nummer	299	357-359	467-472	473-476	477-484
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	Ya	Z	MBJ 1-6 1895	MHJ 3-6 1895	GHB 1-8 1895
Tillverkningsår Tillverkare	1881 M	1870-74 N	1885-89 N	1886-91 N	1886-94 N
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank 1 A 14,4 8,8 11,2 8,8 45 6.495 2.700 938 1.106	Tank C 1' 24,8 18,9 20,2 6,3 8.365 5.040 950 950	Tender 1 B 45,5 18,6 34,7 9,7 75 12.868 9.305 3.900 1.068 1.528	Tender 1 B 43,6 17,2 32,8 9,2 75 12.868 9.305 3.850 1.068 1.528	Tender 1 B 43,6 17,2 32,8 9,2 75 12.868 9.305 3.850 1.068 1.528
Kolförråd ton Vattenförråd m³	0,8 1,4	0,7 1,9	2,9 5,7	2,9 5,7	2,9 5,7
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 220 380 Allan 1.000 23,6 0,52 - 10,6	2 Inner Tvill 305 457 Steph 700 51,2 0,79 - 21,5	2 Inner Tvill 406 508 Steph 1.000 65,7 1,56 - 35,1	2 Inner Tvill 406 508 Steph 1.000 65,7 1,56 - 35,1	2 Inner Tvill 406 508 Steph 1.000 65,7 1,56 - 35,1
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1911	1900-03	1918-19	1912-19	1916-30

Littera	VKBb	VKBc	VKBd	VKBe	VKBf
Nummer	485-487	488	489-491	492	493, 494
Antal					
Förutvarande förvaltning	LEJ	LEJ	SHJ	SHJ	SHJ
EJ litt					
EJ nr	1-3	4	4-6	10	1, 2
Övertaget år	1895	1895	1895	1895	1895
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1876	1878	1884	1887	1885
Tillverkare	BP	BP	N	N	N
Loktyp	Tender	Tender	Tender	Tender	Tender
Axelanordning	1 B	2'B	1'B	1'B	C
Tjänstevikt ton	40,9	45,4	40,4	42,8	40,8
Adhensionsvikt ton	17,0	17,4	17,6	18,2	24,6
Materialvikt ton	32,1	35,4	30,6	31,6	30,5
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	9,5	8,8	9,2	9,1	8,6
Max. hastighet km/h	60	60	60	60	60
Längd över buffertar mm	12.169	13.058	11.643	11.980	12.945
Hjulbas mm	8.574	10.428	8.803	9.140	9.195
Hjulbas för lok mm	3.579	5.563	3.950	3.950	3.400
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	1.003	725	865	958	-
Drivhjulsdiameter mm	1.386	1.425	1.415	1.528	1.308
Kolförråd ton	2,4	2,3	2,7	2,7	2,7
Vattenförråd m ³	4,6	5,6	5,1	6,2	5,6
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	356	380	380	390	400
Slaglängd mm	508	508	500	500	500
Slidstyrning	Allan	Steph	Allan	Allan	Allan
Ångtryck kP	1.000	900	1.000	1.000	1.000
Eldyta m ²	54,9	73,9	68,1	64,6	60,9
Rostyta m ²	0,98	1,30	1,27	1,39	1,33
Överhettningssyta m ²	-	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	29,4	29,4	32,4	31,9	39,2
Omlitterering till					
Omlittereringsår					
Slopningsår	1910-11	1910	1906-08	1908	1909

Littera	VKBg	VKBh	VKBi	VKBk	W
Nummer	495-497	498-500	501,502	503	289
Antal					
Förutvarande förvaltning	SHJ	SHJ	SHJ	SHJ	NKJ
EJ litt					
EJ nr	11-14	1-3	7,8	9	7
Övertaget år	1895	1895	1895	1895	1880
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1891-95	1883	1884	1886	1875
Tillverkare	N	N	N	AB	NW
Loktyp	Tender	Tender	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	1'C	D	1'B	B	C
Tjänstevikt ton	59,4	40,2	18,0	14,0	30,7
Adhensionsvikt ton	26,0	24,3	12,0	14,0	30,7
Materialvikt ton	44,7	30,2	14,1	12,5	24,3
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	8,8	6,1	6,0	7,0	10,3
Max. hastighet km/h	60	45	45		
Längd över buffertar mm	14.565	12.385	7.105	5.000	8.251
Hjulbas mm	11.500	8.740	3.600	1.830	2.896
Hjulbas för lok mm	5.750	3.450			
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	958	-	778	-	-
Drivhjulsdiameter mm	1.528	1.078	1.228	800	1.065
Kolförråd ton	2,8	2,4	0,8		0,8
Vattenförråd m³	9,0	5,7	1,8		3,2
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	410	380	320	230	381
Slaglängd mm	560	500	450	330	610
Slidstyrning	Walsch	Steph	Allan		Allan
Ångtryck kP	1.000	1.000	1.000	1.000	850
Eldyta m²	82,7	53,7	43,8	16,2	67,7
Rostyta m²	1,30	1,30	1,00	0,62	1,20
Överhettningssyta m²	-	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	39,2	44,1	24,4	13,7	45,1
Omlitterering till					V
Omlittereringsår					1884
Slopningsår	1907-11	1906-10	1907	1896	

Littera	W	W2	W2	W3	W4
Nummer	1228-1232	1620	1621, 1622	1628	1674
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt		KJ Sc 18 1942	YEJ 4,5 1942	Å2	Å10
Tillverkningsår Tillverkare	1914 N	1918 M	1923 M	1895 N	1902 Lj
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm	Tank B 2' 43,4 22,0 32,9 16 11,0 65 10.215 5.810 70 730	Tank 1'B 2' 64,9 27,0 47,1 16 13,5 90 12.226 8.750 100 988	Tank 1'B 2' 64,0 27,0 47,8 16 13,5 90 12.226 8.750 100 988	Tank 1'B 1' 42,2 20,2 33,2 16 11,9 90 10.910 6.400 750 1.080	Tank 1'B 30,9 21,3 24,0 16 10,7 90 8.120 3.750 940
Drivhjulsdiameter mm	1.300	1.712	1.712	1.540	1.378
Kolförråd ton Vattenförråd m³	2,2 6,5	3,2 10,0	3,0 10,0	1,5 5,0	1,2 3,9
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m² Rostyta m² Överhettningssyta m² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 350 550 Walsch 1.200 42,9 0,90 12,7 39,6	2 Ytter Tvill 460 600 Walsch 1.100 80,8 1,88 25,0 52,0	2 Ytter Tvill 460 600 Walsch 1.100 88,5 1,88 25,0 52,0	2 Inner Tvill 406 508 Steph 1.100 73,7 1,56 - 34,3	2 Inner Tvill 356 508 Allan 1.000 50,5 1,08 - 33,4
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	1953-63	1962	1967	1949	1949

Littera	X	Y	Y	Y	Ya
Nummer	288	299	989-998	989-998	299
Antal			10		
Förutvarande förvaltning EJ litt EJ nr Övertaget år Förutvarande SJ-litt	U				Y
Tillverkningsår Tillverkare	1873 BH	1881 M	1909 M N	1909 M N	1881 M
Loktyp Axelanordning Tjänstevikt ton Adhensionsvikt ton Materialvikt ton Bromsvikt ton Max. axellast ton Max. hastighet km/h Längd över buffertar mm Hjulbas mm Hjulbas för lok mm Minsta kurvradie m Löphjulsdiameter mm Drivhjulsdiameter mm	Tank C 36,0 36,0 29,1 13,4 45 8.800 3.870 - 1.370	Tank 1 A 14,4 8,8 11,2 8,8 45 6.495 2.700 938 1.106	Tank B 27,6 27,6 23,1 13,9 55 7.300 2.950 1.098	Tank B 26,9 26,9 22,5 13,5 55 7.300 2.950 1.098	Tank 1 A 14,4 8,8 11,2 8,8 45 6.495 2.700 938 1.106
Kolförråd ton Vattenförråd m ³	1,3 3,3	0,8 1,4	0,8 2,4	0,7 2,4	0,8 1,4
Antal cylindrar Cylinderplacering Maskintyp Cylinderdiameter mm Slaglängd mm Slidstyrning Ångtryck kP Eldyta m ² Rostyta m ² Överhettningssyta m ² Max. dragkraft kN	2 Ytter Tvill 406 610 Steph 900 75,0 1,14 - 42,9	2 Ytter Tvill 220 380 Allan 1.000 23,6 0,52 - 10,6	2 Ytter Tvill 320 450 Gölsd 1.200 31,4 0,66 8,3 32,4	2 Ytter Tvill 320 450 Gölsd 1.200 31,4 0,66 8,3 32,4	2 Ytter Tvill 220 380 Allan 1.000 23,6 0,52 - 10,6
Omlitterering till Omlittereringsår Slopningsår	Vx 1898	Ya 1898	(Å8) 1943 1930-37		Vy 1908

Littera	Yb	Y3	Z	Å	Å
Nummer	504	1489	357-359	442-447	1474
Antal					
Förutvarande förvaltning	GHB	SSJ	ShJ	S&NR	
EJ litt		Y3			
EJ nr	12	14	4-6	1-4,16, 17	
Övertaget år	1895	1940	1888	1892	
Förutvarande SJ-litt		(Hvd)			
Tillverkningsår	1888	1921	1870-74	1884-87	1927
Tillverkare	N	M	N	BH	N
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tender
Axelanordning	1 A	1'C 1'	C 1'	B	2'3+C2'
Tjänstevikt ton	16,0	62,0	24,8	23,8	155,3
Adhensionsvikt ton	9,7	40,5	18,9	23,8	49,2
Materialvikt ton	13,0	46,0	20,2	19,2	133,1
Bromsvikt ton					
Max. axellast ton	9,7	13,5	6,3	13,5	16,4
Max. hastighet km/h	45	75		45	90
Längd över buffertar mm	6.320	11.580	8.365	6.885	22.800
Hjulbas mm	2.700	8.500	5.040	1.981	18.800
Hjulbas för lok mm					Sid 76
Minsta kurvradie m		100			
Löphjulsdiameter mm	938	880	950		970
Drivhjulsdiameter mm	1.106	1.400	950	1.065	1.530
Kolförråd ton	0,4	2,9	0,7	1,0	7,5
Vattenförråd m³	1,7	8,9	1,9	2,0	9,2
Antal cylindrar	2	2	2	2	-
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Inner	Ytter	-
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Turbin
Cylinderdiameter mm	220	470	305	330	-
Slaglängd mm	380	610	457	483	-
Slidstyrning	Allan	Walsch		Steph	de Lav
Ångtryck kP	1.000	1.100	700	900	2.000
Eldyta m²	27,2	76,6	51,2	45,9	133,5
Rostyta m²	0,56	1,80	0,79	0,85	3,10
Överhettningssyta m²	-	20,4	-	-	75,0
Max. dragkraft kN	10,8	67,7	21,5	28,4	137,3
Omlitterering till		S5	Vz	Qå	
Omlittereringsår		1942	1898	1898	
Slopningsår	1907				1932

Littera	Å4	Å5	Å6	Å7	Å7
Nummer	1605	1623	1606	1629-1631	1632
Antal					
Förutvarande förvaltning	YEJ	TJ	BÖJ	MSJ	MSJ
EJ litt					
EJ nr	19	4	50	1,2,4	15
Övertaget år	1942	1942	1942	1943	1943
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1874	1911	1886	1892-93	1908
Tillverkare	SS	N	HM	N	N
Loktyp	Tender	Tank	Tank	Tender	Tender
Axelanordning	1 B	B	1' B	1 B	1 B
Tjänstevikt ton	44,6	24,7	18,4	44,2	48,4
Adhensionsvikt ton	17,7	24,7	12,3	18,6	20,0
Materialvikt ton	33,9	20,3	13,4	34,0	37,3
Bromsvikt ton	16	16	16	16	16
Max. axellast ton	9,8	12,5	6,2	9,4	10,0
Max. hastighet km/h	80	60	60	75	75
Längd över buffertar mm	13.130	7.487	6.100	12.720	13.150
Hjulbas mm	9.594	2.700	3.150	9.280	9.230
Hjulbas för lok mm	4.267			3.900	3.900
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm1.003		800	1.080	1.080	
Drivhjulsdiameter mm	1.372	1.100	1.150	1.540	1.540
Kolförråd ton	1,8	1,2	0,6	2,0	2,0
Vattenförråd m³	6,0	3,2	2,4	6,0	7,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Inner	Ytter	Ytter	Inner	Inner
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	381	300	270	406	406
Slaglängd mm	559	440	450	508	508
Slidstyrning	Steph	Walsch	Allan	Steph	Steph
Ångtryck kP	800	1.300	1.000	1.100	1.100
Eldyta m²	73,3	35,6	39,5	74,4	84,6
Rostyta m²	1,00	0,72	0,67	1,56	1,60
Överhettningssyta m²	-	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	32,4	27,5	17,7	38,3	38,3
Omlitterering till					C8
Omlittereringsår					1947
Slopningsår	1942	1945	1942	1943-46	

Littera	Å8	Å9	Å10	Å10	Å11
Nummer	995	1633	1673	1674	1675
Antal					
Förutvarande förvaltning	MSJ	MTJ	CHJ	CHJ	CHJ
EJ litt					
EJ nr	19	8	6	8	24
Övertaget år	1943	1943	1944	1944	1944
Förutvarande SJ-litt	Y				
Tillverkningsår	1909	1891	1897	1902	1886
Tillverkare	N	N	N	Lj	N
Loktyp	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank
Axelanordning	B	1 B	1'B	1'B	1'B
Tjänstevikt ton	26,9	22,0	29,3	30,9	23,4
Adhensionsvikt ton	26,9	17,2	20,6	21,3	17,2
Materialvikt ton	22,5	17,6	23,4	24,0	18,3
Bromsvikt ton	16	16	16	16	16
Max. axellast ton	13,5	8,8	10,3	10,7	9,0
Max. hastighet km/h	50	60	80	80	55
Längd över buffertar mm	7.300	7.240	8.750	8.120	7.005
Hjulbas mm	2.950	3.540	3.750	3.750	3.550
Hjulbas för lok mm					
Minsta kurvradie m					
Löphjulsdiameter mm	-	800	940	940	750
Drivhjulsdiameter mm	1.098	1.190	1.378	1.378	1.200
Kolförråd ton	0,7	1,0	0,9	1,2	
Vattenförråd m³	2,4	2,3	2,6	3,9	2,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Ytter	Inner	Inner	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill	Tvill
Cylinderdiameter mm	320	320	356	356	320
Slaglängd mm	450	450	508	508	450
Slidstyrning	Gölsd	Allan	Allan	Allan	Allan
Ångtryck kP	1.200	1.000	1.000	1.000	900
Eldyta m²	31,8	41,4	50,5	50,5	39,0
Rostyta m²	0,90	0,90	1,08	1,08	1,00
Överhettningssyta m²	8,8	-	-	-	-
Max. dragkraft kN	32,4	24,5	30,4	33,4	24,5
Omlitterering till				W4	
Omlittereringsår				1947	
Slopningsår	1944	1943	1946		1946

Littera	Å11	Å12	Ä	ÖCBa	ÖCBb
Nummer	1676	1677	505-510	1524	1525
Antal					
Förutvarande förvaltning	CHJ	SOEJ	SJB	ÖCJ	ÖCJ
EJ litt					
EJ nr	42	6	1-6	6	8
Övertaget år	1944	1944	1895	1937	1937
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1904	1914	1858-79	1904	1908
Tillverkare	Lj	N	BP	N	M
Loktyp	Tank	Tender	Tank	Tender	Tender
Axelanordning	1'B	1 B	B 1	1'C	1'C
Tjänstevikt ton	24,5	50,0	25,5	65,6	79,0
Adhensionsvikt ton	16,4	20,7	16,6	33,2	36,4
Materialvikt ton	19,1	37,8	20,6	50,1	53,6
Bromsvikt ton	16	16		24	39
Max. axellast ton	9,2	10,7	9,3	11,2	12,3
Max. hastighet km/h	55	60	45	60	90
Längd över buffertar mm	7.705	13.450	8.065	14.670	16.030
Hjulbas mm	3.500	9.440	3.962	11.500	12.680
Hjulbas för lok mm		3.900		6.750	6.750
Minsta kurvradie m				100	100
Löphjulsdiameter mm	800	1.090	940	790	1.090
Drivhjulsdiameter mm	1.200	1.540	1.220	1.400	1.700
Kolförråd ton	0,6	3,0	1,0	3,0	5,2
Vattenförråd m³	2,0	7,0	2,3	9,7	14,0
Antal cylindrar	2	2	2	2	2
Cylinderplacering	Ytter	Inner	Inner	Inner	Ytter
Maskintyp	Tvill	Tvill	Tvill	Komp	Tvill
Cylinderdiameter mm	320	440	356	450/680	530
Slaglängd mm	450	508	508	610	610
Slidstyrning	Allan	Walsch	Steph	Allan	Walsch
Ångtryck kP	1.000	1.000	950	1.300	1.100
Eldyta m²	39,0	74,9	53,2	96,3	97,1
Rostyta m²	0,80	1,60	0,90	1,46	2,05
Överhettningssyta m²	-	17,2	-		27,0
Max. dragkraft kN	27,5	41,2	33,4	58,9	70,6
Omlitterering till			Qä	L3	L4
Omlittereringsår			1898	1942	1942
Slopningsår	1946	1946	1897		(1938)