

Littera	Övr inv	Övr inv	Ellmot	Typ 8	Typ 15
Nummer	1-25	100,101	100,101	1-30	31,39
Antal					40 3
Förutvarande förvaltning					
EJ littera					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt		Lok Ö	Övr inv	Övr inv	
Tillverkningsår	1926-31	1927	1927	1926-32	1933
Tillverkare	Vk	ASEA	ASEA	Vk	Vk
Axelanordning	B	Bo	Bo	B	B
Tjänstevikt ton	8,0	27,6	27,6	8,0	15,0
Adhensionsvikt ton	8,0	27,6	27,6	8,0	15,0
Dynamisk vikt ton	8,5	30	30	8,5	15,0
Bromsvikt ton		27	27		
Längd över buffertar mm	5.100	8.900	8.900	5.100	5.600
Hjulbas mm	2.000	3.800	3.800	2.000	2.510
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	600	940	940	600	580
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h	18	55	55	18	35
Drivkälla	Bensin	Batteri	Batteri	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Elektr	Elektr	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Tassl	Tassl	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1			1	1
Motorfabrikat	Fordson	ASEA	ASEA	Fordson	Tidah
Motortyp					A 51
Motoreffekt kW	30			30	75
Antal elmotorer	-	2	2	-	-
Motorfabrikat		ASEA	ASEA		
Motortyp		LJ 30	LJ 30		
Motoreffekt kW		52	52		
Automatbroms	-	Knorr E	Knorr E	-	-
Förareventil	-	K 16	K 16	-	-
Direktbroms	Hävst	Tryckl	Tryckl	Hävst	Hävst
Parkeringsbroms	Hävst	Skruv	Skruv	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Typ 8	Ellmot	Zö	Zm	Zs
Omlittererad år	1932	1932	1933	1933	1933
Avregistrerad år					

LOKOMOTORER

2

Littera	Z	Z	Z	Z	Z
Nummer	142	143	(1-130)	131	132
Antal			52 st		
Förutvarande förvaltning	ULB	ÖSmJ			
EJ littera	Z	Z			
EJ nr	1	101			
Övertagen år	1941	1941			
Förutvarande SJ-litt			Zm	Zm	Zm
Tillverkningsår	1932	1932	1926-35	1935	1938
Tillverkare	Vk	KVAB	Vk	Ld	Vk
Axelanordning	B	B	B	A 1	B
Tjänstevikt ton	8,0	9,0	8,0	3,7	9,0
Adhensionsvikt ton	8,0	9,0	8,0	2,0	9,0
Dynamisk vikt ton	8,5	9,5	8,5	4	9,5
Bromsvikt ton	-	-	-	-	-
Längd över buffertar mm	4.800	6.420	5.100	5.220	5.100
Hjulbas mm	2.000	3.000	2.000	1.200	2.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	390	-
Drivhjulsdiameter mm	600		600	390	600
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h	18	25	18	40	18
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Fordson	Volvo	Fordson	Ford	Fordson
Motortyp		DC			R 2170
Motoreffekt kW	30	55	30	26	22
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	-	-	-	-	-
Direktbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Zp	Zp	Qaz		Qaz
Omlittererad år	1942	1942	1981		1981
Avregistrerad år			1943-81	1946	1981

Littera	Z	Z	Z	Z	Z
Nummer	164	168,169	182,183	194	236
Antal					
Förutvarande förvaltning	SWB	CHJ	HNJ	NOJ	GDJ
EJ littera	Zm		Zm		Zm
EJ nr	51	1,2	55,56	1	71
Övertagen år	1945	1944	1945	1946	1948
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1929	1933-34	1930	1928	1932
Tillverkare	Vk	Vk	Vk	Vk	Vk
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	8,0	8,0	8,0	8,0	8,5
Adhensionsvikt ton	8,0	8,0	8,0	8,0	8,5
Dynamisk vikt ton	8,5	8,5	8,5	8,5	9,0
Bromsvikt ton	-	-	-	-	-
Längd över buffertar mm	5.100	5.100	5.100		5.180
Hjulbas mm	2.000	2.000	2.000		2.050
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	600	600	600		600
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h	40	18	18		18
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Fordson	Fordson	Fordson	Fordson	Fordson
Motortyp					
Motoreffekt kW	30	30	30	30	30
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	-	-	-	-	-
Direktbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till			Qaz		
Omlittererad år			1981		
Avregistrerad år	1946	1945-46	1964-81	1948	1971

Littera	Z	Z	Za	Zm	Zm
Nummer	237,238	239	267-69	1-30	46-50
Antal				30	3
Förutvarande förvaltning	GDJ	GDJ			UGJ
EJ littera	Zm	Zm			
EJ nr	72,73	74			1,2
Övertagen år	1948	1948			1933
Förutvarande SJ-litt				Typ 8	
Tillverkningsår	1933	1935	1953-54	1926-32	1931-33
Tillverkare	Vk	KVAB	A,ASJF	Vk	Vk
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	12,0	12,0	22,0	8,0	8,0
Adhensionsvikt ton	12,0	12,0	22,0	8,0	8,0
Dynamisk vikt ton	12,5	12,5	26	8,5	8,5
Bromsvikt ton	-	-	16	-	-
Längd över buffertar mm	5.710	6.900	6.900	5.100	5.100
Hjulbas mm	2.330	3.000	3.000	2.000	2.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm		700	970	600	600
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h			30/70	18	18
Drivkälla	Råolja	Råolja	Kontl	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Elektr	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kplst	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Bolind	Bolind	-	Fordson	Fordson
Motortyp					
Motoreffekt kW	55	55		30	30
Antal elmotorer			1		
Motorfabrikat			ASEA		
Motortyp			KJ 65		
Motoreffekt kW			125		
Automatbroms	-	-	Knorr E	-	-
Förareventil	-	-	St 60	-	-
Direktbroms	Hävst	Tryckl	Tryckl	Hävst	Hävst
Parkeringsbroms	Hävst	Skruv	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z3	Z3	Qaz	Z	Z
Omlittererad år	1954-59	1956	1981	1942	1942
Avregistrerad år			1969-74		1937-42

Littera	Zm	Zm	Zm	Zm	Zm
Nummer	49	51,52	65-74	129	130
Antal			10		
Förutvarande förvaltning	OKB			HHJ	VBHJ
EJ littera					
EJ nr	1			41	1
Övertagen år	1933			1940	1941
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1931	1934	1935	1927	1930
Tillverkare	Vk	Vk	Vk	Vk	Vk
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Adhensionsvikt ton	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Dynamisk vikt ton	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Bromsvikt ton	-	-	-	-	-
Längd över buffertar mm	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Hjulbas mm	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	600	600	600	600	600
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h	18	18	18	18	18
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Fordson	Fordson	Fordson	Fordson	Fordson
Motortyp					
Motoreffekt kW	30	30	30	30	30
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	-	-	-	-	-
Direktbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z	Z	Z	Z	Z
Omlittererad år	1942	1942	1942	1942	1942
Avregistrerad år					

LOKOMOTORER

6

Littera	Zm	Zm	Zm	Zp	Zp
Nummer	131	132	133	142	143
Antal					
Förutvarande förvaltning	UVHJ	UVHJ	GBJ		
EJ littera					
EJ nr	3	2	74		
Övertagen år	1941	1941	1941		
Förutvarande SJ-litt				Z	Z
Tillverkningsår	1935	1938	1938	1932	1932
Tillverkare	Lind	Vk	Lind	Vk	Vk
Axelanordning	A 1	B		B	B
Tjänstevikt ton	3,7	9,0		8,0	9,0
Adhensionsvikt ton	2,0	9,0		8,0	9,0
Dynamisk vikt ton	4	9,5		8,5	9,5
Bromsvikt ton	-	-	-	-	-
Längd över buffertar mm	5.220	5.100		4.800	6.420
Hjulbas mm	1.200	2.000		2.000	3.000
Löphjulsdiameter mm	390	-		-	-
Drivhjulsdiameter mm	390	600		600	600
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h	40	18		18	25
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Ford	Fordson	Ford	Fordson	Volvo
Motortyp					DC
Motoreffekt kW	26	30	63	30	55
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	-	-	-	-	-
Direktbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z	Z	Z2		
Omlittererad år	1942	1942	1942		
Avregistrerad år				1960	1960

LOKOMOTORER

Littera	Zp	Zp	Zp	Zp	Zp
Nummer	233	234	254-55	270	271-72
Antal					
Förutvarande förvaltning	ÖJ	ÖJ	NVHJ	NÖJ	MÖJ
EJ littera					
EJ nr	15	30	1,2	1	2,4
Övertagen år	1947	1947	1949	1950	1950
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1928	1933	1937-38	1929	1929-35
Tillverkare	Vk	KVAB	Vk	Vk	Vk
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
Adhensionsvikt ton	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
Dynamisk vikt ton	7,5	7,5	8,5	8,5	8,5
Bromsvikt ton	-	-	-	-	-
Längd över buffertar mm	4.750	6.800		6.000	6.000
Hjulbas mm	1.800	3.000		2.100	2.100
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm		600			
Minsta kurvradie m		40			
Maximal hastighet km/h					
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Fordson	Volvo	Fordson	Fordson	Fordson
Motortyp		T 6			
Motoreffekt kW	30	55	30	30	30
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	-	-	-	-	-
Direktbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1958	1963	1963-64	1963	1961-63

Littera	Zp	Zr	Zs	Zs	Zs
Nummer	273	147-50	31-40	41-43	44,45
Antal			3		
Förutvarande förvaltning	NÖJ	BKB			
EJ littera					
EJ nr	5	1-4			
Övertagen år	1950	1942			
Förutvarande SJ-litt			Typ 15		
Tillverkningsår	1929	1931-37	1933	1934	1934
Tillverkare	Vk	Vk	Vk	Vk	KVAB
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	9,0	8,0	15,0	18,0	18,0
Adhensionsvikt ton	9,0	8,0	15,0	18,0	18,0
Dynamisk vikt ton	9,5	8,5	15,5	18,5	18,5
Bromsvikt ton	-	-	-	-	-
Längd över buffertar mm		4.730	5.600	6.960	6.800
Hjulbas mm		2.000	2.510	3.060	3.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm		600	580	700	700
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h				55	
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Råolja	Råolja
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Fordson	Fordson	Tidah	Bolind	Bolind
Motortyp			A 51	W7L4	W7L4
Motoreffekt kW	30	30	74	110	110
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	-	-	-	-	-
Direktbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till		Zt	Z2	Z4	Z4
Omlittererad år		1944	1942	1942	1942
Avregistrerad år	1962				

LOKOMOTORER

9

Littera	Zs	Zs	Zs	Zs	Zs
Nummer	53-55	56-61	75-79	82-84	107-117
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ littera					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1935	1935	1937	1937	1941
Tillverkare	Vk	KVAB	Vk	KVAB	Kockum
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Adhensionsvikt ton	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Dynamisk vikt ton	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Bromsvikt ton	-	-	-	-	-
Längd över buffertar mm	7.500	6.800	7.500	7.900	8.800
Hjulbas mm	3.030	3.000	3.030	3.000	4.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	700	700	700	970	970
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h	50	50	50	60	60
Drivkälla	Fotogen	Råolja	Fotogen	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Wisc	Bolind	Wisc	Sc V	Sc V
Motortyp	EO 2A	W7L4	EO 2A	1664	B 801
Motoreffekt kW	110	110	110	96	118
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	K St60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Hävst	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z4	Z4	Z4	Z3	Z4
Omlittererad år	1942	1942	1942	1942	1942
Avregistrerad år					

Littera	Zs	Zs	Zs	Zs	Zs
Nummer	118-20	128	134	135	136
Antal					
Förutvarande förvaltning		HHJ	GBJ	SäNJ	MHJ
EJ littera					
EJ nr		40	1	251	1
Övertagen år		1940	1941	1941	1941
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1941-42	1932	1935	1933	1936
Tillverkare	KVAB	Vk	KVAB	KVAB	KVAB
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	18,0	15,0	15,0	11,4	13,3
Adhensionsvikt ton	18,0	15,0	15,0	11,4	13,3
Dynamisk vikt ton	19	15,5	15,5	12	14
Bromsvikt ton	-	-	-	-	-
Längd över buffertar mm	8.800	8.500	6.600	8.500	6.600
Hjulbas mm	4.000	3.500	3.000	3.500	3.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	970		700	700	700
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h	60		55		
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	2	1	2
Motorfabrikat	Sc V	Wisc	Ford	Tidah	Ford
Motortyp	B 801		V 8	A 51 MV	V 8
Motoreffekt kW	118	81	2x63	74	2x60
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	K St60	-	-	-	-
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Skruv	Hävst	
Omlittererad till	Z5	Z2	Z4	Z2	Z2
Omlittererad år	1942	1942	1942	1942	1942
Avregistrerad år					

Littera	Zs	Zs	Zs	Zs	Zsc
Nummer	137	138	144	145	62-64
Antal					
Förutvarande förvaltning	BAJ	UVHJ	HbH	HbH	
EJ littera					
EJ nr	1	1	1	2	
Övertagen år	1941	1941	1941	1941	
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1938	1939	1930	1932	1936
Tillverkare	Deu W	KVAB	Vk	Vk	KVAB
Axelanordning	B	B	B	B	Bo
Tjänstevikt ton	26,0	15,0	18,0	19,4	18,0
Adhensionsvikt ton	26,0	15,0	18,0	19,4	18,0
Dynamisk vikt ton	27	15,5	19	20	21
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm		6.600	5.700	6.150	6.800
Hjulbas mm		3.000	2.450	2.560	3.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm		700			700
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h	50	55	45	45	50
Drivkälla		Bensin	Fotogen	Fotogen	Råolja
Transmission		Mek	Mek	Mek	Elektr
Axeldrivning		Kedjor	Kedjor	Kedjor	Tassl
Antal motorer	1	2	1	2	1
Motorfabrikat	Deu W	Ford	Wisc	Wisc	Bol
Motortyp	MV 24	V8			W7L4
Motoreffekt kW	110	2x60	80	2x70	110
Antal elmotorer					2
Motorfabrikat					ASEA
Motortyp					LJA 26
Motoreffekt kW					2x41
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	-	K St 60	-	-	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Hävst	Hävst	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Skruv
Omlittererad till	Z4	Z4	Z2	Z4	Z4
Omlittererad år	1942	1942	1942	1942	1942
Avregistrerad år					

Littera	Zsc	Zsc	Zsh	Zsh	Zsh
Nummer	139,140	141	80,81	85-89	90-104
Antal				5	15
Förutvarande förvaltning	VBHJ	YJ			
EJ littera					
EJ nr	2,3	20			
Övertagen år	1941	1941			
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1934	1940	1938	1939	1939
Tillverkare	Kockum	Deu W	KVAB	Kockum	Kockum
Axelanordning	Bo	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	17,0	27,0	18,0	18,0	18,0
Adhensionsvikt ton	17,0	27,0	18,0	18,0	18,0
Dynamisk vikt ton	20	29	19	19	19
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	5.900	7.550	7.900	7.900	7.900
Hjulbas mm	2.500	3.400	3.000	3.000	3.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	850	950	970	970	970
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h		54	45	45	45
Drivkälla			Bensin	Bensin	Fotogen
Transmission	Elektr	Mek	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Tassl	Kplst	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Frich	Deu W	Sc Vab	Sc Vab	Wisc
Motortyp	G135CH		1664	1664	EO-2A
Motoreffekt kW	110	162	96	96	110
Antal elmotorer	2				
Motorfabrikat	ASEA				
Motortyp	LJA2624				
Motoreffekt kW	2x41				
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	K St 60	-	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Skruv	Skruv	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z4	Z6	Z3	Z3	Z4
Omlittererad år	1942	1942	1942	1942	1942
Avregistrerad år					

Littera	Zss	Zss	Zt	Zt	Zt
Nummer	105	106	147-150	196	197
Antal			4		
Förutvarande förvaltning				Örl-v	HBJ
EJ littera					
EJ nr					11
Övertagen år				1946	1947
Förutvarande SJ-litt			Zr		
Tillverkningsår	1939	1940	1931-37	1933	1930
Tillverkare	KVAB	Kockum	Vk	Vk	Vk
Axelanordning	B	Bo	B	B	B
Tjänstevikt ton	25,0	28,0	8,0	8,0	8,0
Adhensionsvikt ton	15,0	28,0	8,0	8,0	8,0
Dynamisk vikt ton	26	31	8,5	8,5	8,5
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	9.600	8.600	4.730	4.750	4.750
Hjulbas mm	4.500	4.000	2.000	2.000	2.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	970	970	600	600	600
Minsta kurvradie m					
Maximal hastighet km/h	50	70	18	18	18
Drivkälla	Fotogen	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Hydr	Elektr	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kardan	Tassl	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	2	2	1	1	1
Motorfabrikat	Wisc	Frich	Fordson	Fordson	Fordson
Motortyp	EO 2A	8185CB			
Motoreffekt kW	2x106	2x106	30	30	30
Antal elmotorer		2			
Motorfabrikat		ASEA			
Motortyp		LJB 48			
Motoreffekt kW		2x42,5			
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	K St 60	K St 60	-	-	-
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Hävst	Hävst	Hävst
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z6	Z6			
Omlittererad år	1942	1942			
Avregistrerad år			1957-63	1947	1966

Littera	Zö	Z2	Z2	Z2	Z2
Nummer	100,101	31,39, 40	128	133	135
Antal		3			
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Ellmot	Zs	Zs	Zm	Zs
Tillverkningsår	1927	1933	1932	1938	1933
Tillverkare	ASEA	Vk	Vk	Lind	KVAB
Axelanordning	Bo	B	B		B
Tjänstevikt ton	27,9	15,0	15,0		12,0
Adhensionsvikt ton	27,9	15,0	15,0		12,0
Dynamisk vikt ton	30	15,5	15,5		12,5
Bromsvikt ton	27				
Längd över buffertar mm	8.900	5.600	8.500		8.500
Hjulbas mm	3.800	2.510	3.500		3.500
Löphjulsdiameter mm					
Drivhjulsdiameter mm	940	580			700
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	55				
Drivkälla	Batteri	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Elektr	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Tassl	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer		1	1	1	1
Motorfabrikat		Tidah	Wisc	Ford	Tidah
Motortyp		A 51 MV			A51 MV
Motoreffekt kW		74	81	63	75
Antal elmotorer	2				
Motorfabrikat	ASEA				
Motortyp	LJ 30				
Motoreffekt kW	2x26				
Automatbroms	Knorr E	-	-	-	-
Förareventil	K 16	-	-	-	-
Direktbroms	Tryckl	Hävst	Tryckl		Tryckl
Parkeringsbroms	Skruv	Hävst	Hävst		Hävst
Omlittererad till	Rev-v	Z3	Z3		Z3
Omlittererad år	1934	1945-47	1955		1947
Avregistrerad år				1946	

Littera	Z2	Z2	Z2	Z2	Z2
Nummer	136	144	184,185	195	240
Antal					
Förutvarande förvaltning			HNJ	NOJ	BJ
EJ littera			Zs		Zm
EJ nr			57,58	2	2
Övertagen år			1945	1946	1948
Förutvarande SJ-litt	Zs	Zs			
Tillverkningsår	1936	1930	1932	1931	1933
Tillverkare	KVAB	Vk	Vk	Vk	Vk
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	13,3	18,0	15,0	16,0	12,0
Adhensionsvikt ton	13,3	18,0	15,0	16,0	12,0
Dynamisk vikt ton	14	19	15,5	16,5	12,5
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	6.600	5.700	5.670	8.500	5.600
Hjulbas mm	3.000	2.450	2.420	3.500	2.230
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	700				
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h		45		25	
Drivkälla	Bensin	Fotogen	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	2	1	1	1	1
Motorfabrikat	Ford	Wisc	Tidah	S V	Wisc
Motortyp	V 8		A 51	1664	
Motoreffekt kW	2x60	80	77	96	60
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	-	-	-	-	-
Direktbroms		Hävst	Hävst	Tryckl	Hävst
Parkeringsbroms		Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z4		Z3	Z3	
Omlittererad år	1943		1953-54	1959	
Avregistrerad år		1960			1962

Littera	Z2	Z2	Z2	Z2	Z2p
Nummer	241	242, 243	244	245, 246	146
Antal					
Förutvarande förvaltning	BJ	BJ	BJ	BJ	
EJ littera	Zm	Zm			
EJ nr	3	4, 5	6	7, 8	
Övertagen år	1948	1948	1948	1948	
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1934	1935	1937	1938	1942
Tillverkare	Vk	KVAB	Lind	Lind	Vk
Axelanordning	B	B			B
Tjänstevikt ton	15,0	12,0	7,0	7,0	8,0
Adhensionsvikt ton	15,0	12,0			8,0
Dynamisk vikt ton	15,5	12,5			8,5
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	5.520	6.900			5.550
Hjulbas mm	2.420	3.000			2.500
Löphjulsdiameter mm	-	-			-
Drivhjulsdiameter mm		700			600
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	50
Maximal hastighet km/h		35			
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Wisc	Wisc	Ford	Ford	Penta
Motortyp					FC 6
Motoreffekt kW	77	77	63	63	74
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	-	-
Förareventil	-	-	-	-	-
Direktbroms	Hävst	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Skruv	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till		Z3			
Omlittererad år		1952-53			
Avregistrerad år	1960		1959	1953-58	1962

Littera	Z2p	Z2p	Z3	Z3	Z3
Nummer	252	253	31,39, 40	80,81	82-84
Antal					
Förutvarande förvaltning	VGJ	NVHJ			
EJ littera	Z				
EJ nr	1	3			
Övertagen år	1948	1949			
Förutvarande SJ-litt			Z2	Zsh	Zs
Tillverkningsår	1930	1944	1933	1938	1937
Tillverkare	Vk	Vk	Vk	KVAB	KVAB
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	8,6	8,0	15,0	18,0	18,0
Adhensionsvikt ton	8,6	8,0	15,0	18,0	18,0
Dynamisk vikt ton	9,0	8,5	15,5	19	19
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	5.170	4.600	5.600	7.900	7.900
Hjulbas mm	2.000	1.300	2.510	3.000	3.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm			580	970	970
Minsta kurvradie m	50	50	60	60	60
Maximal hastighet km/h			35	45	45
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	Volvo	S V	S V	S V
Motortyp			1664	1664	1664
Motoreffekt kW	59	66	96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	-	Knorr E	Knorr E
Förareventil	-	-	-	K St 60	K St 60
Direktbroms	Hävst	Skruv	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Skruv	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till			Qaz		
Omlittererad år			1981		
Avregistrerad år	1961	1963	1962-81	1968-71	1965-71

Littera	Z3	Z3	Z3	Z3	Z3
Nummer	85-89	128	135	139,140	165
Antal					
Förutvarande förvaltning					SWB
EJ littera					Zsh
EJ nr					11
Övertagen år					1945
Förutvarande SJ-litt	Zsh	Z2	Z2	Z4	
Tillverkningsår	1939	1932	1933	1934	1938
Tillverkare	Kockum	Vk	KVAB	Kockum	KVAB
Axelanordning	B	B	B	Bo	B
Tjänstevikt ton	18,0	15,0	12,0	17,0	18,0
Adhensionsvikt ton	18,0	15,0	12,0	17,0	18,0
Dynamisk vikt ton	19	15,5	12,5	20	19
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	7.900	8.500	8.500	5.900	7.900
Hjulbas mm	3.000	3.500	3.500	2.500	3.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	970		700	850	970
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	45				50
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Hydr	Mek	Mek	Elektr	Hydr
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Tassl	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	S V	S V	Frichs	S V
Motortyp	1664	1664	1664	G135 CH	1664
Motoreffekt kW	96	96	96	88	96
Antal elmotorer				2	
Motorfabrikat				ASEA	
Motortyp				LJA2624	
Motoreffekt kW				2x41	
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Skruv	Hävst
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1964-73	1962	1961	1957	1959

Littera	Z3	Z3	Z3	Z3	Z3
Nummer	184,185	186,187	188-190	195	237
Antal					
Förutvarande förvaltning		HNJ	HNJ		
EJ littera		Zs	Zs		
EJ nr		59,60	61-63		
Övertagen år		1945	1945		
Förutvarande SJ-litt	Z2			Z2	Z
Tillverkningsår	1932	1938	1939	1931	1933
Tillverkare	Vk	Vk	Vk	Vk	Vk
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	15,0	15,0	15,0	16,0	12,0
Adhensionsvikt ton	15,0	15,0	15,0	16,0	12,0
Dynamisk vikt ton	15,5	15,5	15,5	16,5	12,5
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	5.670	5.600	6.200	8.500	5.710
Hjulbas mm	2.420	2.500	2.500	3.500	2.330
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm					
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h		35	35	25	30
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Tidah	S V	S V	S V	S V
Motortyp	A 51	1664	1664	1664	1664
Motoreffekt kW	77	96	96	96	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	Knorr E	Knorr E	Knorr E	-
Förareventil	-	K St 60	K St 60	K St 60	-
Direktbroms	Hävst	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Hävst
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till			Qaz		
Omlittererad år			1981		
Avregistrerad år	1965-70	1963-70	1972-81	1965	1970

Littera	Z3	Z3	Z3	Z3	Z4
Nummer	238	239	242, 243	277-286	41-43
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ littera					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	Z	Z	Z2	Z42	Zs
Tillverkningsår	1933	1935	1935	1953	1934
Tillverkare	Vk	KVAB	KVAB	Deutz	Vk
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	12,0	14,6	12,0	20,0	18,0
Adhensionsvikt ton	12,0	14,6	12,0	20,0	18,0
Dynamisk vikt ton	12,5	15,0	12,5	21	19
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	5.710	6.900	6.900	7.570	6.960
Hjulbas mm	2.330	3.000	3.000	2.980	3.060
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm			700	850	700
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	30	35	35	55	55
Drivkälla	Bensin	Bensin	Bensin	Diesel	Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek	Hydr	Mek
Axeldrivning	kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	S V	S V	Deutz	S V
Motortyp	1664	1664	1664	A8L 614	801 B
Motoreffekt kW	96	96	96	96	110
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	-	-	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	-	-	KSt 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Skruv	Skruv	Hävst	Hävst
Omlittererad till			Qaz	Qaz	Z49
Omlittererad år			1981	1981	1956
Avregistrerad år	1972	1969	1968-81	1978-81	

Littera	Z4	Z4	Z4	Z4	Z4
Nummer	44, 45	53-55	56-61	62-64	75-79
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ littera					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	Zs	Zs	Zs	Zsc	Zs
Tillverkningsår	1934	1935	1935	1936	1937
Tillverkare	Vk	Vk	KVAB	KVAB	Vk
Axelanordning	B	B	B	Bo	B
Tjänstevikt ton	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Adhensionsvikt ton	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Dynamisk vikt ton	19	19	19	20	19
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	6.800	7.500	6.800	6.800	7.500
Hjulbas mm	3.000	3.030	3.000	3.000	3.030
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	700	700	700	700	700
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h					
Drivkälla	Bensin	Fotogen	Diesel	Råolja	Fotogen
Transmission	Hydr	Mek	Hydr	Elektr	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Tassl	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	Wisc	S V	Bolind	Wisc
Motortyp	801 B	EO-2A	D 802	W7L4	EO-2A
Motoreffekt kW	110	110	110	110	110
Antal elmotorer				2	
Motorfabrikat				ASEA	
Motortyp				LJA 26	
Motoreffekt kW				2x41	
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Skruv	Hävst
Omlittererad till	Z49	Z49	Z49	Z49	Z49
Omlittererad år	1956	1956	1956	1956	1956
Avregistrerad år					

Littera	Z4	Z4	Z4	Z4	Z4
Nummer	90-104	107-127	134	136	137
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ littera					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	Zsh	Z5	Zs	Z2	Zs
Tillverkningsår	1939	1941-42	1935	1936	1938
Tillverkare	Kockum	Ko/KVAB	KVAB	KVAB	Deu W
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	18,0	18,0	12,0	13,3	26,0
Adhensionsvikt ton	18,0	18,0	12,0	13,3	26,0
Dynamisk vikt ton	19	19	12,5	14	27
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	7.900	8.800	6.600	6.600	
Hjulbas mm	3.000	4.000	3.000	3.000	
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	970	970	700	700	
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	45	45	55		50
Drivkälla	Fotogen	Bensin	Bensin	Bensin	
Transmission	Hydr	Mek	Mek	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	
Antal motorer	1	1	2	2	1
Motorfabrikat	Wisc	S V	Ford	Ford	Deu W
Motortyp	EO-2A	B 801	V8	V8	MV 24
Motoreffekt kW	110	118	2x63	2x60	110
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	-	-	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	-	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl		Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Skruv		Hävst
Omlittererad till	Z49	Z49	Z49		Z49
Omlittererad år	1956	1956	1956		1956
Avregistrerad år				1946	

Littera	Z4	Z4	Z4	Z4	Z4
Nummer	138	139,140	145	151-155	156-160
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ littera					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	Zs	Zsc	Zs		
Tillverkningsår	1939	1934	1932	1944	1945
Tillverkare	KVAB	Kockum	Vk	Kockum	Kockum
Axelanordning	B	Bo	B	B	B
Tjänstevikt ton	15,0	17,0	16,0	18,0	18,0
Adhensionsvikt ton	15,0	17,0	16,0	18,0	18,0
Dynamisk vikt ton	15,5	20	16,5	19	19
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	6.600	5.900	7.350	8.800	8.800
Hjulbas mm	3.000	2.500	3.000	4.000	4.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	700	850	700	970	970
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	604
Maximal hastighet km/h	55			40	40
Drivkälla	Bensin		Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Elektr	Mek	Mek	Hydr
Axeldrivning	Kedjor	Tassl	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	2	1	1	1	1
Motorfabrikat	Ford	Frichs	S V	S V	S V
Motortyp	V8	G135C-H	1664	801 B	801 B
Motoreffekt kW	2x59	88	96	118	118
Antal elmotorer		2			
Motorfabrikat		ASEA			
Motortyp		LJA2624			
Motoreffekt kW		2x41			
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Skruv	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till		Z3	Z49	Z49	Z49
Omlittererad år		1956	1956	1956	1956
Avregistrerad år	1947				

Littera	Z4	Z4	Z4	Z4	Z4
Nummer	161	162,163	170,171	172,173	174-181
Antal					
Förutvarande förvaltning	MSJ	SWB	(SWB)		
EJ littera		Zö			
EJ nr	1	1,2			
Övertagen år	1943	1945			
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1936	1936	1945	1946	1946
Tillverkare	KVAB	Vk	Kockum	Kockum	Kockum
Axelanordning	B	Bo	B	B	B
Tjänstevikt ton	17,0	19,4	20,0	20,0	20,0
Adhensionsvikt ton	17,0	19,4	20,0	20,0	20,0
Dynamisk vikt ton	17,5	21	21	21	21
Bromsvikt ton					
Längd över buffertar mm	6.600	7.540	8.800	8.800	8.800
Hjulbas mm	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	700	760	970	970	970
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	55	70	40	40	30
Drivkälla	Bensin	Fotogen	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Mek	Elektr	Mek	Mek	Hydr
Axeldrivning	Kedjor	Tassl	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	2	1	1	1	1
Motorfabrikat	Ford	Wisc	S V	S V	S V
Motortyp	V8	EO-2A	801 B	801 B	802 B
Motoreffekt kW	2x59	110	118	118	118
Antal elmotorer		2			
Motorfabrikat		ASEA			
Motortyp		LJA2624			
Motoreffekt kW		2x40,5			
Automatbroms	-	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z49	Z49	Z49	Z49	Z49
Omlittererad år	1956	1956	1956	1956	1956
Avregistrerad år					

Littera	Z4	Z4	Z4	Z4	Z4
Nummer	192,193	198-225	277-286	287-306	332-341
Antal		28	10	20	10
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	(HNJ)				
Tillverkningsår Tillverkare	1947 Vk	1951 Kockum	1953 Deutz	1953 Kockum	1954 Kockum
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Adhensionsvikt ton	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Dynamisk vikt ton	19	21	21	21	21
Bromsvikt ton		15	15	15	15
Längd över buffertar mm	7.600	8.800	7.570	8.800	8.800
Hjulbas mm	3.200	4.000	2.980	4.000	4.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	700	970	850	970	970
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	40	55	55	55	55
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	S V	KHD	S V	S V
Motortyp	D 802	D 802	A8L 614	D 812	D 812
Motoreffekt kW	118	118	96	118	118
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z49	Z43	Z42	Z43	Z43
Omlittererad år	1956	1956	1956	1956	1956
Avregistrerad år					

Littera	Z4p	Z4p	Z4p	Z4p	Z4p
Nummer	230-232	235	248, 249	250	251
Antal					
Förutvarande förvaltning		ÖJ	(GJ)	LJ	VGJ
EJ littera				Z	Z
EJ nr		31		11	2
Övertagen år		1947		1948	1948
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1950	1937	1948	1938	1938
Tillverkare	KVAB	KVAB	KVAB	KVAB	KVAB
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	14,0	14,0	14,0	9,6	9,6
Adhensionsvikt ton	14,0	14,0	14,0	9,6	9,6
Dynamisk vikt ton	14,5	14,5	14,5	10	10
Bromsvikt ton	9	9	9	9	9
Längd över buffertar mm	6.400	6.500	5.800	6.400	6.460
Hjulbas mm	2.700	3.450	2.400	3.500	3.500
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	760		760		
Minsta kurvradie m	50	50	50	50	50
Maximal hastighet km/h	40		40	40	40
Drivkälla	Diesel	Bensin	Diesel	Bensin	Bensin
Transmission	Hydr	Mek	Hydr	Mek	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	Ford	S V	Ford	Ford
Motortyp	D 802		D 802		
Motoreffekt kW	118	125	118	125	125
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1971-84	1958	1964-69	1961	1949

Littera	Z4p	Z4p	Z4p	Z4p	Z4p
Nummer	256-266	311-324	327-331	397-411	1539
Antal	11	14	5	15	
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt					SRJ Z4 1 1960
Tillverkningsår Tillverkare	1950-51 KVAB	1952-53 KVAB	1953 KVAB	1956 KVAB	1947 KVAB
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	14,0	14,0	14,0	14,0	13,0
Adhensionsvikt ton	14,0	14,0	14,0	14,0	13,0
Dynamisk vikt ton	14,5	14,5	14,5	14,5	13,5
Bromsvikt ton	9	9	9	9	9
Längd över buffertar mm	6.400	6.400	6.400	6.400	5.800
Hjulbas mm	2.700	2.700	2.700	2.700	2.400
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	760	760	760	760	760
Minsta kurvradie m	50	50	50	50	50
Maximal hastighet km/h	40	40	40	40	40
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	S V	S V	S V	S V
Motortyp	D 812	D 812	D 812	D 812	D 812
Motoreffekt kW	118	118	118	118	118
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till		Z4t, Z4tu		Z4t, Z4tu	
Omlittererad år		1961-81		1962-74	
Avregistrerad år	1972-85	1966-88	1964-77	1972-88	1969

Littera	Z4t	Z4t	Z4t	Z4t	Z4tu
Nummer	226-229	307-310	320-323	398	315-317 323
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt			Z4p/-tu	Z4p	Z4p
Tillverkningsår	1950	1952	1952-53	1956	1952-53
Tillverkare	KVAB	KVAB	KVAB	KVAB	KVAB
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Adhensionsvikt ton	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Dynamisk vikt ton	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Bromsvikt ton	9	9	9	9	9
Längd över buffertar mm	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Hjulbas mm	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	760	760	760	760	760
Minsta kurvradie m	50	50	50	50	50
Maximal hastighet km/h	40	40	40	40	40
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	S V	S V	S V	S V
Motortyp	D 802	D 812	D 812	D 812	D 812
Motoreffekt kW	118	118	118	118	118
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms					
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till			Z4tu, Qaz		Z4p, Z4t
Omlittererad år			1961-81		1969
Avregistrerad år	1969-81	1969-76	1971	1978	1966

LOKOMOTORER

Littera	Z4tu	Z42	Z43	Z43	Z43
Nummer	397,399 407	277-286	198-225	287-306	332-341
Antal		10	28	20	10
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Z4p	Z4	Z4	Z4	Z4
Tillverkningsår Tillverkare	1956 KVAB	1953 Deutz	1951 Kockum	1953 Kockum	1954 Kockum
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	14,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Adhensionsvikt ton	14,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Dynamisk vikt	14,5	21	21	21	21
Bromsvikt ton	9		15	15	15
Längd över buffertar mm	6.400	7.570	8.800	8.800	8.800
Hjulbas mm	2.700	2.980	4.000	4.000	4.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter	760	850	970	970	970
Minsta kurvradie m	50	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	40	55	55	55	55
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	S V	S V	S V	S V
Motortyp	D 812	A8L 614	D 802	D 812	D 812
Motoreffekt kW	118	96	118	118	118
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms		Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z4p	Z3	Qaz	Qaz	Qaz
Omlittererad år	1966-67	1958	1981	1981	1981
Avregistrerad år			1968-69	1975-89	1981-91

Littera	Z43	Z49	Z49	Z49	Z49
Nummer	422-486	41-43	44,45	53-55	56-61
Antal	65				
Förutvarande förvaltning					
EJ littera					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt		Z4	Z4	Z4	Z4
Tillverkningsår	1958-61	1934	1934	1935	1935
Tillverkare	KVAB	Vk	KVAB	Vk	KVAB
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	20,0	18,0	18,0	18,0	20,0
Adhensionsvikt ton	20,0	18,0	18,0	18,0	20,0
Dynamisk vikt ton	21	19	19	19	21
Bromsvikt ton	15	15	15	15	15
Längd över buffertar mm	8.800	6.960	6.800	7.500	6.800
Hjulbas mm	4.000	3.060	3.000	3.030	3.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	970	700	700	700	700
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	55	55	50	55	50
Drivkälla	Diesel	Bensin	Diesel	Fotogen	Diesel
Transmission	Hydr	Mek	Hydr	Mek	Hydr
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	S V	S V	Wisc	S V
Motortyp	D 812	801 B	D 802	EO-2A	D 802
Motoreffekt kW	118	110	118	110	118
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Qaz				
Omlittererad år	1981				
Avregistrerad år	1970-91	1959-63	1959-66	1963-66	1961-65

Littera	Z49	Z49	Z49	Z49	Z49
Nummer	62-64	75-79	90-93 95-99 8	94	100-104
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Z4	Z4	Z4	Z4	Z4
Tillverkningsår Tillverkare	1936	1937 KVAB	1939 Vk	1939 Kockum	1939 Kockum
Axelanordning	Bo	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Adhensionsvikt ton	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Dynamisk vikt ton	20	19	19	19	19
Bromsvikt ton	15	15	15	15	15
Längd över buffertar mm	6.800	7.500	7.900	7.900	7.900
Hjulbas mm	3.000	3.030	3.000	3.000	3.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	700	700	970	970	970
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	50	55	45	55	45
Drivkälla	Råolja	Fotogen	Fotogen	Diesel	Diesel
Transmission	Elektr	Mek	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Tassl	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	Bolind	Wisc	Wisc	R Royce	S V
Motortyp	W7L4	EO-2A	EO-2A	XP272/1	D 802
Motoreffekt kW	110	110	110		118
Antal elmotorer	2				
Motorfabrikat	ASEA				
Motortyp	LJA 26				
Motoreffekt kW	2x41				
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Skruv	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till					Qaz
Omlittererad år					1981
Avregistrerad år	1958-71	1963-64	1967-81	1973	1971-81

Littera	Z49	Z49	Z49	Z49	Z49
Nummer	107-117	118-127	134	137	145
Antal	11	10			
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Z4, Z5	Z4, Z5	Z4	Z4	Z4
Tillverkningsår Tillverkare	1941 Kockum	1941-42 KVAB	1935 KVAB	1938 Deu W	1932 Vk
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	20,0	20,0	12,0	26,0	16,0
Adhensionsvikt ton	20,0	20,0	12,0	26,0	16,0
Dynamisk vikt ton	21	21	12,5	17	16,5
Bromsvikt ton	15	15	15	15	15
Längd över buffertar mm	8.800	8.800	6.600		7.530
Hjulbas mm	4.000	4.000	3.000		3.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	970	970	700		700
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	45	45			30
Drivkälla	Diesel	Diesel	Bensin		Bensin
Transmission	Mek	Mek	Mek		Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor		Kedjor
Antal motorer	1	1	2	1	1
Motorfabrikat	S V	S V	Ford	Deu W	S V
Motortyp	D 802	D 802	V8	MV 24	1664
Motoreffekt kW	118	118	2x63	110	96
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	Knorr E			Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60		K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Skruv	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Qaz				
Omlittererad år	1981				
Avregistrerad år	1969-81	1970-77	1957	1963	1975

Littera	Z49	Z49	Z49	Z49	Z49
Nummer	151-155	156-160	161	162, 163	170-173
Antal	4	5			4
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Z4	Z4	Z4	Z4	Z4
Tillverkningsår Tillverkare	1944 Kockum	1945 Kockum	1936 KVAB	1936 Vk	1945-46 Kockum
Axelanordning	B	B	B	Bo	B
Tjänstevikt ton	20,0	20,0	17,0	19,0	20,0
Adhensionsvikt ton	20,0	20,0	17,0	19,0	20,0
Dynamisk vikt ton	21	21	17,5	21	21
Bromsvikt ton	15	15	15	15	15
Längd över buffertar mm	8.800	8.800	6.600	7.540	8.800
Hjulbas mm	4.000	4.000	3.000	3.500	4.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	970	970	700	760	970
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	45	45	55	70	45
Drivkälla	Diesel	Diesel	Bensin	Fotogen	Diesel
Transmission	Hyde	Hydr	Mek	Elektr	Mek
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Tassl	Kedjor
Antal motorer	1	1	2	1	1
Motorfabrikat	S V	S V	Ford	Wisc	S V
Motortyp	D 802	D 802	V8	EO-2A	D 802
Motoreffekt kW	118	118	2x63	110	118
Antal elmotorer				2	
Motorfabrikat				ASEA	
Motortyp				LJA2624	
Motoreffekt kW				2x40,5	
Automatbroms	Knorr E	Knorr E		Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Qaz	Qaz			Qaz
Omlittererad år	1981	1981			1981
Avregistrerad år	1973-81	1975-81	1957	1963	1974-81

Littera	Z49	Z49	Z5	Z5	Z6
Nummer	174-181	192,193	107-117	118-127	105
Antal	8		11	10	
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Z4	Z4	Zs	Zs	Zss
Tillverkningsår Tillverkare	1946 Kockum	1947 Vk	1941 Kockum	1941-42 KVAB	1939 KVAB
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	20,0	18,0	18,0	18,0	25,0
Adhensionsvikt ton	20,0	20,0	18,0	18,0	25,0
Dynamisk vikt ton	21	21	19	19	26
Bromsvikt ton	15	15	15	15	15
Längd över buffertar mm	8.800	7.600	8.800	8.800	9.600
Hjulbas mm	4.000	3.200	4.000	4.000	4.500
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	970	700	970	970	970
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	30	40	60	60	50
Drivkälla	Diesel	Diesel	Bensin	Bensin	Fotogen
Transmission	Hydr	Hydr	Mek	Mek	Hydr
Axeldrivning	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kedjor	Kardan
Antal motorer	1	1	1	1	2
Motorfabrikat	S V	S V	S V	S V	Wisc
Motortyp	D 802	D 801	B 801	B 801	EO-2A
Motoreffekt kW	118	118	118	118	2x106
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Qaz		Z4, Z49	Z4, Z49	Z69
Omlittererad år	1981		1950-56	1950-56	1956
Avregistrerad år	1972-81	1961			

Littera	Z6	Z6	Z6	Z6	Z6
Nummer	106	141	166,167	191	247
Antal					
Förutvarande förvaltning			SWB	HNJ	BJ
EJ littera			Zssh	Zsh	Zsh
EJ nr			21,22	71	10
Övertagen år			1945	1945	1948
Förutvarande SJ-litt	Zss	Zsc			
Tillverkningsår	1940	1940	1040	1939	1940
Tillverkare	Kockum	Deu W	KVAB	Vk	Vk
Axelanordning	Bo	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	28,0	27,0	20,0	22,0	22,0
Adhensionsvikt ton	28,0	27,0	20,0	22,0	22,0
Dynamisk vikt ton	31	28	21	23	23
Bromsvikt ton	15	15	15	15	15
Längd över buffertar mm	8.600	7.700	7.800	7.550	7.550
Hjulbas mm	4.000	2.900	3.600	3.400	3.400
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	970	950	1.000	720	720
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	70	55	65	60	60
Drivkälla	Bensin	Diesel	Bensin	Bensin	Bensin
Transmission	Elektr	Mek	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Tassl	Kplst	Kardan	Kedjor	Kedjor
Antal motorer	2	1	2	2	2
Motorfabrikat	Frichs	MaK	S V	S V	S V
Motortyp	8185 CB	MS 24	1664	1664	1664
Motoreffekt kW	2x106	147	2x96	2x96	2x96
Antal elmotorer	2				
Motorfabrikat	ASEA				
Motortyp	LJB 48				
Motoreffekt kW	2x42,5				
Automatbroms	Knorr E		Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Skruv	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till	Z69	Z69	Z69	Z69	Z69
Omlittererad år	1956	1956	1956	1956	1956
Avregistrerad år					

Littera	Z6	Z6	Z6	Z6p	Z61
Nummer	274-276	325,326	342-356	1540-41	357-366
Antal			15		10
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt				SRJ Z6 2,3 1960	
Tillverkningsår Tillverkare	1951 MaK	1951 MaK	1953-55 Deutz	1954 ASJF	1957 Kockum
Axelanordning	B	C	B	B	B
Tjänstevikt ton	28,0	30,0	28,0	22,0	29,0
Adhensionsvikt ton	28,0	30,0	28,0	22,0	29,0
Dynamisk vikt ton	30	33	30	23	30
Bromsvikt ton	15	15	23	15	23
Längd över buffertar mm	7.700	7.400	7.370	8.190	8.700
Hjulbas mm	2.900	2.950	2.650	3.200	4.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	950	900	850	770	985
Minsta kurvradie m	75	75	60	50	60
Maximal hastighet km/h	54	36	55	55	60
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Mek	Mek	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kplst	Kplst	Kplst	Kardan	Kardan
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	MaK	MaK	KHD	S V	MAN
Motortyp	MS 24	MS 24	T4M625	D 815	W6V
Motoreffekt kW	177	177	177	150	218
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K St 60	K St 60	K8	K St 60	K8
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Hävst	Hävst	Skruv	Skruv	Skruv
Omlittererad till	Z69	Z69	Z64		Z67
Omlittererad år	1956	1956	1956		1978-81
Avregistrerad år				1972-75	1967-81

Littera	Z62	Z63	Z64	Z64	Z64
Nummer	367-376	377-386 487,488	342-356	387-396	412-421
Antal	10	12	15	10	10
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt			Z6		
Tillverkningsår Tillverkare	1957-58 HS	1956-58 Nohab	1953-55 Deutz	1956-57 Deutz	Deutz
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	28,0	28,0	28,0	28,0	30,0
Adhensionsvikt ton	28,0	28,0	28,0	28,0	30,0
Dynamisk vikt ton	29	29	30	30	32
Bromsvikt ton	23	23	23	23	23
Längd över buffertar mm	8.800	8.300	7.370	7.370	7.370
Hjulbas mm	4.000	4.000	2.650	2.650	2.650
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	985	985	850	850	850
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	60	60	55	55	55
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kplst	Kplst	Kplst
Antal motorer	2	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	GM	KHD	KHD	KHD
Motortyp	D 632+ D 643 2x109	Ser 71 M 12107 218	T4M 625 177	T4M 625 177	T4M 625 177
Motoreffekt kW					
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	K8	K8	G1	G1	G1
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Skruv	Skruv	Skruv	Skruv	Skruv
Omlittererad till	Z67	Z67		Qaz	Qaz
Omlittererad år	1978-80	1978-81		1981	1981
Avregistrerad år			1974-92	1981-92	1989-92

Littera	Z64	Z65	Z65	Z65	Z65
Nummer	342-421	489-590	489-590	489-590	652
Antal	35	102			
Förutvarande förvaltning					KYJ
EJ littera					
EJ nr					10
Övertagen år					1983
Förutvarande SJ-litt					
Tillverkningsår	1953-57	1962-68	1962-68	1962-68	1964
Tillverkare	Deu KV	KVAB	KVAB	KVAB	KVAB
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	28,0	28 30	28 30	28,0	28,0
Adhensionsvikt ton	28,0	28 30	28 30	28,0	28,0
Dynamisk vikt ton	30	29 31	29 31	29	29
Bromsvikt ton	23	23	23	23	23
Längd över buffertar mm	7.370	9.240	9.240	9.240	9.240
Hjulbas mm	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	850	985	985	985	985
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	55	60	60	60	60
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kplst	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	S V	R Royce	KHD	Cumm	KHD
Motortyp	DS 14	C8T-FL	F12M716	KT-1150	F12M716
Motoreffekt kW	200	216	265	280	265
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil	G1	K8	K8	K8	K8
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Skruv	Skruv	Skruv	Skruv	Skruv
Omlittererad till		Z70	Z70	Z70	Qaz
Omlittererad år		1990-92	1990-92	1990-92	1964
Avregistrerad år	1974-92	1988-93	1989-	1989-	1964

Littera	Z66	Z67-1	Z67-1	Z67-2	Z67-2
Nummer	591-620	621	622-629	630	631-639
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt		Z61	Z61	Z62	Z62
Tillverkningsår Tillverkare	1971-73 KVAB	1978 Gmeind	1981 HS	1978 Gmeind	1980 HS
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	32 34	30,1	32,0	30,3	32,0
Adhensionsvikt ton	32 34	30,1	32,0	30,3	32,0
Dynamisk vikt ton	33 35	31	33	31	33
Bromsvikt ton	32 34	23	23	23	23
Längd över buffertar mm	10.300	9.300	9.300	9.200	9.200
Hjulbas mm	4.440	4.000	4.000	4.000	4.000
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	985	985	985	985	985
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	70	70	70	70	70
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmission	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr	Hydr
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Antal motorer	1	1	1	1	1
Motorfabrikat	KHD	Cumm	Cumm	Cumm	Cumm
Motortyp	F12M716	KT-1150	KT-1150	KT-1150	KT-1150
Motoreffekt kW	265	280	280	280	280
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	KE	KE	KE	KE	KE
Förareventil	G1	G1	G1	G1	G1
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Fjäder	Fjäder	Fjäder	Fjäder	Fjäder
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år			1989-	1989	1989

Littera	Z67-3	Z67-3	Z68	Z69	Z69
Nummer	640	641-651	653-656	105	106
Antal					
Förutvarande förvaltning					
EJ littera					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	Z63	Z63		Z6	Z6
Tillverkningsår	1978	1981	1986 ⁴⁻	1939	1940
Tillverkare	Gmeind	HS	AGEVE	KVAB	Kockum
Axelanordning	B	B	Bo	B	Bo
Tjänstevikt ton	30,3	32,0	40,0	25,0	28,0
Adhensionsvikt ton	30,3	32,0	40,0	25,0	28,0
Dynamisk vikt ton	32	32	42	26	31
Bromsvikt ton	23	23	40	15	15
Längd över buffertar mm	9.100	9.100	6.940	9.600	8.600
Hjulbas mm	4.000	4.000	3.000	4.500	4.000
Löphjulsdiameter m	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	985	985	920	970	970
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	60
Maximal hastighet km/h	70	70	35	50	75
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel	Fotogen	Bensin
Transmission	Hydr	Hydr	Hyd-st	Hydr	Elektr
Axeldrivning	Kardan	Kardan	Hydr	Kardan	Tassl
Antal motorer	1	1	1	2	2
Motorfabrikat	Cumm	Cumm	S V	Wisc	Frichs
Motortyp	KT-1150	KT-1150	DSI 14	EO-2A	8185 CB
Motoreffekt kW	280	280	322	2x106	2x106
Antal elmotorer					2
Motorfabrikat					ASEA
Motortyp					LJB 48
Motoreffekt kW					2x42,5
Automatbroms	KE	KE	KE	Knorr E	Knorr E
Förareventil	G1	G1		K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tr/Hyd	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Fjäder	Fjäder	Fjäder	Hävst	Hävst
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1989	1991-		1963	1966

Littera	Z69	Z69	Z69	Z69	Z69
Nummer	141	166,167	191	247	274-276
Antal					
Förutvarande förvaltning EJ littera EJ nr Övertagen år Förutvarande SJ-litt	Z6	Z6	Z6	Z6	Z6
Tillverkningsår Tillverkare	1940 Deu W	1940 KVAB	1939 Vk	1940 Vk	1951 MaK
Axelanordning	B	B	B	B	B
Tjänstevikt ton	27,0	20,0	22,0	22,0	28,0
Adhensionsvikt ton	27,0	20,0	22,0	22,0	28,0
Dynamisk vikt ton	29	21	23	23	30
Bromsvikt ton	15	15	15	15	15
Längd över buffertar mm	7.700	7.800	7.550	7.550	7.700
Hjulbas mm	2.900	3.600	3.400	3.400	2.900
Löphjulsdiameter mm	-	-	-	-	-
Drivhjulsdiameter mm	950	1.000	720	720	950
Minsta kurvradie m	60	60	60	60	75
Maximal hastighet km/h	54	65	60	60	55
Drivkälla	Diesel	Bensin	Bensin	Bensin	Diesel
Transmission	Mek	Hydr	Hydr	Hydr	Mek
Axeldrivning	Kplst	Kardan	Kedjor	Kedjor	Kplst
Antal motorer	1	2	2	2	1
Motorfabrikat	MaK	S V	S V	S V	MaK
Motortyp	MS 24	1664	1664	1664	MS 24
Motoreffekt kW	147	2x96	2x96	2x96	177
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms		Knorr E	Knorr E	Knorr E	Knorr E
Förareventil		K St 60	K St 60	K St 60	K St 60
Direktbroms	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl	Tryckl
Parkeringsbroms	Skruv	Hävst	Hävst	Hävst	Hävst
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1963	1959-72	1963	1965	1963-64

Littera	Z69	Z70	Z70		
Nummer	325,326	701-702	703-750		
Antal			48		
Förutvarande förvaltning					
EJ littera					
EJ nr					
Övertagen år					
Förutvarande SJ-litt	Z6	Z65	Z65		
Tillverkningsår	1951	1990	1991-92		
Tillverkare	MaK	HS	AMC		
Axelanordning	C	B	B		
Tjänstevikt ton	30,0	34,0	34,0		
Adhensionsvikt ton	30,0	34,0	34,0		
Dynamisk vikt ton	33	37	37		
Bromsvikt ton	15	29 31	29 31		
Längd över buffertar mm	7.400	9.240	9.240		
Hjulbas mm	2.950	4.000	4.000		
Löphjulsdiameter mm	-	-	-		
Drivhjulsdiameter mm	900	985	985		
Minsta kurvradie m	75	60	60		
Maximal hastighet km/h	36	70	70		
Drivkälla	Diesel	Diesel	Diesel		
Transmission	Mek	Hydr	Hydr		
Axeldrivning	Kplst	Kardan	Kardan		
Antal motorer	1	1	1		
Motorfabrikat	MaK	S V	S V		
Motortyp	MS 24	DSI 14	DSI 14		
Motoreffekt kW	177	333	333		
Antal elmotorer					
Motorfabrikat					
Motortyp					
Motoreffekt kW					
Automatbroms	Knorr E	KE	KE		
Förareventil	K St 60				
Direktbroms	Tryckl	Tr/Hyd	Tr/Hyd		
Parkeringsbroms	Hävst				
Omlittererad till					
Omlittererad år					
Avregistrerad år	1963-66				